

Příloha č.5 – Technická specifikace
VZ „Obnova telefonních ústředěn Karviná a Orlová“

Popis stávajícího stavu:

1) PBX pracoviště Karviná

- Typ ústředny: Ericsson MD 110 Consono, SW BC 9
- 1x ISDN PRI E1 (30B+D)
- 24 státních přenášeců
- 5 pozic pro pult operátorky
- 456 pozic pro analogové klapky
- 16 pozic pro digitální klapky
- Tarifikační program INOMA 3000 včetně Bufferu
- Sada baterií pro záložní napájení

2) PBX pracoviště Orlová

- Typ ústředny: Ericsson MD 110 Shrack, SW BC 9
- 1x ISDN PRI E1 (30B+D)
- 24 státních přenášeců
- 5 pozic pro pult operátorky
- 352 pozic pro analogové klapky
- 16 pozic pro digitální klapky
- Tarifikační program INOMA 3000 včetně Bufferu
- Sada baterií pro záložní napájení

Popis budoucího stavu:

1) Technická specifikace pro PBX – pracoviště Karviná

- celkový počet poboček minimálně 460 analogových poboček s možností následného rozšíření
- min. 24 digitálních poboček (včetně min. 14 digitálních telefonních přístrojů)
- 2x SIP trunk - připojení TÚ do sítě poskytovatele telefonních služeb v rozsahu stávajícího počtu kanálů ISDN30 a propojení mezi ústřednami pracovišť Karviná a Orlová
- 8x státní linka
- 8x ISDN (2B+D) pro připojení GSM brán
- 2x Digitální GSM brána ISDN s dvěma SIM kartami s možností automatického směrování příchozích hovorů s GSM brány na poslední klapku, ze které bylo voláno
- karta pro připojení IP poboček, podpora protokolů H323/SIP/H235 a další

- hláska „Dovolali jste se na dispečink zdravotní dopravní služby, váš hovor bude nahráván“ pro 4 pobočky
- pracoviště operátora TÚ(spojovatelky) – 2 ks digitální telefonní přístroj s možností ovládání hovorů
- hláska pro příchozí hovory na pracoviště operátora čekající ve frontě „Dovolali jste se do Nemocnice s poliklinikou Karviná Ráj, operátor se věnuje zákazníkům, kteří se dovolali před vámi. Jakmile to bude možné, budete spojení“
- instalace mimo pracovní dobu s prioritním přepojením 37 klapek
- převod konfigurace stávající TÚ
- zajištění komunikace PBX ze stávajícím Bufferem a tarifátorem INOMA
- záruku na dodané komponenty po dobu 24 měsíců
- záložní napájecí zdroj pro 4 hodiny provozu TÚ
- software pro správu ústředny

2) Technická specifikace pro PBX – pracoviště Orlová

- celkový počet poboček minimálně 360 analogových poboček s možností následného rozšíření
- min. 24 digitálních poboček (včetně min. 10 digitálních telefonních přístrojů)
- 2x SIP trunk - připojení TÚ do sítě poskytovatele telefonních služeb v rozsahu stávajícího počtu kanálů ISDN30 a propojení mezi ústřednami pracovišť Karviná a Orlová 8x státní přenašeč
- 8x ISDN (2B+D) pro připojení GMS brán
- 2x Digitální GSM brána ISDN s dvěma SIM kartami s možností automatického směrování příchozích hovorů s GSM brány na poslední klapku, ze které bylo voláno
- karta pro připojení IP poboček, podpora protokolů H323/SIP/H235 a další
- pracoviště operátora TÚ(spojovatelky) – 2 ks digitální telefonní přístroj s možností ovládání hovorů
- hláska pro příchozí hovory na pracoviště operátora čekající ve frontě „Dovolali jste se do Nemocnice s poliklinikou Karviná Ráj – pracoviště Orlová, operátor se věnuje zákazníkům, kteří se dovolali před vámi. Jakmile to bude možné, budete spojení“
- instalace mimo pracovní dobu s prioritním přepojením 31 klapek
- převod konfigurace stávající TÚ
- zajištění komunikace PBX ze stávajícím Bufferem a tarifátorem INOMA
- záruku na dodané komponenty po dobu 24 měsíců
- záložní napájecí zdroj pro 4 hodiny provozu TÚ
- software pro správu ústředny