



M.Č. 2.14, 3.14

KONSTRUKCE KORPUSU: DTD LAMINOVANÁ
 PRACOVNÍ DESKA POSTFORMING
 KORPUSY TL. 18 MM, HRANY ABS 0.5 MM, HRANY LEPIT VODOTĚSNÝM LEPIDLEM PO CELÉ PLOŠE
 DVÍŘKA: MDF DESKY, FOLIOVANÉ
 HORNÍ SKŘÍŇKY SE DVĚMA NASTAVITELNÝMI POLICEMI, DOLNÍ SKŘÍŇKY S JEDNOU NASTAVITELNOU POLICÍ
 NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPEM
 PŘECHOD PRAC. DESKY NA STĚNU OPATŘIT PŘECHODOVOU SYSTÉMOVOU LIŠTOU
 ÚCHYTKY KOVOVÉ JEDNODUCHÉ, VŠECHNY (DOLNÍ I HORNÍ) SKŘÍŇKY UZAMYKATELNÉ
 CHLADNIČKA 150l V PROVEDENÍ PRO ZABUDOVÁNÍ DO SESTAVY POD PRACOVNÍ LINKU
 BATERIE A ODPAD – DODÁVKA STAVBY

PRACOVNÍ LINKA 2400
 DŘEZ + LEDNICE

PAVEL BEDNÁŘK
 PROJEKCE LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE

374064