



LED Escape sign luminaire; Luminaire with local battery supply for 3h emergency lighting for maintained or non-maintained mode, automatic or central testing of emergency lighting function; surface mounted; housing made of polycarbonate in injection moulded white (RAL 9016) finish; LED control gear with mechanical and optical addressing and integral maintenance function. Luminaire easy to install; zero maintenance thanks to LED technology; service life of 50,000 h at constant luminous flux. Power supply: 220/240 V AC. Total power: 4.5 W; degree of protection: IP42, class of protection: SC2; Impact strength: IK05; non-maintained and maintained mode possible, Maintained mode: +5°C to +30°C, Non-maintained mode: +5°C to +35°C; dimensions of luminaire including escape sign: 232 x 46 x 176 mm; weight: 0.52 kg; Luminaire wired with halogen-free leads; please order escape sign separately


Příslušenství: CROSSIGN 110 RZ-1L

22168605

Escape sign for CROSSIGN 110 AB/TEC, diffuser made of opal PC with digital printing on the transparent polycarbonate panel; arrow direction 1x left arrow, 1x white unprinted; recognition distance: EN-22 m; dimensions: 222 x 5 x 110 mm; weight: 0.19 kg.




ZS\_ONL\_F\_CRO\_110\_AB\_RZ-L.jpg



ZS\_ONL\_M\_CROS\_110\_AB\_LED\_incl\_Rx.wmf

## Křivka svítivosti

## STD – standard



D31266AA\_NE1.ldt

- Světelný zdroj: LED
- Světelný tok\*: 49 lm
- Světelný výkon svítidel\*: 11 lm/W
- Index podání barev - CRI min.: 70
- Předřadník: 1 x 89800157 EM Power1 LED NTx L1 140x30x21
- Barevná tolerance v místě (MacAdam)\*: 4
- Střední dimenzovaná životnost\*: 50000h L70 při/u 25°C
- Příkon svítidla\*: 4.5 W Lambda = 0.4
- Příkon v pohotovostním režimu\*: 1.1 W
- Napájení: 1.1 W
- Vyměření doby provozu: 3 h

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Výkon a světelný tok podléhají zpočátku toleranci až do +/- 10 %. Tolerance barevné teploty: % K Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.