

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU
HAVÍŘOV, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

Autorizační razítko:

Generální projektant:

MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:


Ing. VLADIMÍR KUNDERA
Ing. LUDĚK VACULA

Akce:

NsP Havířov

Příprava sterilních léčivých přípravků

Schema:



±0,000=276,94 Bpv

Zpracovatel části:

MEDICOPROJECT, s.r.o.
STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409
E-mail: medicoproject@medicoproject.cz

Zodpovědný projektant

Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Vypracovala

Ing. MARTINA ZÁRUBOVÁ

Pare:

Objekt (SO):

SO 01 - Křídlo I 5.NP - úprava přípravny sterilních roztoků

Datum:

SRPEN 2017

Zakázkové číslo:

DPS-04-2017

Část PD:

Architektonicko-stavební řešení

Formát:

-

Stupeň:

DPS

Příloha:

Skladby konstrukcí - úprava stěn

MĚŘÍTKO:

-

Číslo přílohy:

D.1.1-07

Úprava stěn

Obecné požadavky

- ✓ Použitá vyrovnávací cementová malta je jednosložková rychle tvrdnoucí malta s vysokou přídržností ke všem povrchům, po zaschnutí vytváří kompaktní, mechanicky odolnou vrstvu, nanášena v jedné vrstvě a vyhlazena ocelovým hladítkem, doba zpracovatelnosti 20 až 30 minut.
- ✓ Ve svislých (stěna–stěna) a vodorovných (stěna–podhled) rozích upravovaných místností bude pomocí profilu vytvořen fabion (poloměr 30 až 40 mm). Fabion bude přetažen vyrovnávací maltou, na kterou se nanese epoxidový nátěr.
- ✓ Přejechod mezi fabionem podlahy a upravenou stěnou zatmelit vodě odolným tmelem, který je odolný vůči čistícím prostředkům.
- ✓ Použitý povrchový nátěr je dvousložkový epoxidový nátěr s vysokou krycí schopností, má pololesklý a hladký vzhled bílé barvy, po zatvrdnutí je vodě odolný a otěru vzdorný, odolný vůči agresivním kyselinám, uhlovodíkům, olejům a vůči čistícím prostředkům, vhodný do čistých zdravotnických provozů, doba zpracovatelnosti 40 až 60 minut.

Skladby:

S1 Epoxidový nátěr

Penetrace podkladu - adhezní můstek na bázi akrylátových pryskyřic	0,4 mm
Vyrovňovací vrstva – jednosložková cementová malta vyhlazená hladítkem	2 mm
Epoxidový nátěr ve dvou vrstvách	cca 1 mm

Celkem	3 mm
--------	------

Vyrovňovací vrstva bude přetažena přes nový fabionový profil v rozích (stěna-stěna, stěna-podhled) upravovaných místností.

Vrstvu epoxidového nátěru aplikovat i na podhled místnosti.