


## Příloha 1: Legenda svítidel a vizualizace

ozn. na výkresu	popis	Světelný zdroj	vzor-vizualizace
<b>AE</b>	Svítlidlo zářivkové, 3x36W, el.předřadník, IP54, vestavné, M600, vysoce leštěný optický systém + sklo, stávající svítidlo	L36W/954,Pětípásmové POLYLUX XL36W,2350lm,11000hod,Ra 90	
<b>AEN</b>	Svítlidlo zářivkové, 3x36W, el.předřadník, IP54, vestavné, M600, vysoce leštěný optický systém + sklo, nouzový modul , stávající svítidlo	L36W/954,Pětípásmové POLYLUX XL36W,2350lm,11000hod,Ra 90	
<b>J2</b>	Svítlidlo zářivkové 2x26W, EP, IP44, vestavné downlight , difuzor sklo s mat. povrchem, srovnatelný vzor EDL 202, 2x26W, Elektro-Lumen	26 W/840 DULUX TC-DEL 26W/840 G24d OSRAM	
<b>M</b>	Svítlidlo zářivkové, 2x36W, el.předřadník, IP54, vestavné do SDK, PLEXI, srovnatelný vzor ZC 236/14BPLEXI-IP54 + držáky do SDK Elkovo-Čepelík	L36W/840,Tripásmové POLYLUX XL36W,3350lm,15000hod,Ra 80	
<b>S</b>	Svítlidlo zářivkové, 4x18W, el.předřadník, IP54, vestavné, M600, lesklá mřížka+sklo, srovnatelný vzor ZC 418/16LOS+sklo+EP , Elkovo-Čepelík	F18W/954,Pětípásmové 18W,1150lm,11000hod,Ra 90	
<b>SN</b>	Svítlidlo zářivkové, 4x18W, el.předřadník, IP54, vestavné, M600, lesklá mřížka+sklo, nouzový modul 1hodina, srovnatelný vzor ZC 418/16LOS+sklo+N1 , Elkovo-Čepelík	F18W/954,Pětípásmové 18W,1150lm,11000hod,Ra 90	
<b>T</b>	Svítlidlo zářivkové, 4x18W, el.předřadník, IP20, vestavné, M600, vysoce leštěný optický systém, srovnatelný vzor ZC 418/10LOS , Elkovo-Čepelík	L18W/840,Třípásmové POLYLUX XL18W,1350lm,10000hod,Ra 80	
<b>TN</b>	Svítlidlo zářivkové, 4x18W, el.předřadník, IP20, vestavné, M600, vysoce leštěný optický systém, nouzový modul 1hodinasrovnatelný vzor ZC 418/10LOS N1 , Elkovo-Čepelík	L18W/840,Třípásmové POLYLUX XL18W,1350lm,10000hod,Ra 80	