









OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			3NP	
<div>T1</div>		<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD.</p> <p>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ROZETOVÉ, JEDNOSTRANNĚ KLIKA, Z BROUŠENÉ NEREZI, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY. ODEMYKÁNÍ DVEŘÍ SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE - PŘESNÉ POŽADAVKY KONZULTOVAT S INVESTOREM.</p> <p>DO SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ OSAZENA KOVOVÁ MŘÍŽKA 400/150 mm.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x HORNÍ EMAIL, ODSTÍN VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY.</p>	P	1 ks
			L	-
<div>T2</div>		<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD.</p> <p>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z BROUŠENÉ NEREZI, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY. ODEMYKÁNÍ DVEŘÍ SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE - PŘESNÉ POŽADAVKY KONZULTOVAT S INVESTOREM.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x HORNÍ EMAIL, ODSTÍN VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY.</p>	P	-
			L	1 ks
<div>T3</div>		<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD.</p> <p>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ROZETOVÉ, KLIKA-KNOFLÍK, Z BROUŠENÉ NEREZI, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY. ODEMYKÁNÍ DVEŘÍ SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE - PŘESNÉ POŽADAVKY KONZULTOVAT S INVESTOREM.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x HORNÍ EMAIL, ODSTÍN VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY.</p>	P	1 ks
			L	-





PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			3NP	
<div>T4</div>		<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD. POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30/DP3-C,Sm</p> <p>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z BROUŠENÉ NEREZI, ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ HLUBOKÝ ZÁMEK, NASTAVENÍ: VNITŘNÍ KLIKA TRVALE FUNKČNÍ, VNĚJŠÍ KLIKA FUNKČNÍ PO PŘÍVEDENÍ NAPÁJENÍ Z ELEKTRONICKÉ KONTROLY VSTUPU. OVLÁDÁNÍ VIZ ČÁST SLABOPROUD. SAMOZAVÍRAČ S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ, SILOU A ZPOŽDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ. ODEMYKÁNÍ DVEŘÍ SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE - PŘESNÉ POŽADAVKY KONZULTOVAT S INVESTOREM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x HORNÍ EMAIL, ODSTÍN VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY.</p> <p>ROZMĚR: 800 x 1970 mm</p>	P	-
		L	1 ks	
<div>T5</div>		<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, SPOLEČNE S DVEŘNÍ ZÁRUBNÍ MUSÍ JAKO CELEK SPLŇOVAT POŽADAVEK NA STAVEBNÍ NEPRŮZVUČNOST $R_w = \min 35 \text{ dB}$.</p> <p>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z BROUŠENÉ NEREZI, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY. ODEMYKÁNÍ DVEŘÍ SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE - PŘESNÉ POŽADAVKY KONZULTOVAT S INVESTOREM.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x HORNÍ EMAIL, ODSTÍN VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY.</p> <p>ROZMĚR: 900 x 1970 mm</p>	P	1 ks
		L	-	
<div>T6</div>		<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD.</p> <p>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z BROUŠENÉ NEREZI, ZÁMEK SE ZAJIŠTĚNÍM A UKAZATELEM PRO WC, S MOŽNOSTÍ ODJIŠTĚNÍ Z VNĚJŠÍ STRANY. Z VNITŘNÍ STRANY MÍSTNOSTI WC NA DVEŘNÍ KŘÍDLO OSAZENO VODOROVNÉ MADLO Z BROUŠENÉ NEREZI VE VÝŠCE 800 - 900 mm NAD ČISTOU PODLAHOU. UKOTVENÍ MADLA BUDE SKRYTO VE DVEŘNÍM KŘÍDLE, Z VNĚJŠÍ STRANY NEBUDE VIDITELNÉ.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x HORNÍ EMAIL, ODSTÍN VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY.</p> <p>ROZMĚR: 900 x 1970 mm</p>	P	-
		L	1 ks	





PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			3NP	
<div><div>T</div><div>7</div></div>		<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODRÁŽKOU.</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ (JAKO CELEK S DVEŘNÍ ZÁRUBNÍ): EI30/DP3-C,Sm</p> <p>KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ROZETOVÉ, KLIKA-KNOFLÍK, Z BROUŠENÉ NEREZI, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY, SAMOZAVÍRAČ S NASTAVITELNOU RYCHLOSTÍ, SILOU A ZPOZDĚNÍM ZAVÍRÁNÍ. ODEMYKÁNÍ DVEŘÍ SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE - PŘESNÉ POŽADAVKY KONZULTOVAT S INVESTOREM.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x HORNÍ EMAIL, ODSŤÍN VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY.</p>	P	1 ks
		ROZMĚR: 900 x 1970 mm	L	-
<div><div>T</div><div>8</div></div>		<p>DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, S VÝPLNÍ ZE ZTUŽENÉ DESKY, MANUÁLNĚ POSUVNÉ NA STĚNU, VČETNĚ OBLOŽENÍ OSTĚNÍ OTVORU, SOUČÁSTÍ DVEŘÍ JE POJEZD A KRYCÍ GALERIE.</p> <p>KOVÁNÍ: OBOUSTRANNĚ SVISLÉ MADLO Z BROUŠENÉ NEREZI. ZÁMEK SE ZAJIŠTĚNÍM A UKAZATELEM PRO WC, S MOŽNOSTÍ ODJIŠTĚNÍ Z VNĚJŠÍ STRANY.</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2 x HORNÍ EMAIL, ODSŤÍN VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY.</p>	P	-
		SVĚTLOST DVEŘNÍHO OTVORU: 800 x 1970 mm SVĚTLOST PŘI OTEVŘENÍ KŘÍDLA: 700 (závazné) x1970 mm	L	3 ks





PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!





OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET
			3NP
<div><div>T</div><div>9</div></div>	<div><div>PŮDORYS</div><div></div><div><div>POHLED</div><div></div></div></div>	<p>VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ JEDNODÍLNÁ, S OTEVÍRAVÝMI DVEŘNÍMI KŘÍDLY A HORNÍMI SKŘÍŇKAMI, DEŠTĚNÁ VČETNĚ DNA, HORNÍ DESKY, BOKŮ A ZAD. Z LAMINOVANÉ OMYVATELNÉ A DEZINFIKOVATELNÉ DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 mm. HRANY OPATŘENY NARÁŽECÍM PROFILEM (ABS HRANY), SOKL PLNĚ OMYVATELNÝ, KONSTRUKČNĚ SAMOSTATNÁ ČÁST, $v = 100$ mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÝ HLINÍK, VČETNĚ ROHŮ A KONCOVEK. HORNÍ A SPODNÍ ČÁST S JEDNOU OMYVATELNOU POLOHOVATELNOU POLICÍ. SPODNÍ DÍL S VÝSUVEM PRO ŠATNÍ RAMÍNKA.</p> <p>SOUČÁSTÍ VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ JE NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ, OTEVÍRÁNÍ MIN. 95°. VŠECHNY DÍLY UZAMYKATELNÉ. NÁBYTKOVÉ ÚCHYTKY HLINÍKOVÉ SE ZAOBLENÝMI HRANAMI, ROZTEČ CCA 160 mm.</p> <p>VÝROBEK VČETNĚ REKTIFIKOVATELNÝCH NOH VÝŠKY 100 mm.</p> <p>PROSTOR NAD SKŘÍŇÍ DOPLNIT SÁDROKARTONOVOU KONSTRUKCÍ NA NOSNÝCH UA PROFILECH.</p> <p>PŘESNÉ DĚLENÍ SKŘÍNĚ NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM.</p> <p>DEZÉN VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY.</p> <div><div>ROZMĚR KŘÍDEL:</div><div>700 x 1900 + 600 mm</div><div>ROZMĚR SKŘÍNĚ:</div><div>1400 x 500 x 2600 mm</div></div>	1 ks
<div><div>T</div><div>10</div></div>	<div><div>PŮDORYS</div><div></div><div><div>POHLED</div><div></div></div></div>	<p>VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ JEDNODÍLNÁ, S OTEVÍRAVÝMI DVEŘNÍMI KŘÍDLY A HORNÍMI SKŘÍŇKAMI, DEŠTĚNÁ VČETNĚ DNA, HORNÍ DESKY, BOKŮ A ZAD. Z LAMINOVANÉ OMYVATELNÉ A DEZINFIKOVATELNÉ DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 mm. HRANY OPATŘENY NARÁŽECÍM PROFILEM (ABS HRANY), SOKL PLNĚ OMYVATELNÝ, KONSTRUKČNĚ SAMOSTATNÁ ČÁST, $v = 100$ mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÝ HLINÍK, VČETNĚ ROHŮ A KONCOVEK. HORNÍ ČÁST S JEDNOU, SPODNÍ ČÁST SE ČTYŘMI OMYVATELNÝMI POLOHOVATELNÝMI POLICEMI.</p> <p>SOUČÁSTÍ VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ JE NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ, OTEVÍRÁNÍ MIN. 95°. VŠECHNY DÍLY UZAMYKATELNÉ. NÁBYTKOVÉ ÚCHYTKY HLINÍKOVÉ SE ZAOBLENÝMI HRANAMI, ROZTEČ CCA 160 mm.</p> <p>VÝROBEK VČETNĚ REKTIFIKOVATELNÝCH NOH VÝŠKY 100 mm.</p> <p>PROSTOR NAD SKŘÍŇÍ DOPLNIT SÁDROKARTONOVOU KONSTRUKCÍ NA NOSNÝCH UA PROFILECH.</p> <p>PŘESNÉ DĚLENÍ SKŘÍNĚ NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM.</p> <p>DEZÉN VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY.</p> <div><div>ROZMĚR KŘÍDEL:</div><div>650 x 1900 + 600 mm</div><div>ROZMĚR SKŘÍNĚ:</div><div>550 x 625 x 2600 mm</div></div>	1 ks

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!




OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET
			3NP
<div> <div> <div>T</div> <div>11</div> </div> </div>	<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED</p> 	<p>PRACOVNÍ LINKA SE SPODNÍ SKŘÍŇKOU S OTEVÍRAVÝM DVEŘNÍM KŘÍDLEM A SE ZÁSUVKOVÝM DÍLEM. SPODNÍ SKŘÍŇKA SE DVĚMA OMYVATELNÝMI POLOHOVATELNÝMI POLICEMI.</p> <p>KORPUS Z LAMINOVANÉ OMYVATELNÉ A DEZINFIKOVATELNÉ DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 mm. HRANY OPATŘENY NARÁŽECÍM PROFILEM (ABS HRANY) NA ČELECH KORPUSŮ, HRANÁCH DVÍŘEK A ZÁSUVK TL. 2 mm, OSTATNÍ HRANY TL. 0,5 mm. PRACOVNÍ DESKA Z DTD TL. 38 mm, POVRCH LAMINÁT, POSTFORMING, „OSTRÁ HRANA“ - RÁDIUS 3 mm, BOČNÍ HRANY TL. 2 mm. TĚSNÍCÍ LIŠTA K UKONČENÍ PRACOVNÍ DESKY U STĚNY TROJÚHELNÍKOVÉHO PRŮŘEZU, V = 28 mm, Š = 28 mm, POHLEDOVÁ STRANA BROUŠENÝ HLINÍK, ZADNÍ STRANA PLAST, VČETNĚ EVENT. ROHŮ A KONCOVEK. ZÁSUVKY PLNĚ VÝSUVNÉ NA KOLEČKOVÝCH VÝSUVECH, S TLUMENÍM PRO TICHÉ ZAVÍRÁNÍ. KOVÁNÍ OTEVÍRAVÝCH DVÍŘEK (ZÁVĚSY) MISKOVÉ, OTEVÍRÁNÍ MIN. 95°. NÁBYTKOVÉ ÚCHYTKY HLINÍKOVÉ SE ZAOBLENÝMI HRANAMI, ROZTEČ CCA 160 mm. SOKL PLNĚ OMYVATELNÝ, KONSTRUKČNĚ SAMOSTATNÁ ČÁST, v = 100 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÝ HLINÍK, VČETNĚ ROHŮ A KONCOVEK.</p> <p>VÝROBEK VČETNĚ REKTIFIKOVATELNÝCH NOH VÝŠKY 100 mm. PŘESNÉ DĚLENÍ NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM.</p> <p>DEZÉN VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY.</p>	
ROZMĚR:	1200 x 600 x 850 mm		3 ks
<div> <div> <div>T</div> <div>12</div> </div> </div>	<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED</p> 	<p>PRACOVNÍ LINKA SE DVĚMA SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI S OTEVÍRAVÝM DVEŘNÍM KŘÍDLEM A SE ZÁSUVKOVÝM DÍLEM. SPODNÍ SKŘÍŇKY SE DVĚMA OMYVATELNÝMI POLOHOVATELNÝMI POLICEMI.</p> <p>KORPUS Z LAMINOVANÉ OMYVATELNÉ A DEZINFIKOVATELNÉ DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 mm. HRANY OPATŘENY NARÁŽECÍM PROFILEM (ABS HRANY) NA ČELECH KORPUSŮ, HRANÁCH DVÍŘEK A ZÁSUVK TL. 2 mm, OSTATNÍ HRANY TL. 0,5 mm. PRACOVNÍ DESKA Z DTD TL. 38 mm, POVRCH LAMINÁT, POSTFORMING, „OSTRÁ HRANA“ - RÁDIUS 3 mm, BOČNÍ HRANY TL. 2 mm. TĚSNÍCÍ LIŠTA K UKONČENÍ PRACOVNÍ DESKY U STĚNY TROJÚHELNÍKOVÉHO PRŮŘEZU, V = 28 mm, Š = 28 mm, POHLEDOVÁ STRANA BROUŠENÝ HLINÍK, ZADNÍ STRANA PLAST, VČETNĚ EVENT. ROHŮ A KONCOVEK. ZÁSUVKY PLNĚ VÝSUVNÉ NA KOLEČKOVÝCH VÝSUVECH, S TLUMENÍM PRO TICHÉ ZAVÍRÁNÍ. KOVÁNÍ OTEVÍRAVÝCH DVÍŘEK (ZÁVĚSY) MISKOVÉ, OTEVÍRÁNÍ MIN. 95°. NÁBYTKOVÉ ÚCHYTKY HLINÍKOVÉ SE ZAOBLENÝMI HRANAMI, ROZTEČ CCA 160 mm. SOKL PLNĚ OMYVATELNÝ, KONSTRUKČNĚ SAMOSTATNÁ ČÁST, v = 100 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÝ HLINÍK, VČETNĚ ROHŮ A KONCOVEK.</p> <p>VÝROBEK VČETNĚ REKTIFIKOVATELNÝCH NOH VÝŠKY 100 mm. PŘESNÉ DĚLENÍ NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM.</p> <p>DEZÉN VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY.</p>	
ROZMĚR:	1800 x 600 x 850 mm		2 ks


PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!




OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET
			3NP
<div>T13</div>	<div><p>PŮDORYS</p><p>POHLED</p></div>	<p>PRACOVNÍ LINKA S VESTAVĚNÝM UMYVADLEM, SE DVĚMA SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI S DVOUKŘÍDLÝMI OTEVÍRAVÝMI DVÍŘKY A OMYVATELNOU POLOHOVATELNOU POLICÍ A S JEDNÍM ZÁSUVKOVÝM DÍLEM.</p> <p>KORPUS Z LAMINOVANÉ OMYVATELNÉ A DEZINFIKOVATELNÉ DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 mm. HRANY OPATŘENY NARÁZECÍM PROFILEM (ABS HRANY) NA ČELECH KORPUSŮ, HRANÁCH DVÍŘEK A ZÁSUVEK TL. 2 mm, OSTATNÍ HRANY TL. 0,5 mm. PRACOVNÍ DESKA Z DTD TL. 38 mm, POVRCH LAMINÁT, POSTFORMING, „OSTRÁ HRANA“ - RÁDIUS 3 mm, BOČNÍ HRANY TL. 2 mm. TĚSNÍCÍ LIŠTA K UKONČENÍ PRACOVNÍ DESKY U STĚNY TROJÚHELNÍKOVÉHO PRŮŘEZU, V = 28 mm, Š = 28 mm, POHLEDOVÁ STRANA BROUŠENÝ HLINÍK, ZADNÍ STRANA PLAST, VČETNĚ EVENT. ROHŮ A KONCOVEK. ZÁSUVKY PLNĚ VÝSUVNÉ NA KOLEČKOVÝCH VÝSUVECH, S TLUMENÍM PRO TICHÉ ZAVÍRÁNÍ. KOVÁNÍ OTEVÍRAVÝCH DVÍŘEK (ZÁVĚSY) MISKOVÉ, OTEVÍRÁNÍ MIN. 95°. NÁBYTKOVÉ ÚCHYTKY HLINÍKOVÉ SE ZAOBLENÝMI HRANAMI, ROZTEČ CCA 160 mm. SOKL PLNĚ OMYVATELNÝ, KONSTRUKČNĚ SAMOSTATNÁ ČÁST, v = 100 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÝ HLINÍK, VČETNĚ ROHŮ A KONCOVEK. VÝROBEK VČETNĚ REKTIFIKOVATELNÝCH NOH VÝŠKY 100 mm. PŘESNÉ DĚLENÍ NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM.</p> <p>DEZÉN VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY.</p>	<div>ROZMĚR:2600 x 600 x 850 mm</div> <div>1 ks</div>
<div>T14</div>	<div><p>PŮDORYS</p><p>POHLED</p></div>	<p>PRACOVNÍ LINKA S NEREZOVÝM DŘEZEM, SE DVĚMA SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI S DVOUKŘÍDLÝMI OTEVÍRAVÝMI DVÍŘKY, S JEDNÍM ZÁSUVKOVÝM DÍLEM A SE TŘEMI HORNÍMI SKŘÍŇKAMI S DVOJITÝMI OTEVÍRAVÝMI DVÍŘKY. SKŘÍŇKY S OMYVATELNOU POLOHOVATELNOU POLICÍ.</p> <p>KORPUS Z LAMINOVANÉ OMYVATELNÉ A DEZINFIKOVATELNÉ DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 mm. HRANY OPATŘENY NARÁZECÍM PROFILEM (ABS HRANY) NA ČELECH KORPUSŮ, HRANÁCH DVÍŘEK A ZÁSUVEK TL. 2 mm, OSTATNÍ HRANY TL. 0,5 mm. PRACOVNÍ DESKA Z DTD TL. 38 mm, POVRCH LAMINÁT, POSTFORMING, „OSTRÁ HRANA“ - RÁDIUS 3 mm, BOČNÍ HRANY TL. 2 mm. TĚSNÍCÍ LIŠTA K UKONČENÍ PRACOVNÍ DESKY U STĚNY TROJÚHELNÍKOVÉHO PRŮŘEZU, V = 28 mm, Š = 28 mm, POHLEDOVÁ STRANA BROUŠENÝ HLINÍK, ZADNÍ STRANA PLAST, VČETNĚ EVENT. ROHŮ A KONCOVEK. ZÁSUVKY PLNĚ VÝSUVNÉ NA KOLEČKOVÝCH VÝSUVECH, S TLUMENÍM PRO TICHÉ ZAVÍRÁNÍ. KOVÁNÍ OTEVÍRAVÝCH DVÍŘEK (ZÁVĚSY) MISKOVÉ, OTEVÍRÁNÍ MIN. 95°. NÁBYTKOVÉ ÚCHYTKY HLINÍKOVÉ SE ZAOBLENÝMI HRANAMI, ROZTEČ CCA 160 mm. SOKL PLNĚ OMYVATELNÝ, KONSTRUKČNĚ SAMOSTATNÁ ČÁST, v = 100 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÝ HLINÍK, VČETNĚ ROHŮ A KONCOVEK. VÝROBEK VČETNĚ REKTIFIKOVATELNÝCH NOH VÝŠKY 100 mm. PŘESNÉ DĚLENÍ NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM. OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY POMOCÍ LED PÁSKU 20W/12V V HLINÍKOVÉ LIŠTĚ V DRAŽCE VE DNĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK. VČETNĚ NAPÁJEČÍHO ZDROJE A OVLADAČE LED PÁSKŮ.</p> <p>DEZÉN VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY.</p>	<div>ROZMĚR LINKY:2650 x 600 x 900 mm</div> <div>ROZMĚR HORNÍCH SKŘÍŇEK:2650 x 350 x 500 mm</div> <div>1 ks</div>



OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET
			3NP
<div> <div>T</div> <div>15</div> </div>	<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED</p>  <p>UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇKA</p> <p>OSVĚTLENÍ POMOCÍ LED PÁSKU</p>	<p>PRACOVNÍ LINKA S NEREZOVÝM DŘEZEM A UMYVADLEM, SE DVĚMA SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI S OTEVÍRAVÝMI DVÍŘKY, SE ZÁSUVKOVÝM DÍLEM A SE TŘEMI HORNÍMI SKŘÍŇKAMI S DVOUKŘÍDLÝMI OTEVÍRAVÝMI DVÍŘKY. SKŘÍŇKY S OMYVATELNOU POLOHOVATELNOU POLICÍ.</p> <p>KORPUS Z LAMINOVANÉ OMYVATELNÉ A DEZINFIKOVATELNÉ DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 mm. HRANY OPATŘENY NARÁZECÍM PROFILEM (ABS HRANY) NA ČELECH KORPUSŮ, HRANÁCH DVÍŘEK A ZÁSUVK TL. 2 mm, OSTATNÍ HRANY TL. 0,5 mm. PRACOVNÍ DESKA Z DTD TL. 38 mm, POVRCH LAMINÁT, POSTFORMING, „OSTRÁ HRANA“ - RÁDIUS 3 mm, BOČNÍ HRANY TL. 2 mm. TĚSNÍCÍ LIŠTA K UKONČENÍ PRACOVNÍ DESKY U STĚNY TROJÚHELNÍKOVÉHO PRŮŘEZU, V = 28 mm, Š = 28 mm, POHLEDOVÁ STRANA NEREZ BROUŠENÝ, ZADNÍ STRANA PLAST, VČETNĚ EVENT. ROHŮ A KONCOVEK. ZÁSUVKY PLNĚ VÝSUVNÉ NA KOLEČKOVÝCH VÝSUVECH, S TLUMENÍM PRO TICHÉ ZAVÍRÁNÍ. KOVÁNÍ OTEVÍRAVÝCH DVÍŘEK (ZÁVĚSY) MISKOVÉ, OTEVÍRÁNÍ MIN. 95°. JEDNA HORNÍ SKŘÍŇKA UZAMYKATELNÁ - LÉKÁRNA. NÁBYTKOVÉ ÚCHYTKY HLINÍKOVÉ SE ZAOBLENÝMI HRANAMI, ROZTEČ CCA 160 mm. SOKL PLNĚ OMYVATELNÝ, KONSTRUKČNĚ SAMOSTATNÁ ČÁST, v = 100 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÝ HLINÍK, VČETNĚ ROHŮ A KONCOVEK. VÝROBEK VČETNĚ REKTIFIKOVATELNÝCH NOH VÝŠKY 100 mm. PŘESNÉ DĚLENÍ NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM. OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY POMOCÍ LED PÁSKU 20W/12V V HLINÍKOVÉ LIŠTĚ V DRÁŽCE VE DNĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK. VČETNĚ NAPÁJECÍHO ZDROJE A OVLADAČE LED PÁSKU.</p> <p>DEZÉN VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY.</p> <p>ROZMĚR LINKY: 1800 x 600 x 850 mm ROZMĚR HORNÍCH SKŘÍŇEK: 1800 x 350 x 550 mm</p>	1 ks
<div> <div>T</div> <div>16</div> </div>	<p>PŮDORYS</p>  <p>POHLED</p>  <p>OSVĚTLENÍ POMOCÍ LED PÁSKU</p>	<p>PRACOVNÍ LINKA S NEREZOVÝM DŘEZEM A UMYVADLEM, SE DVĚMA SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI S OTEVÍRAVÝMI DVÍŘKY, SE DVĚMA ZÁSUVKOVÝMI DÍLY A SE TŘEMI HORNÍMI SKŘÍŇKAMI, DVĚ SKŘÍŇKY S JEDNOKŘÍDLÝMI OTEVÍRAVÝMI DVÍŘKY, JEDNA HORNÍ SKŘÍŇKA S DVOUKŘÍDLÝMI OTEVÍRAVÝMI DVÍŘKY. SKŘÍŇKY S OMYVATELNOU POLOHOVATELNOU POLICÍ.</p> <p>KORPUS Z LAMINOVANÉ OMYVATELNÉ A DEZINFIKOVATELNÉ DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 mm. HRANY OPATŘENY NARÁZECÍM PROFILEM (ABS HRANY) NA ČELECH KORPUSŮ, HRANÁCH DVÍŘEK A ZÁSUVK TL. 2 mm, OSTATNÍ HRANY TL. 0,5 mm. PRACOVNÍ DESKA Z DTD TL. 38 mm, POVRCH LAMINÁT, POSTFORMING, „OSTRÁ HRANA“ - RÁDIUS 3 mm, BOČNÍ HRANY TL. 2 mm. TĚSNÍCÍ LIŠTA K UKONČENÍ PRACOVNÍ DESKY U STĚNY TROJÚHELNÍKOVÉHO PRŮŘEZU, V = 28 mm, Š = 28 mm, POHLEDOVÁ STRANA BROUŠENÝ HLINÍK, ZADNÍ STRANA PLAST, VČETNĚ EVENT. ROHŮ A KONCOVEK. ZÁSUVKY PLNĚ VÝSUVNÉ NA KOLEČKOVÝCH VÝSUVECH, S TLUMENÍM PRO TICHÉ ZAVÍRÁNÍ. KOVÁNÍ OTEVÍRAVÝCH DVÍŘEK (ZÁVĚSY) MISKOVÉ, OTEVÍRÁNÍ MIN. 95°. NÁBYTKOVÉ ÚCHYTKY HLINÍKOVÉ SE ZAOBLENÝMI HRANAMI, ROZTEČ CCA 160 mm. SOKL PLNĚ OMYVATELNÝ, KONSTRUKČNĚ SAMOSTATNÁ ČÁST, v = 100 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÝ HLINÍK, VČETNĚ ROHŮ A KONCOVEK. VÝROBEK VČETNĚ REKTIFIKOVATELNÝCH NOH VÝŠKY 100 mm. PŘESNÉ DĚLENÍ NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM. OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY POMOCÍ LED PÁSKU 20W/12V V HLINÍKOVÉ LIŠTĚ V DRÁŽCE VE DNĚ HORNÍCH SKŘÍŇEK. VČETNĚ NAPÁJECÍHO ZDROJE A OVLADAČE LED PÁSKU.</p> <p>DEZÉN VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY.</p> <p>ROZMĚR LINKY: 2000 x 600 x 850 mm ROZMĚR HORNÍCH SKŘÍŇEK: 2000 x 350 x 550 mm</p>	1 ks

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET
			3NP
<div>T17</div>	<div><p>PŮDORYS</p><p>POHLED</p></div>	<p>PRACOVNÍ LINKA S DŘEZEM A UMYVADLEM, SE DVĚMA SPODNÍMI SKŘÍŇKAMI S OTEVÍRAVÝM DVEŘNÍM KŘÍDLEM A SE ZÁSUVKOVÝM DÍLEM. SKŘÍŇKY S OMYVATELNOU POLOHOVATELNOU POLICÍ. KORPUS Z LAMINOVANÉ OMYVATELNÉ A DEZINFIKOVATELNÉ DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 mm. HRANY OPATŘENY NARÁŽECÍM PROFILEM (ABS HRANY) NA ČELECH KORPUSŮ, HRANÁCH DVÍŘEK A ZÁSUVEK TL. 2 mm, OSTATNÍ HRANY TL. 0,5 mm. PRACOVNÍ DESKA Z DTD TL. 38 mm, POVRCH LAMINÁT, POSTFORMING, „OSTRÁ HRANA“ - RÁDIUS 3 mm, BOČNÍ HRANY TL. 2 mm. TĚSNÍCÍ LIŠTA K UKONČENÍ PRACOVNÍ DESKY U STĚNY TROJÚHELNÍKOVÉHO PRŮŘEZU, V = 28 mm, Š = 28 mm, POHLEDOVÁ STRANA BROUŠENÝ HLINÍK, ZADNÍ STRANA PLAST, VČETNĚ EVENT. ROHŮ A KONCOVEK. ZÁSUVKY PLNĚ VÝSUVNÉ NA KOLEČKOVÝCH VÝSUVECH, S TLUMENÍM PRO TICHÉ ZAVÍRÁNÍ. KOVÁNÍ OTEVÍRAVÝCH DVÍŘEK (ZÁVĚSY) MISKOVÉ, OTEVÍRÁNÍ MIN. 95°. NÁBYTKOVÉ ÚCHYTKY HLINÍKOVÉ SE ZAOBLENÝMI HRANAMI, ROZTEČ CCA 160 mm. SOKL PLNĚ OMYVATELNÝ, KONSTRUKČNĚ SAMOSTATNÁ ČÁST, v = 100 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÝ HLINÍK, VČETNĚ ROHŮ A KONCOVEK. VÝROBEK VČETNĚ REKTIFIKOVATELNÝCH NOH VÝŠKY 100 mm. PŘESNÉ DĚLENÍ NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM.</p> <p>DEZÉN VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY.</p>	
		ROZMĚR: 1600 x 600 x 850 mm	1 ks
<div>T18</div>		<p>PARAPETNÍ DESKY Z VLHKUODOLNÝCH 16mm DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK S ČELNÍ HRANOU ZE ZAOBLENÉHO PROFILU L200 VÝŠKY 40 mm, VČETNĚ KRYCÍ PÁSKY NA VIDITELNÝCH HRANÁCH, Z VYSOCE ODĚRUVZDORNÉHO A STÁLOBAREVNÉHO DEKORATIVNÍHO LAMINÁTU ODOLNÉHO PROTI UV ZÁŘENÍ, BĚŽNÝM CHEMIKÁLIÍM, DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM A VYSOKÝM TEPLOTÁM.</p> <p>DEKOR: VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY.</p>	
		<div><div><div>T18a</div><div>DÉLKA cca 1000</div><div>ŠÍŘKA cca 300 mm</div></div><div><div>T18b</div><div>DÉLKA cca 1200</div><div>ŠÍŘKA cca 200 mm</div></div><div><div>T18c</div><div>DÉLKA cca 1800</div><div>ŠÍŘKA cca 200 mm</div></div><div><div>T18d</div><div>DÉLKA cca 2400</div><div>ŠÍŘKA cca 280 mm</div></div></div>	<div>2 ks</div> <div>1 ks</div> <div>6 ks</div> <div>1 ks</div>

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET	
			3NP	
<div><div><div><div></div><div>T</div><div>19</div></div></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>cca 200</div></div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div></div><div></div></div>	<p>PRŮBĚŽNÉ BUKOVÉ MADLO Z PLNÉHO PROFILOVANÉHO MASÍVU KOTVENÉ ZHRUBA PO 1 m DO ZDÍVA POMOCÍ OCELOVÉ PÁSOVINY TL. 3 mm SE ZBROUŠENÝMI HRANAMI DO HMOŽDINĚK (KAŽDÝ KUS MINIMÁLNĚ 2x). DŘEVO HLOUBKOVĚ IMPREGNOVANÉ, LAKOVANÉ. VZHLED PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM MADLŮM V MÍSTNOSTI.</p>	<div><div><div><div></div><div>T</div><div>19a</div></div></div>DÉLKA L = 700 mm</div>	1 ks
			<div><div><div><div></div><div>T</div><div>19b</div></div></div>DÉLKA L = 1100 mm</div>	1 ks
			<div><div><div><div></div><div>T</div><div>19c</div></div></div>DÉLKA L = 1825 mm</div>	1 ks
			<div><div><div><div></div><div>T</div><div>19d</div></div></div>DÉLKA L = 2900 mm</div>	1 ks

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET
			3NP
<div><div><div>T</div><div>20</div></div></div>	<p>PŮDORYS</p>  <p>PRACOVNÍ DESKA</p> <p>PULTOVÁ NADSTAVBA</p>	<p>VODOROVNÝ ŘEZ NAD PRACOVNÍ DESKOU</p>  <p>SPODNÍ SKŘÍŇKA S DVÍŘKY</p> <p>SPODNÍ SKŘÍŇKA SE ZÁSUVKAMI</p>	
	<p>ŘEZ 1-1'</p>  <p>ZDVOJENÁ DTD PO CELÉM OBVODĚ</p>		
	<p>PULT VE STANOVIŠTI SESTER.</p> <p>MATERIÁL LAMINOVANÁ OMYVATELNÁ A DEZINFIKOVATELNÁ DŘEVOTŘÍSKA TL. 38 mm, POVRCH LAMINÁT, POSTFORMING. TĚSNÍCÍ LIŠTA K UKONČENÍ PRACOVNÍCH DESEK U STĚNY TROJÚHELNÍKOVÉHO PRŮŘEZU, V = 28 mm, Š = 28 mm, POHLEDOVÁ STRANA NEREZ BROUŠENÝ, ZADNÍ STRANA PLAST, VČETNĚ EVENT. ROHŮ A KONCOVEK.</p> <p>3x VÝSUVNÁ PRACOVNÍ PLOCHA PRO KLÁVESNICI A MYŠ, 2x SPODNÍ SKŘÍŇKA, 1x SE 4 ZÁSUVKAMI, 1x S OTEVÍRAVÝMI DVÍŘKY A OMYVATELNOU POLOHOVATELNOU POLICÍ. KORPUS SKŘÍŇK Z LAMINOVANÉ OMYVATELNÉ A DEZINFIKOVATELNÉ DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 mm. ZÁSUVKY PLNĚ VÝSUVNÉ NA KOLEČKOVÝCH VÝSUVECH, S TLUMENÍM PRO TICHÉ ZAVÍRÁNÍ. KOVÁNÍ OTEVÍRAVÝCH DVÍŘEK (ZÁVĚSY) MISKOVÉ, OTEVÍRÁNÍ MIN. 95°. NÁBYTKOVÉ ÚCHYTKY HLINÍKOVÉ SE ZAOKLENÝMI HRANAMI, ROZTEČ CCA 160 mm.</p> <p>PULT DOPLŇEN 3 x PODVĚSNOU KONZOLOU PRO PC A KABELOVÝM ŽLABEM UMÍSTĚNÝM POD PRACOVNÍ DESKOU. SOKL PLNĚ OMYVATELNÝ, v = 100 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BROUŠENÝ HLINÍK.</p> <p>PŘESNÉ DĚLENÍ NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM.</p> <p>VÝZTUŽNÉ PRVKY DLE KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ VÝROBCE. POČET A UMÍSTĚNÍ KABELOVÝCH PRŮCHODEK KONZULTOVAT S INVESTOREM.</p> <p>DEZÉN VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY.</p>		

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET
			3NP
TS 1		DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ DŘEVĚNÉHO RIBSTOLE.	3 ks
TS 2		REPASE - ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU, PŘEBROUŠENÍ, LOKÁLNÍ ZATMELENÍ A NOVÝ NÁTĚR DŘEVĚNÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA A OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VÝMĚNA KOVÁNÍ - SJEDNOCENÍ S NOVÝMI DVEŘMI. KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ROZETOVÉ, KLIKA-KLIKA, Z BROUŠENÉ NEREZI, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČ. CYLINDRICKÉ VLOŽKY. ODEMYKÁNÍ DVEŘÍ SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO A HLAVNÍHO KLÍČE - PŘESNĚ POŽADAVKY KONZULTOVAT S INVESTOREM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x HORNÍ EMAIL. ODSTÍN VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY.	
		ROZMĚR 900 x 1970	3 ks
		ROZMĚR 1100 x 1970	1 ks
TS 3		ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ SKŘÍNĚ, VÝMĚNA OTVÍRAVÝCH DVÍŘEK Z LAMINOVANÉ OMYVATELNÉ A DEZINFIKOVATELNÉ DŘEVOTŘÍSKY TL. 18 mm V DEZÉNU DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ STAVBY. KOVÁNÍ: NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ, OTEVÍRÁNÍ MIN. 95°. DVÍŘKA UZAMYKATELNÁ. NÁBYTKOVÉ ÚCHYTKY HLINÍKOVÉ SE ZAOBLENÝMI HRANAMI, ROZTEČ CCA 160 mm. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ STAVBY.	
		ROZMĚR DVÍŘEK: 2x 450 x 1900 mm ROZMĚR SKŘÍNĚ: 900 x 2000 mm	1 ks
TS 4		DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ DŘEVĚNÉHO MADLA (VIZ VÝROBEK T/19) DÉLKY 1400 mm PRO PROVEDENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU STĚNY.	1 ks

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ NUTNO PROVÉST SKUTEČNÉ ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ!