

POZNÁMKA:

- ▶ PŘED VÝROBOU, RESP. ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROVEDE VÝROBCE PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
- ▶ TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI!
- ▶ VŠECHNY KÓTY OVĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ!
- ▶ VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY, ODSTÍNY A SOUČÁSTI STAVBY A INTERIÉRU BUDOU UPŘESNĚNY V RÁMCI AD ARCHITEKTEM;
- ▶ ZÁRUBNĚ - BÍLÁ - MEZI 112/113, 101/102, 101/105, 115/116
ZÁRUBNĚ - ŠEDOČERNÁ (ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN) - OSTATNÍ
DVEŘNÍ KŘÍDLO Z JEDNÉ STRANY BÍLÁ, Z DRUHÉ ŠEDOČERNÁ (ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN) -
MEZI MÍSTNOSTMI 106/105, 109/105, 109/111, 236/203, 235/203, 226/224, 225/224, 231/233, 237/215, 220/221, .

DVEŘNÍ KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ ŠEDOČERNÁ (ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN)
- MEZI 220/219, 229/228, 233/232, 106/107, 109/110, .

BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA BÍLÁ (ODSTÍN BUDE ODSOUHLASEN) - OSTATNÍ
- ▶ ZHOTOVITEL ČI DODAVATEL JE ODBORNÁ FIRMA A JEJÍ CENOVÁ NABÍDKA MUSÍ ZAHRNOVAT VŠECHNY DETAILS, KTERÉ POPŘÍPADĚ NEJSOU UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, TAK ABY BYL VÝROBEK V BEZCHYBNÉM TECHNICKÉM PROVEDENÍ, PLNĚ FUNKČNÍ SE SVOU UŽITNOU HODNOTOU;
- ▶ VÝKRESOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ CELKOVÉHO DÍLA I PRO SPRÁVNÉ NACENĚNÍ CELÉ STAVBY!
- ▶ PŘÍSTUP OSOB DO JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ BUDE ZAJIŠTĚN ZÁKLADNÍM KLÍČEM. PŘEDPOKLADÁ SE KAŽDÉ DVEŘE SAMOSTATNÝ KLÍČ+ PODLAŽÍ JEDEN OKRUH+ OKRUHY V ORDINACÍCH
- ▶ BUDOU PROVÁZÁNY CCA 3 ÚROVNĚVÝM GENERÁLNÍM KLÍČEM. BUDE UPŘESNĚNO UŽIVATELEM.
- ▶ PŘÍSTUPOVÉ ČTEČKY ČIPOVÝCH KARET NUTNO KOORDINOVAT S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍ
- ▶ U DVEŘÍ, KTERÉ MOHOU NARAZIT DO STĚNY BUDOU PODLAHOVÉ, NEBO STĚNOVÉ DORAZY


POZOR

V PLNÝCH PLOCHÁCH, NĚKTERÝCH DVEŘÍ, KTERÉ JSOU NAD PODHLEDEM, BUDOU OTVORY PRO MEDIA (POTRUBÍ, KABELY A POD)


TABULKA ZMĚN			
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	11/2017	-
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY				CHVÁLEK ATELIÉR	
NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE					
HLAVNÍ PROJEKTANT ING. ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA	ARCHITEKT ING. ARCH. Tomáš JANČA	PROJEKTANT Petr Strakoš	VYPRACOVAL Petr Strakoš	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Kafkova 1064/12 702 00 OSTRAVA	IČO: 05725674 tel.: 595 693 250 email: info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov				STUPEŇ DPS	DATUM listopad 2017
STAVEBNÍ OBJEKT SO 03 - Novostavba lékárny a onkologie		ČÁST Architektonicko-stavební řešení		MĚŘÍTKO	FORMÁT A4 13 stran
NÁZEV VÝKRESU DVEŘE				ARCHIVNÍ ČÍSLO D-03.1-16	ČÍSLO ZAKÁZKY 17-009-5 REVIZE
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIÉR CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPIOVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOUBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ					

TABULKA DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ			17-009-5 D-03.1-16 STRANA 2						
OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS		NP		L	CELK.	POZNÁMKA
					1	2	P		
D 1			<p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 3500 x ~3290 mm VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM A PEVNÝM BOČNÍM ZASKLENÍM - DVĚ TABULE POD PŘEKLADEM PLNÁ VÝPLŇ JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DVEŘE SVĚTLOSTI 1000 x 2100 mm RÁMY Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ SYSTÉMOVÉ K-CE, KOTVENÍ DO NOSNÉ ČÁSTI STROPU A PODLAHY INDEX VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI $R_w = \text{min. } 27 \text{ dB}$</p> <p>OVÁNÍ - KLIKA/ KLIKA ZÁMEK - CYLINDRICKÁ VLOŽKA MATERIÁL - HLINÍKOVÝ PROFIL+SKLO CONNEX VČETNĚ ZAVÍRAČE - ANO</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK V ODSTÍNU ODSŤÍN ŠEDOČERNÁ BARVA - RAL 7021 BLACK GREY</p> <p>VČETNĚ NAPOJENÍ NA OSTATNÍ K-CE DLE SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ DODAVATELE (KRYCÍ LIŠTY, TĚSNÍCÍ PÁSKY apod.)</p>	L		1	1	1	
				P					
D 2			<p>VELIKOST: 1900 x 2100 mm VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODŘÁŽKY INDEX VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI $R_w = \text{min. } 27 \text{ dB}$</p> <p>MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min. š. 70 mm, MDF DESKA S ODLEHČENOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU HPL LAMINÁT</p> <p>ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, HRANATÁ, BEZ TĚSNĚNÍ NÁSTRÍK VYSOCE KVALITNÍ MATNOU BARVOU</p> <p>KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA , ČTVERCOVÉ ROZETY MATERIÁL - SATINOVANÝ BROUŠENÝ NIKL OKOPOVÝ NEREZ PLECH v. 200 mm OBOUSTRANĚ VÁLCOVÁ ZARÁŽKA</p> <p>ZÁMEK: CYLIDRICKÉ VLOŽKY PRÁH: BEZ PRAHU</p>	L	1		1	2	
				P	1		1		

TABULKA DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ				17-009-5 D-03.1-16 STRANA 3					
OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS		NP		L	CELK.	POZNÁMKA
					1	2	P		
D 3			VELIKOST: 900 x 2100 mm POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODRÁŽKY INDEX VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI $R_w = \min. 27 \text{ dB}$ MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min. š. 70 mm, MDF DESKA S ODLEHČENOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU HPL LAMINÁT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, HRANATÁ, BEZ TĚSNĚNÍ NÁSTŘIK VYSOCE KVALITNÍ MATNOU BARVOU KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA , ČTVERCOVÉ ROZETY MATERIÁL - SATINOVANÝ BROUŠENÝ NIKL OKOPOVÝ NEREZ PLECH v. 200 mm OBOUSTRANNĚ VÁLCOVÁ ZARÁŽKA ZÁMEK: CYLIDRICKÉ VLOŽKY PRÁH: BEZ PRAHU	L	1	2	3	10	
				P		1	1		
				L		1	1		
D 3*			INDEX VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI $R_w = \min. 35 \text{ dB}$	P		3	3		
				L		–			
D 3**			IMEZERA POD DVEŘMI CCA 10 MM ZÁMEK WC, ODEMYKATELNÝ I Z VNĚJŠÍ STRANY HORIZONTÁLNÍ MADLO ZE VNITŘNÍ STRANY, BROUŠENÝ NEREZ	P		2	2		

TABULKA DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ


OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS		NP		L	CELK.	POZNÁMKA
					1	2	P		
D 5			VELIKOST: 800 x 2100 mm POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODRÁŽKY INDEX VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI $R_w = \text{min. } 27 \text{ dB}$ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3+C	L	2		2	2	
			MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min. š. 70 mm, MDF DESKA S ODLEHČENOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU HPL LAMINÁT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, HRANATÁ, BEZ TĚSNĚNÍ NÁSTRÍK VYSOCE KVALITNÍ MATNOU BARVOU KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ČTVERCOVÉ ROZETY MATERIÁL - SATINOVANÝ BROUŠENÝ NIKL OKOPOVÝ NEREZ PLECH v. 200 mm OBOUSTRANNĚ VÁLCOVÁ ZARÁŽKA ZÁMEK: CYLIDRICKÉ VLOŽKY PRÁH: BEZ PRAHU	P					



TABULKA DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ

17-009-5

D-03.1-16

STRANA 6



OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS	NP		L	CELK.	POZNÁMKA			
				1	2	P					
<div>D 6</div>			VELIKOST: 700 x 2100 mm POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODRÁŽKY INDEX VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI Rw = min. 27 dB MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min. š. 70 mm, MDF DESKA S ODLEHČENOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU HPL LAMINÁT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, HRANATÁ, BEZ TĚSNĚNÍ NÁSTRÍK VYSOCE KVALITNÍ MATNOU BARVOU KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA , ČTVERCOVÉ ROZETY MATERIÁL - SATINOVANÝ BROUŠENÝ NIKL OKOPOVÝ NEREZ PLECH v. 200 mm OBOUSTRANNĚ VÁLCOVÁ ZARÁŽKA ZÁMEK: WC ZÁMEK PRÁH: BEZ PRAHU IMEZERA POD DVEŘMI CCA 10 MM VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ OBOUSTRANNĚ MŘÍŽKA 60 x 400, ELOXOVANÝ HLINÍK	L	–	1	1	7			
			P	–	1	1					
			<div>D 6*</div>		IMEZERA POD DVEŘMI CCA 10 MM (BEZ MŘÍŽKY)	L	1			1	2
						P	2			1	3

TABULKA DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ				17-009-5 D-03.1-16 STRANA 7					
OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS		NP		L	CELK.	POZNÁMKA
					1	2	P		
D 7			VELIKOST: 900 x 2100 mm POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODRÁŽKY INDEX VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI $R_w = \min. 27 \text{ dB}$ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3+C MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min. š. 70 mm, MDF DESKA S ODLEHČENOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU HPL LAMINÁT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, HRANATÁ, BEZ TĚSNĚNÍ NÁSTRÍK VYSOCE KVALITNÍ MATNOU BARVOU KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA , ČTVERCOVÉ ROZETY MATERIÁL - SATINOVANÝ BROUŠENÝ NIKL OKOPOVÝ NEREZ PLECH v. 200 mm OBOUSTRANNĚ VÁLCOVÁ ZARÁŽKA ZÁMEK: CYLIDRICKÉ VLOŽKY, PANIKOVÁ KLIKA DLE ČSN EN 179 PRÁH: BEZ PRAHU	L	1	1	1		
			P						
D 8			VELIKOST: 1200 x 2100 mm POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODRÁŽKY INDEX VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI $R_w = \min. 27 \text{ dB}$ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3+C MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min. š. 70 mm, MDF DESKA S ODLEHČENOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU HPL LAMINÁT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, HRANATÁ, BEZ TĚSNĚNÍ NÁSTRÍK VYSOCE KVALITNÍ MATNOU BARVOU KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA , ČTVERCOVÉ ROZETY MATERIÁL - SATINOVANÝ BROUŠENÝ NIKL OKOPOVÝ NEREZ PLECH v. 200 mm OBOUSTRANNĚ VÁLCOVÁ ZARÁŽKA ZÁMEK: CYLIDRICKÉ VLOŽKY POŽÁRNÍ KONZOLE S INTEGROVANÝM MECHANICKÝM KOORDINÁTOREM A DVĚMA ELEKTROMAGNETY PRO ZAJIŠTĚNÍ DVEŘÍ V OTEVŘENÉ POLOZE PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	L			1		
			P	1	1				



TABULKA DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ			17-009-5 D-03.1-16 STRANA 8							
OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS		NP		L	CELK.	POZNÁMKA	
					1	2	P			
D 9			<p>ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 2000 x 3300 mm VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE S PEVNÝM PLNÁ VÝPLŇ: -SPODNÍ ČÁST DVEŘÍ VÝŠKY 400mm POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 DP3+C -PROSTOR MEZI PODHLEDEM A STROPNÍ KONSTRUKCÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 DP1</p> <p>DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE SVĚTLOSTI 1800 x 2100 mm RÁMY Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ SYSTÉMOVÉ K-CE, KOTVENÍ DO NOSNÉ ČÁSTI STROPU A PODLAHY</p> <p>INDEX VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI $R_w = \min. 27 \text{ dB}$</p> <p>KOVÁNÍ - KLIKA/ KLIKA, ZÁMEK - CYLINDRICKÁ VLOŽKA MATERIÁL - HLINÍKOVÝ PROFIL+SKLO CONNEX VČETNĚ ZAVÍRAČE - ANO POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK V ODSTÍNU ODSŤÍN ŠEDOČERNÁ BARVA - RAL 7021 BLACK GREY</p> <p>NA HLAVNÍM KŘÍDLE PANIKOVÁ HRAZDA</p> <p>VČETNĚ NAPOJENÍ NA OSTATNÍ K-CE DLE SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ DODAVATELE (KRYCÍ LIŠTY, TĚSNÍCÍ PÁSKY apod.)</p>	L		1	1		1	
D 10			<p>VELIKOST OTVORU: 2000 x 2185 (DLE TYPU POUZDRA) VELIKOST: 1900 x 2100 mm POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, POSUVNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ INDEX VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI $R_w = \min. 27 \text{ dB}$</p> <p>MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min. š. 70 mm, MDF DESKA S ODLEHČENOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU HPL LAMINÁT</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ, SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ POUZDRA DO ZDIVA</p> <p>KOVÁNÍ: HRANA Miska S MOŽNOSTI ODEMYKÁNÍ S OBOU STRAN ZÁMEK: CYLIDRICKÉ VLOŽKY PRÁH: BEZ PRAHU</p>	L		2			2	
				P						

TABULKA DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ



OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS		NP		L	CELK.	POZNÁMKA
					1	2	P		
D 11			<p>VELIKOST OTVORU: 1800 x 2185 (DLE TYPU POUZDRA)</p> <p>VELIKOST: 800 x 2100 mm</p> <p>POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, POSUVNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ INDEX VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI $R_w = \min. 27 \text{ dB}$</p> <p>MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min. š. 70 mm, MDF DESKA S ODLEHČENOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU HPL LAMINÁT</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ, SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ POUZDRA DO ZDIVA</p> <p>KOVÁNÍ: HRANA MISKA S MOŽNOSTI ODEMYKÁNÍ S OBOU STRAN</p> <p>ZÁMEK: CYLIDRICKÉ VLOŽKY</p> <p>PRÁH: BEZ PRAHU</p>	L	1			1	
D 12			<p>VELIKOST OTVORU: 2200 x 2185 (DLE TYPU POUZDRA)</p> <p>VELIKOST: 1000 x 2100 mm</p> <p>POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, POSUVNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ INDEX VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI $R_w = \min. 27 \text{ dB}$</p> <p>MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min. š. 70 mm, MDF DESKA S ODLEHČENOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU HPL LAMINÁT</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ, SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ POUZDRA DO ZDIVA</p> <p>KOVÁNÍ: HRANA MISKA S MOŽNOSTI ODEMYKÁNÍ S OBOU STRAN</p> <p>ZÁMEK: CYLIDRICKÉ VLOŽKY</p> <p>PRÁH: BEZ PRAHU</p>	L	1			1	

TABULKA DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ				17-009- D-03.1-1 STRANA 10						
OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS		NP		L	CELK.	POZNÁMKA	
					1	2	P			
D 13			<p>VELIKOST OTVORU: 1550 x 2185 (DLE TYPU POUZDRA)</p> <p>VELIKOST: 700 x 2100 mm</p> <p>POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, POSUVNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ</p> <p>INDEX VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI $R_w = \min. 27 \text{ dB}$</p> <p>MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min. š. 70 mm, MDF DESKA S ODLEHČENOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU HPL LAMINÁT</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ, SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ POUZDRA DO SDK</p> <p>KOVÁNÍ: HRANA MISKA S MOŽNOSTI ODEMYKÁNÍ S OBOU STRAN</p> <p>ZÁMEK: WC ZÁMEK</p> <p>PRÁH: BEZ PRAHU</p> <p>IMEZERA POD DVEŘMI CCA 10 MM</p>	L				5		
P										
D 14			<p>VELIKOST OTVORU: 2400 x 2185 (DLE TYPU POUZDRA)</p> <p>VELIKOST: 1100 x 2100 mm</p> <p>POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, POSUVNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ</p> <p>INDEX VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI $R_w = \min. 27 \text{ dB}$</p> <p>MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min. š. 70 mm, MDF DESKA S ODLEHČENOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU HPL LAMINÁT V UNI DEKORU</p> <p>ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ, SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ POUZDRA DO SDK</p> <p>KOVÁNÍ: HRANA MISKA S MOŽNOSTI ODEMYKÁNÍ S OBOU STRAN</p> <p>ZÁMEK: CYLIDRICKÉ VLOŽKY</p> <p>PRÁH: BEZ PRAHU</p>	L				2		
P										

TABULKA DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ

OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS		NP		L	CELK.	POZNÁMKA
					1	2	P		
D 15			VELIKOST: 1000 x 2100 mm POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODRÁŽKY INDEX VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI $R_w = \text{min. } 27 \text{ dB}$ MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min. š. 70 mm, MDF DESKA S ODLEHČENOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU HPL LAMINÁT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, HRANATÁ, BEZ TĚSNĚNÍ NÁSTŘÍK VYSOCE KVALITNÍ MATNOU BARVOU KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA , ČTVERCOVÉ ROZETY MATERIÁL - SATINOVANÝ BROUŠENÝ NIKL OKOPOVÝ NEREZ PLECH v. 200 mm OBOUSTRANĚ VÁLCOVÁ ZARÁŽKA ZÁMEK: CYLIDRICKÉ VLOŽKY PRÁH: BEZ PRAHU	L				1	
					P		1	1	
D 16			VELIKOST: 1000 x 2100 mm POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODRÁŽKY INDEX VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI $R_w = \text{min. } 27 \text{ dB}$ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3+C MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min. š. 70 mm, MDF DESKA S ODLEHČENOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU HPL LAMINÁT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, HRANATÁ, BEZ TĚSNĚNÍ NÁSTŘÍK VYSOCE KVALITNÍ MATNOU BARVOU KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA , ČTVERCOVÉ ROZETY MATERIÁL - SATINOVANÝ BROUŠENÝ NIKL OKOPOVÝ NEREZ PLECH v. 200 mm OBOUSTRANĚ VÁLCOVÁ ZARÁŽKA ZÁMEK: CYLIDRICKÉ VLOŽKY PRÁH: BEZ PRAHU	L				1	
					P		1	1	

TABULKA DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ

OZN.	NORMA	SCHÉMA	POPIS		NP		L	CELK.	POZNÁMKA	
					1	2	P			
D 17			VELIKOST: 1100 x 2100 mm POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODRÁŽKY INDEX VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI $R_w = \min. 27 \text{ dB}$ MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min. š. 70 mm, MDF DESKA S ODLEHČENOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU HPL LAMINÁT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, HRANATÁ, BEZ TĚSNĚNÍ NÁSTRÍK VYSOCE KVALITNÍ MATNOU BARVOU KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA , ČTVERCOVÉ ROZETY MATERIÁL - SATINOVANÝ BROUŠENÝ NIKL OKOPOVÝ NEREZ PLECH v. 200 mm OBOUSTRANNĚ VÁLCOVÁ ZARÁŽKA ZÁMEK: CYLIDRICKÉ VLOŽKY PRÁH: BEZ PRAHU	L		1	1	1		
				P						
D 18			VELIKOST: 1200 x 2100 mm POPIS: VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, OTOČNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BEZ POLODRÁŽKY INDEX VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI $R_w = \min. 27 \text{ dB}$ MATERIÁL: DVOJITÝ LEPENÝ RÁM min. š. 70 mm, MDF DESKA S ODLEHČENOU DŘEVOTŘÍSKOVOU VLOŽKOU HPL LAMINÁT ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, HRANATÁ, BEZ TĚSNĚNÍ NÁSTRÍK VYSOCE KVALITNÍ MATNOU BARVOU KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA , ČTVERCOVÉ ROZETY MATERIÁL - SATINOVANÝ BROUŠENÝ NIKL OKOPOVÝ NEREZ PLECH v. 200 mm OBOUSTRANNĚ VÁLCOVÁ ZARÁŽKA ZÁMEK: CYLIDRICKÉ VLOŽKY PRÁH: BEZ PRAHU	L		1	1	1		
				P						

TABULKA DVEŘÍ - DŘEVĚNÉ

[illegible]