

0,000 = 339,24 m n. m., výškový systém b.p.v.


Stavební úpravy budovy L pro zřízení CDZ

název stavby
k.ú. Frýdek 634956, Frýdek-Místek, ulice El. Krásnohorské 249
místo
Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
stavebník

Ing. Filip Vacek
projektant, HIP
Ing. Hana Musilová
vypracoval
Ing. arch. Martin Pavlun
odpovědný projektant

SO.03 - Terasa
stavební objekt
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
část dokumentace
provádění stavby
stupeň dokumentace

Výpisy SO.03	1:50	ISO A4 rozšířená (210.00 x 297.00 mm)
název výkresu	měřítko	formát
23	00	04.10.2019
číslo výkresu	revize	datum
	kótováno	22 1905
	číslo zakázky	sada



VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

SOUČÁSTÍ VŠECH PRVKŮ JSOU VŠECHNY DOPLŇUJÍCÍ PRVKY NUTNÉ K OSAZENÍ, UPEVNĚNÍ A FUNKCI, tzn. SPOJOVACÍ A UPEVNŮVACÍ MATERIÁL, apod...
VŠECHNY UVEDENÉ PRVKY JE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1NP	CEL.
Z 01		VNĚJŠÍ ZÁBRADLÍ Trubkové rámové zábradlí z ocelového pozinkovaného profilu Ø 42,4 mm, hlavní sloupky Ø 42,4 mm a tyčovou výplň Ø 12 mm. Kotveno ze shora do betonové palisády, hlavní sloupky opatřeny přivařenou krycí deskou 100x100/4 mm, kotveno prostřednictvím chemických kotev, závitové tyče a matice. rozměr zábradlí do tvaru L 1600x1600 mm, výška zábradlí 800 mm. Nutná výrobní dokumentace dodavatele stavby.	1	1
Z 02		VNĚJŠÍ MADLO Trubkové madlo z ocelového pozinkovaného profilu Ø 42,4 mm. S pevným přímým držákem do stěny. Včetně kotvicích prvků, které budou ukotveny až no odvodové konstrukce, šrouby M6. Kotvicí deska průměr 70 mm, tl. 4 mm. Kotvicí prvky cca po 1 m. Délka madla 3900 mm, uchyceno ve výšce 800 mm. Odstup od zdi 75 mm.	1	1
Z 03		OPLOCENÍ S BRANKOU Oplocení s brankou, branka světlé šířky 900 mm, výšky 1000 m. Oplocení délky cca 3100 mm (nutno navrhnout na přesný rozměr branky). Branka bude osazena do sloupků ze zinkovaných poplastovaných trubek, kulatý průměr 38 mm, další sloupky budou v pokračujícím oplocení. Branka i oplocení bude vypleteno čtyřhraným pletivem tl. 2,7 mm, oko 55x55 mm. Branka bude uzamykatelná dozickým klíčem. Branka barvy zelené dle možností dodavatele (vypalovaná prášková barva). Branka zavěšená na kloubových závěsech. Sloupky kotveny pomocí patky s kotevní deskou a trnem do zahradního obrubníku ukončující terasu. Patka je vyrobena a opatřena stejnou barvou jako samotný sloupek, patka desky 100x100x6 mm. K podkladu kotveno pomocí svorníkových kotev.	1	1