

LEGENDA EPS :

- Požární ústředna
- AUT hlásič požáru optickokouřový
- AUT hlásič požáru teplotní
- Ruční tlačítkový hlásič
- Siréna
- Kabel požární – J–Y/st/Y – 1x2x0,8 mm
- Kabel ohniodolný – JE–H/st/H – 1x2x0,8

LEGENDA AER :

- reproduktor nástěnný, 100V, EVAC
- kabelový rozvod evak. rozhlasu – CHKE–V 2Ax1,5

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A PRVKY
- NOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY
- KERAMICKÉ DUTINOVÉ CIHLY (CDM) VČ. OMÍTKY
- DOZDÍVKY KERAMICKÉ DUTINOVÉ CIHLY (CDM) VČ. OMÍTKY
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL.150 mm DESKY 2x12,5 S POUŽITÍM PROFILŮ CW 100 V MÍSTNOSTECH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ BUDOU POUŽITY IMPREGNOVANÉ DESKY. VČETNĚ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL.100mm
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY TL.125 mm DESKY 2x12,5 S POUŽITÍM PROFILŮ CW 75 V MÍSTNOSTECH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ BUDOU POUŽITY IMPREGNOVANÉ DESKY. VČETNĚ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL.70mm
- SDK1 — SDK JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ PŘÍČKA NA OCELOVÉM RÁSTRU Z PROFILŮ CW 50 2xIMPREGNOVANÉ DESKY TL. 12,5mm + OBKLAD PRO ZDRAVO-TECHNICKÉ INSTALACE

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	OZN.	STĚNY	STROP
1.01	CHODBA	25,20	LINOLEUM PVC (6m2)	S2	OMÍTKA	MINERÁLNÍ PODHLED KAZETY 600x600mm
1.02	CVIČEBNA	17,28	PVC	S2	OMÍTKA KER. OBKLAD	OMÍTKA
1.03	WC, LÁZEŇ	4,84	KER. DLAŽBA (R11)	S1	OMÍTKA KER. OBKLAD	MINERÁLNÍ PODHLED KAZETY 600x600mm
1.04	WC, LÁZEŇ	5,18	KER. DLAŽBA (R11)	S1	OMÍTKA KER. OBKLAD	MINERÁLNÍ PODHLED KAZETY 600x600mm
1.05	LŮŽKOVÁ ČÁST	17,01	PVC	S2	OMÍTKA	OMÍTKA
1.06	WC, LÁZEŇ	6,63	KER. DLAŽBA (R11)	S1	OMÍTKA KER. OBKLAD	MINERÁLNÍ PODHLED KAZETY 600x600mm
1.07	ÚKLID	3,66	KER. DLAŽBA (R11)	S1	OMÍTKA KER. OBKLAD	MINERÁLNÍ PODHLED KAZETY 600x600mm
1.08	LŮŽKOVÁ ČÁST	17,96	PVC	S2	OMÍTKA	OMÍTKA
1.09	REHABILITACE	11,03	MARMOLEUM		OMÍTKA	OMÍTKA
1.10	PŘEDSÍŇ WC	3,51	KER. DLAŽBA		OMÍTKA KER. OBKLAD	OMÍTKA
1.11	WC	1,48	KER. DLAŽBA		OMÍTKA KER. OBKLAD	OMÍTKA
1.12	WC	1,48	KER. DLAŽBA		OMÍTKA KER. OBKLAD	OMÍTKA
1.13	PRACOVNA	11,03	MARMOLEUM		OMÍTKA	OMÍTKA
1.14	SESTERNA	18,38	MARMOLEUM		OMÍTKA	OMÍTKA

LEGENDA PBŘ

- N 2.13–III — NADZEMNÍ POŽÁRNÍ ÚSEK VE 2. NADZEMNÍM PODLAŽÍ S POŘADOVÝM ČÍSLEM 13, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI III.
- REI45DP1 — POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍ KONSTRUKCE PRO MEZNÍ STAV REI JE 45 MINUT, STUPEŇ HOŘLAVOSTI POUŽITÝCH KONSTRUKCÍ.
- RE30DP1 — POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU NEBO POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY, HOŘLAVOST KONSTRUKCÍ.
- EI–Sm 30DP3–C — POŽÁRNÍ UZÁVĚR BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT, Z HOŘL. KONSTRUKCÍ SE SAMOZAV. ZAŘ., PROTI PRONIKU KOUŘE.
- EW 30DP1–C — POŽÁRNÍ UZÁVĚR OMEZUJÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT, Z NEHOŘL. KONSTRUKCÍ.
- SMĚR ÚNIKU
- VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ.
- (H)C — STÁVAJÍCÍ HADICOVÝ SYSTÉM C
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ – piktogram (ČSN 730802).
- PRÁŠKOVÝ PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ.

S.V. 1.NP = 3250 mm
±0,000 =ČISTÁ PODLAHA 1.NP

NÁZEV STAVBY
STAVEBNÍ ÚPRAVY REHABILITACE II NEMOCNICE TŘINEC p.o.

Stavební a rozvojová s.r.o.
Na bučálku 1018/1, Ostrava - Slezská Ostrava 710 00
tel. 775 241 172
fax. 596 241 172
e-mail: rozvojova@seznam.cz

VEDOUCÍ PROJEKTU: ing.CIGÁNEK Vladimír	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ing.CIGÁNEK Vladimír	PBŘ VYPRACOVAL: Ing. Libor Vavřínek
OBJEDNATEL: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, Dolní Lištná		
STAVEBNÍ OBJEKT: POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY	STUPEŇ: DPS	DATUM: 6.2019
ČÁST: D1.1 - Architektonicko - stavební část	FORMÁT A4: 2	MĚŘÍTKO: 1 :75
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV	ARCHIVNÍ ČÍSLO: ČÍSLO ZAKÁZKY: 19-006-03 / ČÍSLO VÝKRESU: D1.3.2-1 / ZMĚNA: 00	