

Číslo:		1832 / 2019					
Název stavby:		Stavební úpravy rehabilitace II					
Dílčí část:		D.1.4.a - Zařízení zdravotnických instalací					
Místo:		Třinec					
Investor:		Nemocnice Třinec					
	specifikace materiálu	typ	DN, PN	technické parametry	výrobce	M.J.	mn.
Zařizovací předměty 2.NP							
U-ZTP	Umyvadlo pro tělesně postižené			550x550mm		ks	3
	+ umyvadlová směšovací baterie	stojánková, páková		s prodlouženou pákou		ks	3
	+ madlo sklopné			500mm		ks	6
	+ speciální umyvadlový sifon	s odtokovým ventilem	DN40	šetřící místo, chrom		ks	3
	+ kulový kohout rohový		1/2" x 3/8"			ks	6
	+ nástěnné koleno PPR		20 x 1/2"			ks	6
	+ flexi hadice			DL. 500mm		ks	6
U	Umyvadlo			550x450mm		ks	2
	+ umyvadlová směšovací baterie	stojánková		páková s otvíráním odpadu		ks	2
	+ lahvový sifon	s odtokovým ventilem	DN40			ks	2
	+ kryt na sifon					ks	2
	+ kulový kohout rohový		1/2" x 3/8"			ks	4
	+ nástěnné koleno PPR		20 x 1/2"			ks	4
	+ flexi hadice			DL. 500mm		ks	4
WC-ZTP	Závěsné WC pro tělesně postižené					ks	3
	+ montážní modul pro závěsné WC pro tělesně postižené (vč. tlačítka)					ks	3
	+ madlo sklopné			800mm		ks	6
	+ WC sedátko					ks	3
	+ nástěnné koleno PPR		20 x 1/2"			ks	3
	+ kulový kohout rohový		1/2" x 3/8"			ks	3
	+ flexi hadice			DL. 500mm		ks	3
	+ manžeta pro připojení WC		DN100			ks	3
WC	Kombinační klozet					ks	2
	+ WC sedátko					ks	2
	+ nástěnné koleno PPR		20 x 1/2"			ks	2
	+ kulový kohout rohový		1/2" x 3/8"			ks	2
	+ flexi hadice			DL. 500mm		ks	2
	+ manžeta pro připojení WC		DN100			ks	2
S-ZTP	Sprcha pro tělesně postižené				dodávka stavební části		
	+ podlahový nerezový žlab	délka 800mm	DN50	s nerezovou mřížkou		ks	3
	+ madlo do sprchy			500mm		ks	3
	+ madlo do sprchy			600mm		ks	3
	+ madlo do sprchy			800mm		ks	3
	+ nástěnné koleno PPR		20 x 1/2"			ks	6
	+ nástěnná směšovací baterie	páková, sprchová		vč. příslušenství (ruční sprcha, tyč, hadice)		ks	3
VL	Závěsná výlevka s mřížkou bílá					ks	1
	+ motážní modul pro závěsnou výlevku (vč. tlačítka)					ks	1
	+ nástěnné koleno PPR		20 x 1/2"			ks	3
	+ nástěnná směšovací baterie	páková, výlevková				ks	1
	+ flexi hadice			DL. 500mm		ks	1
	+ manžeta pro připojení výlevky		DN100			ks	1
D	Dřez nerezový kuchňský	s odkapem				ks	1
	+ dřezová směšovací baterie	nástěnná		páková s otvíráním odpadu		ks	1
	+ lahvový sifon dřezový	s odtokovým ventilem	DN50			ks	1
	+ nástěnné koleno PPR		20 x 1/2"			ks	2
Zařizovací předměty - demontáže							
	Demontáž stávajícího WC					kpl	4
	Demontáž stávajícího umyvadla					kpl	6
	Demontáž stávajícího dřezu					kpl	1
Vodoinstalace							
	PPR potrubí		20 x 3,4	PN 20		bm	26
	Tepelná izolace		6x20 (tl. x ø)	trubice z pěnového polyetylenu		bm	10

	Tepelná izolace		9x20 (tl. x ø)	trubice z pěnového polyetylenu	bm	16
	PPR potrubí		25 x 4,2	PN 20	bm	32
	Tepelná izolace		6x25 (tl. x ø)	trubice z pěnového polyetylenu	bm	16
	Tepelná izolace		13x25 (tl. x ø)	trubice z pěnového polyetylenu	bm	16
	Demontáž a zpětná montáž stávajícího podhledu			pro vedení potrubí v podhledu v 1.PP	m2	5
	Napojení na stávající stoupací potrubí				kpl	1
	Zaslepení stávajících rozvodů				kpl	1
	Vybourání a zapravení vodovorných konstrukcí pro vedení nových stoupacích potrubí				kpl	1
Kanalizace						
	HT potrubí		DN40		bm	5
	HT potrubí		DN50		bm	15
	HT potrubí		DN100		bm	25
	Protipožární manžeta	El= 60min	DN100		ks	2
	Revizní dvířka protipožární	El= 60min		400x400mm	ks	2
	Zaslepení stávajících rozvodů				kpl	1
	Vybourání a zapravení vodovorných konstrukcí pro vedení stoupacích potrubí				kpl	6