



# TABULKY ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POL.	SCHEMA	ROZMĚR – POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	EXTERIÉR	CELK.	POZNÁMKY
z 09		<b>VÝSTUPOVÝ VENKOVNÍ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM</b>  MATERIÁL: ELOXOVANÝ HLINÍK TYP: ZVĚTŠENÁ VZDÁLENOST OD NOSNÉ KONSTRUKCE PEVNÁ MONTÁŽ (připravené kotvy – žiletky) VÝŠKA VÝSTUPU: max 5,5m (NUTNO ZAMĚŘIT) VZDÁLENOST PŘÍČLÍ: max. 280mm ŠÍŘKA ŽEBŘÍKU: min.520mm VZDÁLENOST KOTEV: max. 2,0m – min.2ks POZN.: dle ČSN 74 3282 NADSTAND. POŽADAVEK: ZÁDOVÁ OPĚRA				1		1	
z 10		<b>OCHRANA VÝLEZU NA STŘECHU 3.NP</b>  ROZM. SLZIČKOVÉHO PLECHU: a – 1,0m x 0,50m L PROFIL: 20/20/3,0 délka: 1,0bm KOTVENO PRACNAMI á 300mm  MATERIÁL: ŽÁROVÝ ZINEK				1		1	
	HMOTNOST 1ks : <b>48,60 kg</b>								
z 11		<b>BEZPEČNOSTNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM STŘECHY</b>  KOTVÍCÍ SLOUPKY – celkem 30ks – POŽADOVANÁ VÝŠKA 1000MM (600mm nad úroveň střešního pláště) VČ. KOTEVNÍCH ROZNÁŠECÍCH DESEK 200/200MM, KONCOVKY PRO UCHYCENÍ LANA (PRŮBĚŽNÉ, ROHOVÉ apod) KOTVENO CHEMICKÝMI KOTVAMI HILTI á 2KS DO DUTINOVÝCH PANELŮ TRVALÉ NEREZOVÉ LANO 8,0MM– celková délka 150 bm VČETNĚ KONCOVEK				1		1	TYPOVÝ VÝROBEK – PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ