

POL.	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	1,PP	1,NP	2,NP	CELK.	POZNÁMKY
t 09		2000/1600/200-250mm	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ m.č. 1.55 (1.NP) TŘÍDILNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ 1600/1900MM ( POZOR STAVEBNÍ SOKL min. 100mm) vnitřní police – VARIABILNÍ UMÍSTĚNÍ VNĚJŠÍ LEM OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ		1		1	LEM RAL 2010 OSTATNÍ: RAL 1015 KRÉMOVÁ MATERIÁL: DTD + HPL 0,8mm KOVÁNÍ: NEREZ BROUŠENÁ UZAMYKATELNÉ
t 10			SYSTÉMOVÉ PŘÍČKY m.č. 1.80 a 1.79 (1.NP) VÝPLŇ: DESKY HPL 12,0mm RAL 1015 (KRÉMOVÁ) PODPĚRNÉ NOHY: VÝŠKOVÉ STAVITELNÉ 140–160mm NEREZ KOTVENÍ: NA HMOŽDINKY RÁM: AL ELOX U PROFIL KOVÁNÍ: NEREZ CELKOVÁ VÝŠKA PŘÍČEK: 2030mm ZÁVĚSOVÁ TYČ VE VSTUPU UMÍSTĚN ZÁVĚS: – PRATELNÝ 60°C – NEHOŘLAVÝ – ODOLNÝ DEZINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM – ANTIBAKTERIÁLNÍ, DERMATOLOGICKY NEZÁVADNÝ VÝŠKA ZÁVĚSU min. 1750mm BARVA ZÁVĚSU: BĚŽOVÁ (odstíny např KRÉMOVÁ, CHAMPAGNE, PÍSKOVÁ apod.) ŠÍŘKA ZÁVĚSU: 2000mm (dle otvoru min. 2x SVĚTLÁ ŠÍŘKA OTVORU) vč. OK (15ks)	PEVNÉ DVOUDÍLNÉ a/ 2x 1,025bm	7		14,35bm	
				dl.700mm	1			
				b/ PEVNÉ JEDNODÍLNÉ dl.1200mm	4			
				dl.600mm	1		6,3bm	
				c/ PEVNÉ ROHOVÝ SPOJ dl.1200mm	1			
				dl.600mm	1			
				dl.700mm	2			
				dl.800mm	1		4,0bm	
t 11				ZÁVĚSY CELKEM		14		14 ks
				a/ PEVNÉ DVOUDÍLNÉ 2x 0,875mm	3			5,25bm
				b/ PEVNÉ JEDNODÍLNÉ dl.485mm	2			1,0bm
				c/ PEVNÉ ROHOVÝ SPOJ dl.485mm	2			1,0bm