

± 0,000 = 338,400

## STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ PODLAŽÍ (1.PP)

INVESTOR:		NEMOCNICE TŘINEC p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LIŠTNÁ TŘINEC 739 61		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		 ATELIER EMMET, s.r.o. Otěklá 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ: 277 89 594 DIČ: CZ 277 89 594															
MÍSTO STAVBY:		k.ú.: DOLNÍ LIŠTNÁ parc.č.: 562/9, 566/1		VÝTISK ČÍSLO:		<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4																		
5	6	7	8																		
9	10	11	12																		
PROJEKTANT PROFESE:		ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203																			
VYPRACOVAL		ING. BLANKA LIČMANOVÁ																			
STAVBA		<b>NEMOCNICE TŘINEC , p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy</b>				STUPEŇ PROJEKTU:															
						PROVEDENÍ STAVBY (DPS)															
						ZAK. ČÍSLO :		EM. 2020 - 196													
						DATUM:		LEDEN 2021													
<b>D 1.01/1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>																					
OBJEKT		SO 01, SO 02 • pavilon T				STAVEBNÍ ÚPRAVY ZATEPLENÍ		Č. VÝKRESU: D1.01/1													
NÁZEV VÝKRESU		tabulky				OSTATNÍ VÝROBKY		MĚRITKO : 1: ---													
								<b>30</b>													

## TABULKY OSTATNÍ VÝROBKY

Akce: list č. 01

Nemocnice Třinec p.o., REHABILITACE  
 SO 01 stavební úpravy, nástavba a přístavba

POL.	SCHEMA	ROZMĚR	–	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	EXTERIÉR	CELK.	POZNÁMKY
	<b>VYBAVENÍ WC OSSPO ( 398/2009 Sb.)</b>										
	MATERIÁL: NEREZ LESK			NOUZOVÉ VOLÁNÍ – SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO+TLAČÍTKO ZRUŠENÍ	2	2					dodávka EL
				PEVNÉ MADLO NA DVEŘÍCH VE VÝŠI 800–900MM	2	2					
				PEVNÉ MADLO WC VE VÝŠI 780MM	2	2					
				SKLOPNÉ MADLO S DRŽÁKEM PAPIRU VE VÝŠI 780MM	2	2					
				ZAVĚŠENÉ WC PRO INVALIDY h: +0,460	2	2					dodávka ZTI
				PLOCHÉ UMYVADLO š. max 550mm, horní hrana h: +0,800mm	2	2					dodávka ZTI
				SVISLÉ MADLO U UMYVADLA DÉLKY min.500MM	2	2					
				2X DVOJHÁČKY NA ODĚVY ve v– max. 1200mm nad podl.	4	4					
				ZRCADLO 600/800mm ZABUDOVANÉ V OBKLADU	2	2					
				ZÁVĚSNÝ MÝDELNÍK(TEKUTÉ MÝDLO) ve v +0,8–1,0	2	2					
				ZÁVĚSNÝ MÝDELNÍK(DESINFEKCE) ve v +0,8–1,0.	2	2					
				ZASOBNÍK PAPIROVÝCH UTĚREK ve v +1,0	2	2					
				ZÁVĚSNÝ ODPADKOVÝ KOŠ	2	2					
				ZÁVĚSNÝ WC KARTÁČ S ODKAP. NÁDOBOU – SKLO	2	2					
	<b>VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PACIENTŮ</b>										
	MATERIÁL: NEREZ LESK			NOUZOVÉ VOLÁNÍ – SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO+TLAČÍTKO ZRUŠENÍ 2x	22	28					dodávka EL
				PEVNÉ MADLO NA DVEŘÍCH VE VÝŠI 800–900MM	11	14					
				PEVNÉ MADLO TVARU L U WC délka: 500+700mm h: +0,800	11	14					
				ZAVĚŠENÉ WC h: +0,460	11	14					dodávka ZTI
				KONZOLA S KRYTEM PRO TOALETNÍ PAPIR ve v 0,60–0,70	11	14					
				ZÁVĚSNÝ WC KARTÁČ S ODKAP. NÁDOBOU – SKLO	11	14					
				ZÁVĚSNÝ ODPADKOVÝ KOŠ	11	14					
				UMYVADLO š. 600mm, horní hrana h: +0,800mm	11	14					dodávka ZTI
				PEVNÉ MADLO TVARU L U UMYVADLA délka: 500+700mm h: +0,800	11	14					
				SKLOPNÉ SEDÁTKO(min.450/450mm) SE ZVÝŠENOU NOSNOSTÍ (min. 150kg) ve výšce +0,46(sedací plocha)	11	14					
				SPRCHOVÁ RŮŽICE RUČNÍ – PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ umístit na opačné stěně než sedátko, 0,6m od rohu	11	14					dodávka ZTI
				PEVNÉ MADLO TVARU L U SPRCHY délka: 500+700mm h: +0,800	11	14					
				2x DOJHÁČKY NA ODĚVY ve v– max. 1200mm nad podl.	22	28					
				ZRCADLO 600/800mm ZABUDOVANÉ V OBKLADU	11	14					
				ZÁVĚSNÝ MÝDELNÍK(TEKUTÉ MÝDLO) ve v +0,8–1,0	11	14					
				ZÁVĚSNÝ MÝDELNÍK(DESINFEKCE) ve v +0,8–1,0.	11	14					
				ZASOBNÍK PAPIROVÝCH UTĚREK ve v +1,0	11	14					

## TABULKY OSTATNÍ VÝROBKY

Akce: list č. 02

Nemocnice Třinec p.o., REHABILITACE  
 SO 01 stavební úpravy, nástavba a přístavba

POL.	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	EXTERIÉR	CELK.	POZNÁMKY
	<b>VYBAVENÍ SPRCH PERSONÁLU</b>		ZAVĚŠENÉ WC		2					dodávka ZTI
			KONZOLA S KRYTEM PRO TOALETNÍ PAPIR ve v 0,60–0,70		2					
	MATERIÁL: NEREZ LESK		ZÁVĚSNÝ WC KARTÁČ S ODKAP. NÁDOBOU – SKLO		2					
			ZÁVĚSNÝ ODPADKOVÝ KOŠ		2					
			UMYVADLO š. 600mm		2					dodávka ZTI
			2x DOJHÁČKY NA ODĚVY ve v– max. 1200mm nad podl.		4					
			ZRCADLO 600/800mm ZABUDOVANÉ V OBKLADU		2					
			ZÁVĚSNÝ MÝDELNÍK (TEKUTÉ MÝDLO) ve v +0,8–1,0		2					
			ZÁVĚSNÝ MÝDELNÍK (DESINFEKCE) ve v +0,8–1,0		2					
			ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH UTĚREK ve v +1,0		2					
	<b>VYBAVENÍ WC (PACIENTI, PERSONÁL)</b>		ZAVĚŠENÉ WC		3	2				dodávka ZTI
			KONZOLA S KRYTEM PRO TOALETNÍ PAPIR		3	2				
			ZÁVĚSNÝ WC KARTÁČ S ODKAP. NÁDOBOU – SKLO		3	2				
			ZÁVĚSNÝ ODPADKOVÝ KOŠ		3	2				
	MATERIÁL: NEREZ LESK		UMYVADLO š. 600mm		1	1				dodávka ZTI
			UMÝVÁTKO ROHOVÉ 300x300mm		1	–				dodávka ZTI
			2x DOJHÁČKY NA ODĚVY		8	6				
			ZRCADLO 600/800mm ZABUDOVANÉ V OBKLADU		1	1				
			ZÁVĚSNÝ MÝDELNÍK (TEKUTÉ MÝDLO)		2	1				
			ZÁVĚSNÝ MÝDELNÍK (DESINFEKCE)		2	1				
			ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH UTĚREK		2	1				
	<b>ZÁVĚS - AMBULANCE</b>		LANKOVÝ SYSTÉM ZÁVĚSU							
			kotveno v protějším stěně OTVORU							
			DĚLKA LANKA: 1,5m ... 6ks							
			1,8m .... 1ks							
			OTVOR: 1,5bm		6					
			ZÁVĚS							
			– PRATELNÝ 60°C		1					
			– NEHOŘLAVÝ							
			– ODOBNÝ DEZINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM							
			– ANTIBAKTERIÁLNÍ, DERMATOLOGICKY NEZÁVADNÝ							
			VÝŠKA ZÁVĚSU min. 1750mm							
			BARVA ZÁVĚSU: BÉŽOVÁ (odstíny např. KRÉMOVÁ, CHAMPAGNE,							
			PÍSKOVÁ apod.)							
			ŠÍŘKA ZÁVĚSU: 2x 1,2bm vč. OK (2x10ks)							

## TABULKY OSTATNÍ VÝROBKY

Akce: list č. 03



Nemocnice Třinec p.o., REHABILITACE  
 SO 01 stavební úpravy, nástavba a přístavba

POL.	SCHEMA	ROZMĚR	–	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	EXTERIÉR	CELK.	POZNÁMKY
	<b>SPRCHOVÝ ZÁVĚS</b>			KOLEJNICOVÝ SYSTÉM MATERIÁL: DRÁŽKOVANÉ HLINÍKOVÉ PROFILY ELOX VČETNĚ STROPNÍCH NASTAVITELNÝCH DRŽÁKŮ (kotveno do stropu) h: 1,3m + ADAPTÉR PODHLEDU + ZATOČENÍ PROFILU DÉLKA ZÁVĚSOVÉ TYČE: 2,0bm  ZÁVĚS – PRATELNÝ 60°C – NEHOŘLAVÝ – ODOLNÝ DEZINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM – ANTIBAKTERIÁLNÍ, DERMATOLOGICKY NEZÁVADNÝ VÝŠKA ZÁVĚSU min. 1750mm BARVA ZÁVĚSU: BÉŽOVÁ (odstíny např KRÉMOVÁ, CHAMPAGNE, PÍSKOVÁ apod.) ŠÍŘKA ZÁVĚSU: 2x 1,6bm vč. OK (2x10ks)		13	14				
	<b>PERFOROVANÁ KAZETA SKLÁDANÉHO PODHLEDU 600/600mm</b>			PERFOROVANÁ STROPNÍ KAZETA V MODULU 600/600mm PERFORACE(OTEVŘENÁ PLOCHA) min. 30% PLOCHY ČTVERCOVÉ OTVORY 6,0/6,0mm V ŘADÁCH BARVA BILÁ NÁHRADA PLNÝCH KAZET PRO PROVĚTRÁNÍ PODHLEDU		5	27			<b>32 ks</b>	
	<b>ORIENTAČNÍ TABULKY dle standardu Nemocnice Třinec, p.o.</b>										
				OZNAČENÍ PŘÍSTUPŮ DO BUDOVY, INFORMAČNÍ TABULE	11	9	6			<b>560 ks</b>	
				OZNAČENÍ DVEŘÍ	20	44	67				
				OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ INŽ. SÍTÍ	40	65	56				
				OSTATNÍ	75	105	80				

# TABULKY OSTATNÍ VÝROBKY

Akce: list č. 04

Nemocnice Třinec p.o., REHABILITACE  
 SO 01 stavební úpravy, nástavba a přístavba

POL.	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	EXTERIÉR	CELK.	POZNÁMKY
	<b>OCHRANNÝ SYSTÉM DVEŘÍ, STĚN, ROHŮ apod.</b>									
	NÁSTĚNNÉ OCHRANNÉ PLÁTY A ROHY LEPENÉ DLE SCHÉMATU – TL. PLÁTU 0,8MM – STRUKTUROVANÝ POVRCH – BAREVNOST CIHLOVĚ ČERVENÁ PAPRIKA 30 (RAL 2010)	DVEŘE WC PACIENTŮ: POSTAVY MUŽ, ŽENA				1	1			
		DVEŘE HLAVNÍ CHODBY KRUHOVÁ VÝSEČ d=300/1400mm				4	7	8		
	NÁSTĚNNÉ OCHRANNÉ PLÁTY – TL. PLÁTU 3,0MM – STRUKTUROVANÝ POVRCH – BAREVNOST CIHLOVĚ ČERVENÁ PAPRIKA 30 (RAL 2010)	POKOJE PACIENTŮ STĚNY SE ZHLAVÍM LŮŽKA A STĚNA PROTĚJŠÍ 300mm – ÚROVEŇ ČELA POSTELE				182,0				182,0bm
		150mm – NÁRAZOVÝ PÁS KOLEČEK POSTELE				182,0				182,0bm
		HLAVNÍ CHODBA 150mm – NÁRAZOVÝ PÁS KOLEČEK POSTELE		53,0	101,5	106,5				261,0bm
		CVIČEBNY, CHODBY (ČEKÁRNÝ) 300mm – PÁS V ÚROVNI OPĚREK ŽIDLÍ apod.		36,0	279,0	48,5				363,5bm
		150mm – NÁRAZOVÝ PÁS KOLEČEK POSTELE			177,5	48,5				226,0bm
	MADLO – HLINÍKOVÁ KOSTRA, AKRYLVINYLOVÝ KRYT – Ø max 40mm vč. kotvení systémovými leštěnými konzolami, zakončovacích prvků a prvků přechodových rohových VÝŠKA MADLA 850–900mm pozn.: ZA MADLEM BUDE STĚNA OŠETŘENA NÁTĚREM – viz v.č.21–SKLADBY KONSTRUKCÍ			53,0	101,5	106,5				261 bm
	OCHRANA ROHŮ – AKRYLVINYLOVÝ ÚHELNIK LEPENÝ ŠÍŘKA KRYTU 50mm TL. MATERIÁLU 3,0mm OCHRANA DO VÝŠKY 1,5M (výrobní délka 1ks 3,0m) UPRAVENY VŠECHNY ROHY V CHODBÁCH, ROHY V POKOJÍCH PACIENTŮ a CVIČEBNÁCH			6	69	41				116 ks/1,5bm

DODÁVKA V bm – vč.15% ZTRATNÉ