

TABULKY OSTATNÍ VÝROBKY

Akce: list č. 01

Nemocnice Třinec p.o., REHABILITACE
 SO 01 stavební úpravy, nástavba a přístavba

POL.	SCHEMA	ROZMĚR	–	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	EXTERIÉR	CELK.	POZNÁMKY
	VYBAVENÍ WC OSSPO (398/2009 Sb.)										
	MATERIÁL: NEREZ LESK			NOUZOVÉ VOLÁNÍ – SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO+TLAČÍTKO ZRUŠENÍ	2	2					dodávka EL
				PEVNÉ MADLO NA DVEŘÍCH VE VÝŠI 800–900MM	2	2					
				PEVNÉ MADLO WC VE VÝŠI 780MM	2	2					
				SKLOPNÉ MADLO S DRŽÁKEM PAPIRU VE VÝŠI 780MM	2	2					
				ZAVĚŠENÉ WC PRO INVALIDY h: +0,460	2	2					dodávka ZTI
				PLOCHÉ UMYVADLO š. max 550mm, horní hrana h: +0,800mm	2	2					dodávka ZTI
				SVISLÉ MADLO U UMYVADLA DÉLKY min.500MM	2	2					
				2X DVOJHÁČKY NA ODĚVY ve v– max. 1200mm nad podl.	4	4					
				ZRCADLO 600/800mm ZABUDOVANÉ V OBKLADU	2	2					
				ZÁVĚSNÝ MÝDELNÍK(TEKUTÉ MÝDLO) ve v +0,8–1,0	2	2					
				ZÁVĚSNÝ MÝDELNÍK(DESINFEKCE) ve v +0,8–1,0.	2	2					
				ZASOBNÍK PAPIROVÝCH UTĚREK ve v +1,0	2	2					
				ZÁVĚSNÝ ODPADKOVÝ KOŠ	2	2					
				ZÁVĚSNÝ WC KARTÁČ S ODKAP. NÁDOBOU – SKLO	2	2					
	VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PACIENTŮ										
	MATERIÁL: NEREZ LESK			NOUZOVÉ VOLÁNÍ – SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO+TLAČÍTKO ZRUŠENÍ 2x	22	28					dodávka EL
				PEVNÉ MADLO NA DVEŘÍCH VE VÝŠI 800–900MM	11	14					
				PEVNÉ MADLO TVARU L U WC délka: 500+700mm h: +0,800	11	14					
				ZAVĚŠENÉ WC h: +0,460	11	14					dodávka ZTI
				KONZOLA S KRYTEM PRO TOALETNÍ PAPIR ve v 0,60–0,70	11	14					
				ZÁVĚSNÝ WC KARTÁČ S ODKAP. NÁDOBOU – SKLO	11	14					
				ZÁVĚSNÝ ODPADKOVÝ KOŠ	11	14					
				UMYVADLO š. 600mm, horní hrana h: +0,800mm	11	14					dodávka ZTI
				PEVNÉ MADLO TVARU L U UMYVADLA délka: 500+700mm h: +0,800	11	14					
				SKLOPNÉ SEDÁTKO(min.450/450mm) SE ZVÝŠENOU NOSNOSTÍ (min. 150kg) ve výšce +0,46(sedací plocha)	11	14					
				SPRCHOVÁ RŮŽICE RUČNÍ – PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ umístit na opačné stěně než sedátko, 0,6m od rohu	11	14					dodávka ZTI
				PEVNÉ MADLO TVARU L U SPRCHY délka: 500+700mm h: +0,800	11	14					
				2x DOJHÁČKY NA ODĚVY ve v– max. 1200mm nad podl.	22	28					
				ZRCADLO 600/800mm ZABUDOVANÉ V OBKLADU	11	14					
				ZÁVĚSNÝ MÝDELNÍK(TEKUTÉ MÝDLO) ve v +0,8–1,0	11	14					
				ZÁVĚSNÝ MÝDELNÍK(DESINFEKCE) ve v +0,8–1,0.	11	14					
				ZASOBNÍK PAPIROVÝCH UTĚREK ve v +1,0	11	14					