

NÁVRH VYBAVENÍ A MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ

- HORNÍ SKŘÍNKY – HORIZONTÁLNĚ OTEVÍRAVÉ – 1KS VNITŘNÍCH POLIC
OTEVÍRAVÉ – 3KS VNITŘNÍCH POLIC
- SPODNÍ SKŘÍNKY – OTEVÍRAVÉ – 2KS VNITŘNÍCH POLIC
– ZÁSUVKY
– SKŘÍNKY SE ZABUDOVANÝM ODPADKOVÝM KOŠEM NA TŘÍDĚNÝ ODPAD celkem 30l
(např. 3 NÁDOBY min. 2*7,5l+ 1x15l) – VÝSUVNÁ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINOVANÁ DESKA – VYSOKÝ LESK DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ
- POLICE VŽDY OSAZENY VARIABILNĚ – PŘEDVRTANÉ OTVORY PO CCA 60MM
- VNITŘNÍ KOVÁNÍ S NOSNOSTÍ min. 60kg, S TLUMENÝM CHODEM A ZVÝŠENOU ZÁRUKOU min. 10let
- VEŠKERÉ ÚCHYTÝ V JEDNODUCHÉM NEREZ PROVEDENÍ délky min. 30cm
- NA SPODNÍ HRANĚ HORNÍCH SKŘÍNKŮ ZAFRÉZOVANÝ LED PÁSEK – DODAVATEL V PŘEDSTIHU ZKOORDINUJE
S DODAVATELEM ELEKTRO
- PRACOVNÍ DESKA – POSTFORMING tl. min. 36mm S NOSEM
- OBKLAD MEZI SPODNÍMI A HORNÍMI SKŘÍNKAMI Z POSTFORMINGU TL. do 11,0MM, V PŘÍPADĚ NUTNOSTI DOPLNĚNO LIŠTAMI
- DŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU A ODTOKOVOU SADOU Z UŠLECHTILÉ OCELI
MATERIÁL NEREZ, HLOUBKA DŘEZU min. 200mm
- STOJÁNKOVÁ BATERIE PRO STUDENOU A TEPLOU VODU OTOČNÁ (360°) S DLOUHÝM RAMÍNKEM SE SPRŠKOU
MATERIÁL BATERIE CHROM, KERAMICKÁ KARTUŠ 46mm
- SOKL – h 150MM BROUŠENÁ NEREZ, POD LEDNÍČKOU PERFOROVANÁ
- NAVRHOVANÉ LEDNÍČKY:
 - PODSTAVNÁ ZABUDOVANÁ MONOKLIMATICKÁ max. výška 840mm
Energetická třída: A+
Spotřeba energie: max 0,35 kWh/24h
Užitný objem: cca 136 l
Hlučnost: max 35 dB
 - VESTAVNÁ ZABUDOVANÁ max. výška 1800mm
Energetická třída: A+
Spotřeba energie: max 0,4 kWh/24h
Užitný objem: cca 310 l
Hlučnost: max 35 dB

VÝROBNÍ DOKUMENTACE ATYPICKÝCH TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ BUDE PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ

PŘED VÝROBOU BUDE ZAMĚŘEN VYMEZENÝ PROSTOR PRO VŠECHNY NAVRŽENÉ TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY (KUCHYŇSKÉ LINKY, VESTAVĚNÉ SKŘÍŇE, MODULÁRNÍ PŘÍČKY)

± 0,000 = 338,400

STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ PODLAŽÍ (1.PP)

INVESTOR: NEMOCNICE TŘINEC p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LIŠTNÁ TŘINEC 739 61		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  ATELIÉR EMMET, s.r.o. Otěklá 317/32, 746 01 OPAVA, CZ IČ: 277 89 594 DIČ: CZ 277 89 594		
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: DOLNÍ LIŠTNÁ parc.č.: 562/9, 566/1	VÝTIK ČÍSLO:		
PROJEKTANT PROFESE:	ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
VYPRACOVAL	ING. BLANKA LIČMANOVÁ			
STAVBA NEMOCNICE TŘINEC , p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy		STUPEŇ PROJEKTU: PROVEDENÍ STAVBY (DPS)		
		ZAK. ČÍSLO : EM. 2020 - 196		
		DATUM: LEDEN 2021		
D 1.01/1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
OBJEKT	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZATEPLENÍ		Č. VÝKRESU: D1.01/1	
NÁZEV VÝKRESU tabulky TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY		MĚRÍTKO : 1: ---	27	