





TABULKY VNITŘNÍ DVEŘE

Akce: list č. 02

Nemocnice Třinec p.o., REHABILITACE
 SO 01 stavební úpravy, nástavba a přístavba

POL.	SCHEMA	ROZMĚR – POPIS	1.P.P.	1.N.P.	2.N.P.	CELK.	POZNÁMKY
levé T 04 pravé		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE 1100/1970 DŘEVĚNÉ HLADKÉ PLNÉ HPL 4,0mm – viz obecný popis KOVÁNÍ: dle obecného popisu u vybraných VZT MŘÍŽKA (mřížka v dodávce VZT) mřížka zakreslena v půdorysech ozn. * – PODÉLNÉ PŘÍDAVNÉ MADLO NA MAX. ŠÍŘKU DVEŘÍ v souladu s Vyhl. 398/2009 Sb.– viz obecný popis	--	4* 1	6*	25	
			--	5* 1	8*		
dveře do mokra 1100/1970mm							
levé T 05 pravé		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE 900/1970 DŘEVĚNÉ HLADKÉ PLNÉ HPL 4,0mm – viz obecný popis KOVÁNÍ: dle obecného popisu u vybraných VZT MŘÍŽKA (mřížka v dodávce VZT) mřížka zakreslena v půdorysech		1		2	
				1			
dveře do mokra 900/1970mm							
levé T 06 pravé		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE 700/1970 DŘEVĚNÉ HLADKÉ PLNÉ KOVÁNÍ: dle obecného popisu u vybraných VZT MŘÍŽKA (mřížka v dodávce VZT) mřížka zakreslena v půdorysech OCHRANA A OZNAČENÍ DVEŘÍ–viz schéma a obecný popis		3	2	5	
700/1970mm							
levé T 07 pravé		VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE 1100/1970 DŘEVĚNÉ HLADKÉ 2/3 SKLO SKLO 400mm nad úrovní podlahy (požadavek Vyhl.398/2009Sb.) SKLO BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ: dle obecného popisu ozn. * – PODÉLNÉ PŘÍDAVNÉ MADLO NA MAX. ŠÍŘKU DVEŘÍ v souladu s Vyhl. 398/2009 Sb.– viz obecný popis		--		1	
				1*			
1100/1970mm							