

TABULKY

HLINÍKOVÉ VÝROBKY - EXTERIÉR

POL.	SCHEMA	ROZMĚR – POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	EXTERIÉR	CELK.	POZNÁMKY
AI 01		SLOUPKO PŘÍČKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM FASÁDNÍ SYSTÉM S VLOŽENÝMI AUTOMATICKÝMI DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI SVĚTLOST DVEŘÍ: cca min. 1400/2000mm DVEŘE SYMETRICKÉ DVEŘE NAPOJENY NA EPS SVISLÉ SLOUPKY – KOTVENÍ ZAVĚŠENÉ STŘÍŠKY SOUČÁST SYSTÉMU STŘÍŠKA 5,20m, VYLOŽENÍ 1,5m, NEGATIVNÍ SKLON ODVODNĚNÍ DVOJSKLO SKLO BEZPEČNOSTNÍ 33.1/16/6 resp. 6/16/44.2 VČ. INTERIÉROVÉHO LEMOVÁNÍ U PODLAHY A PODHLEDU						1	BARVA RAL 9006 POLEP SKLA dle Vyhl. 398/2009 Sb.
	Uw = max 1,1 W/m2 K								
AI 02		SLOUPKO PŘÍČKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM DTTO POL. AI 01 BEZ STŘÍŠKY BEZ DVEŘÍ PEVNÁ VÝPLŇ – UPRAVENÝ TERÉN do +0,400						1	
	Uw = max 1,1 W/m2 K								