

LEGENDA SITUACE

	STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ
	RUŠENÁ STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ
	NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ
	STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ
	RUŠENÉ STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ
	NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ
	STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE PODZEMNÍ
	NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PODZEMNÍ
	NOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE PODZEMNÍ
	STÁVAJÍCÍ TEPELNÉ POTRUBÍ PŘEDIZOLOVANÉ PODZEMNÍ
	MEDICÍNSKÝ ROZVOD O2
42 bm	STÁVAJÍCÍ TELEKOM.A DAT.VEDENÍ uložit do pl. chrániček
	STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ SILOVÉ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ PODZEMNÍ
92 bm	STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ VEDENÍ NN ULOŽIT DO PLASTOVÉ CHRÁNIČKY
	STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ NÍZKOTLAKÉ PODZEMNÍ
	STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ PITNÉ VODY PODZEMNÍ
	HRANICE PARCEL DLE KN
344,29	ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU
342,50	ÚROVNĚ NOVÉHO TERÉNU
	STÁVAJÍCÍ STROMY (jehličnaté, listnaté)
	ODSTRAŇOVANÉ STROMY (jehličnaté, listnaté)

LEGENDA MATERIÁLŮ

562 m2	NOVÁ ASFALTOVÁ VOZOVKA (D1–N–2, TDZ IV, PIII) O MOCNOSTI 450mm SKLADBA : – ASFALTOVÝ BETON ABS II (ACO11) 40 mm – SPOJOVACÍ POSTŘIK 0.5kg/m2 – OBALOVANÉ KAMENIVO OK I (ACL16+) 60 mm – SPOJOVACÍ POSTŘIK 0.5kg/m2 – OBALOVANÉ KAMENIVO OK I (ACL16+) 50 mm – INFILTRAČNÍ POSTŘIK 1,5kg/m2 – ŠTĚRKODRŤ ŠDA 150 mm – ŠTĚRKODRŤ ŠDA 150 mm
615 m2	NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO VOZIDLA (D2–D–1, TDZ VI, PIII) O MOCNOSTI 450mm SKLADBA : – BETONOVÁ DLAŽBA DL 80 mm – ŠTĚRKODRŤOVÉ LOŽE 0–4 L 40 mm – ŠTĚRKODRŤ min. ŠDB 330 mm
	POUŽITÍ BETONOVÉ DLAŽBY 100x200mm V ČERVENÉ BARVĚ PRO VODOROVNÉ ZNAČENÍ
217 m2	NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO PĚŠÍ O MOCNOSTI 450mm SKLADBA : – BETONOVÁ DLAŽBA DL 60 mm – ŠTĚRKODRŤOVÉ LOŽE 0–4 L 40 mm – ŠTĚRKODRŤ ŠDB 330 mm
(11,5m2)	POUŽITÍ BETONOVÉ DLAŽBY PRO SLABOZRAKÉ (signální, hmatný, varovný pás)
19 m2	OBSYP KAČÍRKEM O MOCNOSTI 450mm SKLADBA : – PRANÝ ŠTĚRK (KAČÍREK) 150 mm – ŠTĚRKODRŤ 300 mm
233 m2	ZATRAVNĚNÉ PLOCHY O MOCNOSTI 450mm SKLADBA : – OHUMUSOVANÁ ZEMINA SE ZATRAVNĚNÍM 150 mm – HUTNĚNÝ VÝKOPEK 300 mm
	PLOCHY ŘEŠENÉ V RÁMCI JINÉ AKCE
154 bm	SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150x300x1000 DO BETONOVÉHO LOŽE
13 bm (13ks)	SILNIČNÍ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ DO BETONOVÉHO LOŽE
20 bm (20ks)	SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ DO BETONOVÉHO LOŽE
73 bm	ZAHRADNÍ OBRUBNÍK 100x250x1000 DO BETONOVÉHO LOŽE
211 bm	SILNIČNÍ PŘÍDLAŽBA 100x250x500 DO BETONOVÉHO LOŽE (přejížděné části v betonu C30/37 – 160bm)
25 bm	SJEZD – DVOUŘÁDEK ŽULOVÝCH KOSTEK 100x100x100mm S KRAJNÍKEM KS3 DO BETONOVÉHO LOŽE min. C30/37
48 bm	ZAHRADNÍ STĚNA PREFA STANDARD d.490xš.300xv.550 mm DO BETONOVÉHO LOŽE
44 bm	ZAHRADNÍ STĚNA PREFA STANDARD d.490xš.450xv.800 mm DO BETONOVÉHO LOŽE
7,2bm (6ks)	SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ VIBROLISOVANÝ TRYSKANÝ(pemrlovaný) PŘÍMÝ PŘÍRODNÍ d.1200xš.350xv.150mm DO BETONOVÉHO LOŽE
4,2bm (3ks)	SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ VIBROLISOVANÝ TRYSKANÝ(pemrlovaný) PŘÍMÝ PŘÍRODNÍ d.1400xš.350xv.150mm DO BETONOVÉHO LOŽE

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:	Forsing projekt s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1263/66 IČ:27847721	Číslo zakázky:
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:		Datum: 03/2021
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace			Formát: A1
Místo: areál nemovnice v blízkosti pavilonu "R"			Stupeň: DSP,DPS
Akce: **ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U PAVILONU "R" V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU–MÍSTKU**			Měřítko: 1:150
Obsah: SITUACE KOORDINAČNÍ , SITUACE			Čís.výkr.: C3,102