

**Tabulka místností**

| Stupeň | Název    | Plocha [m²] | Výška [m] | Podlahy                      | Stěny                                     | Stropy         | Stavba                                    |
|--------|----------|-------------|-----------|------------------------------|---|----------------|---|
| 0.12   | CHODBA   | 65.30       | 2.55      | TERAZO                       | OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTER | ZÁVĚSNÝ POHLED | OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTER |
| 0.13   | CHODBA   | 158.98      | 3.68      | BETONOVÁ MAZANINA            | OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTER | ZÁVĚSNÝ POHLED | BETON                                     |
| 0.20   | CHODBA   | 139.14      | 2.55      | PODLAHOVÁ STĚRKA             | OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTER | ZÁVĚSNÝ POHLED | OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTER |
| 0.30a  | SPRCHA   | 8.63        | 2.4       | KERAMICKÁ DLÁŽBA + HI STĚRKA | BELINOVÝ OKLAD + HI STĚRKA                | ZÁVĚSNÝ POHLED | BELINOVÝ OKLAD + HI STĚRKA                |
| 0.30b  | WC       | 12.45       | 2.4       | KERAMICKÁ DLÁŽBA + HI STĚRKA | BELINOVÝ OKLAD + HI STĚRKA                | ZÁVĚSNÝ POHLED | BELINOVÝ OKLAD + HI STĚRKA                |
| 0.30c  | SATNA    | 32.5        | 2.4       | KERAMICKÁ DLÁŽBA             | OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTER | ZÁVĚSNÝ POHLED | OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTER |
| 0.31a  | SATNA    | 18.37       | 2.4       | KERAMICKÁ DLÁŽBA             | BELINOVÝ OKLAD + HI STĚRKA                | ZÁVĚSNÝ POHLED | BELINOVÝ OKLAD + HI STĚRKA                |
| 0.31b  | WC       | 2.51        | 2.4       | KERAMICKÁ DLÁŽBA + HI STĚRKA | BELINOVÝ OKLAD + HI STĚRKA                | ZÁVĚSNÝ POHLED | BELINOVÝ OKLAD + HI STĚRKA                |
| 0.32a  | SATNA    | 109.5       | 2.7       | KERAMICKÁ DLÁŽBA             | OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTER | ZÁVĚSNÝ POHLED | OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTER |
| 0.32b  | UMÝVÁRNA | 12.03       | 2.4       | KERAMICKÁ DLÁŽBA + HI STĚRKA | BELINOVÝ OKLAD + HI STĚRKA                | ZÁVĚSNÝ POHLED | BELINOVÝ OKLAD + HI STĚRKA                |
| 0.32c  | UMÝVÁRNA | 12.03       | 2.4       | KERAMICKÁ DLÁŽBA + HI STĚRKA | BELINOVÝ OKLAD + HI STĚRKA                | ZÁVĚSNÝ POHLED | BELINOVÝ OKLAD + HI STĚRKA                |
| 0.32d  | SATNA    | 53.55       | 2.7       | KERAMICKÁ DLÁŽBA             | OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTER | ZÁVĚSNÝ POHLED | OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTER |
| 0.32e  | SATNA    | 28.05       | 2.7       | KERAMICKÁ DLÁŽBA             | OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTER | ZÁVĚSNÝ POHLED | OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTER |
| 0.32f  | SATNA    | 125.77      | 2.7       | KERAMICKÁ DLÁŽBA             | OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTER | ZÁVĚSNÝ POHLED | OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTER |
| 0.33a  | UMÝVÁRNA | 17.22       | 2.4       | KERAMICKÁ DLÁŽBA + HI STĚRKA | BELINOVÝ OKLAD + HI STĚRKA                | ZÁVĚSNÝ POHLED | BELINOVÝ OKLAD + HI STĚRKA                |
| 0.33b  | UMÝVÁRNA | 17.22       | 2.4       | KERAMICKÁ DLÁŽBA + HI STĚRKA | BELINOVÝ OKLAD + HI STĚRKA                | ZÁVĚSNÝ POHLED | BELINOVÝ OKLAD + HI STĚRKA                |
| 0.33c  | UMÝVÁRNA | 12.9        | 2.4       | KERAMICKÁ DLÁŽBA + HI STĚRKA | BELINOVÝ OKLAD + HI STĚRKA                | ZÁVĚSNÝ POHLED | BELINOVÝ OKLAD + HI STĚRKA                |
| 0.33d  | WC-muž   | 8.98        | 2.4       | KERAMICKÁ DLÁŽBA + HI STĚRKA | BELINOVÝ OKLAD + HI STĚRKA                | ZÁVĚSNÝ POHLED | BELINOVÝ OKLAD + HI STĚRKA                |
| 0.33e  | WC-ženy  | 7.22        | 2.4       | KERAMICKÁ DLÁŽBA + HI STĚRKA | BELINOVÝ OKLAD + HI STĚRKA                | ZÁVĚSNÝ POHLED | BELINOVÝ OKLAD + HI STĚRKA                |
| 0.33f  | SATNA    | 109.41      | 2.7       | KERAMICKÁ DLÁŽBA             | OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTER | ZÁVĚSNÝ POHLED | OMITKA VÁPENNÁ STUKOVÁ + OMYVATELNÝ NÁTER |

celková plocha [m²]: 921.36

**LEGENDA PO**

- P 1.1-III. číslo požárního úseku-SPB
- požární uzavěr-požární odolnost
- (H) hadicový systém DN 25/30 m hadice
- △ přenosný hasící přístroj PG6 (min. 21A)
- EI 60DP1 požární odolnost stěnových konstrukcí
- vyznačení požárního úseku (bez označení EI 60DP1)
- △ REI 60DP1 požární odolnost stropních konstrukcí
- ⊙ nouzové kování dle ČSN EN 179 (paniková klika)
- EPS požární úsek chráněný elektrickou požární signalizací (EPS)
- ⊗ požární úsek vybavený nouzovým osvětlením (NO)

**PUDORYS PO-1.PP**

DSP, 2/2022, M 1:100 (A2)

ABY NEHORELO - Ing. Miroslav Sopůšek  
Telefon : +420 608771375  
e-mail : sopusek@tiscali.cz  
Sokolnice 271, 742 58, Czech republic

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY PCHO PRO UMÍSTĚNÍ ZAMĚSTNANECKÝCH ŠATEN V 1.PP  
areál nemocnice ve Frýdku-Místku, ul. El. Krásnohorské 321

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

~~PUDORYS PO-1.PP~~