

POL.	SCHÉMA	POPIS	JEDNOTKY	STŘECHA	CELKEM
Z1	LOPATKOVÉ ZACHYTAČE SNĚHU - SNĚHOVÉ HÁKY (SLOVENSKÉ KŘÍŽE)	SCHÉMA VIZ TECHNICKÉ PODMÍNKY MATERIÁL - ŽÁROVĚZINKOVANÁ OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ STŘEŠNÍ KRYTINY	kus	230	230
Z2	SYSTÉMOVÁ STŘEŠNÍ LÁVKA 800x250x40 mm	SCHÉMA VIZ TECHNICKÉ PODMÍNKY MATERIÁL - ŽÁROVĚZINKOVANÁ OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR V BARVĚ STŘEŠNÍ KRYTINY	kus	6	6
Z3	STŘEŠNÍ VÝLEZ 60x60 cm S BOČNÍ VODNÍ DRÁŽKOU	STŘEŠNÍ VÝLEZOVÉ OKNO Z ŽÁROVĚZINKOVANÉHO PLECHU TLOUŠTKY 0,6 mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU KOMAXIT A DŘEVĚNÉHO RÁMU S OCHRANNÝM NÁTĚREM. JE OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍM ZAVÍRACÍM DRŽÁKEM Z PLECHU VČETNĚ DVOU POLOH OTEVŘENÍ. VÝPLŇ JE PROVEDENA Z DRÁTOSKLA. PROVEDENÍ V BARVĚ STŘEŠNÍ KRYTINY	kus	13	13
Z4	KOTVÍCÍ BOD PRO ŠIKMOU STŘECHU SYSTÉMOVÝ STŘEŠNÍ HÁK	SYSTÉMOVÝ STŘEŠNÍ HÁK DO SKLÁDANÉ STŘEŠNÍ KRYTINY URČENÝ PRO ZATÍŽENÍ VŠEMI SMĚRY MATERIÁL - NEREZOVÁ OCEL, CERTIFIKOVÁNO DLE EN 795 A EN 517	kus	74	74
Z5	KONZOLA PRO SATELIT (ÚPRAVA STOŽÁRU STÁVAJÍCÍ ANTÉNY)	VÝŠKA 1,5 m NAD ÚROVNÍ STŘECHY MATERIÁL - OCEL, ANTIKOROZNÍ NÁTĚR , BARVA ŠEDOČERNÁ ZKRÁCENÍ STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU, ODSTROJENÍ ANTÉN, ZAVÍČKOVÁNÍ	kus	1	1
Z6	PROTISNĚHOVÁ ZÁBRANA V PLOŠE	SYSTÉMOVÉ PROTISNĚHOVÉ HÁKY V PLOŠE STŘECHY DLE PROMĚNNÉHO SKLONU STŘECH cca 4 ks/m2 MATERIÁL - OCEL, ANTIKOROZNÍ NÁTĚR , BARVA ČERVENÁ	kus	4922	4922
Z7	SAMOODTAHOVÁ VENTILAČNÍ TURBÍNA	BARVA ČERVENÁ, MATERIÁL HLINÍK PRŮMĚR POTRUBÍ 305 mm, PRŮMĚR VENTILAČNÍ HLAVICE 440 mm MNOŽSTVÍ ODVĚTRANÉHO VZDUCHU PŘI RYCHLOSTI VĚTRU 8km/h - 550 m3/h	kus	5	5
	POZNÁMKA 1 - VÝROBNÍ VÝKRESY VŠECH VÝROBKŮ BUDOU PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ				
	POZNÁMKA 2 - STŘEŠNÍ KRYTINA VLÁKNOCEMENT/PLECH BARVA ČERVENÁ				