



TABULKY

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POL.	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	EXTERIÉR	CELK.	POZNÁMKY
	VERTIKÁLNÍ INTERIÉROVÉ ŽALUZIE									
	VNITŘNÍ LÁTKOVÉ ŽALUZIE, MANUÁLNĚ OVLADANÉ ŠNŮRKOU S ŘETÍZKEM KOTVENÉ NA STĚNU POD PODHLEDEM, MAX. VZDÁLENOST OD PODLAHY 150 MM CELKOVÁ VÝŠKA 3,0 M, CELKOVÁ ŠÍŘKA 1,2 M, ŠÍŘKA LAMEL 13 CM LÁTKA MUSÍ BÝT OMYVATELNÁ A ODOLNÁ PROTI CHEMICKÝM PROSTŘEDKŮM			1					1	
	TYPOVÝ VÝROBEK – PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ									
	VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE – ELEKTRICKY OVLÁDANÉ VÝŠKOVÉ STAVITELNÉ, KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ ELEKTROMOTORU VČETNĚ OSAZOVACÍHO RÁMU, VODICÍCH LIŠT, HLINÍKOVÉ VODICÍ LIŠTY PRO ZAJIŠTĚNÍ STABILITY ŽALUZIE VE VĚTRU, GUMA VISOVANÁ PO CELE DĚLCE LAMELY ZVYŠUJE TERMOREGULAČNÍ EFEKT ŽALUZIE			5					5	
	 KRYCÍ PLECH RAL 7035 (dle skutečné situace na stavbě), KRYCÍ PLECH BUDE VŽDY PŘES DVOJICI OKEN V DĚLCE cca 3,0 m ŠÍŘE LAMELY 90 MM, BARVA DLE RAL 7035 VIZ. PŘÍLOHA Č.4									
	OCELOVÁ KONSTRUKCE POD KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKU									
	TYPOVÝ VÝROBEK – PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ MONTOVANÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ (NAPŘ. SYSTÉM MQ HILTI) POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ (BUDE UPRAVENO NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ OSAZOVANÝCH VZT JEDNOTEK)			3					3	
	pavilon T								2x8 písmen	
	PODSVÍCENÉ PÍSMO KARTAČOVANÁ NEREZ S LED +PŘÍPRAVA PŘÍVODNÍ KABEL VE ZDIVU POD ZATEPLENÍM VELIKOST PÍSMO 30 CM, PÍSMENO T 40 CM									