

TABULKY

OSTATNÍ VÝROBKY

POL.	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	EXTERIÉR	CELK.	POZNÁMKY
	VYBAVENÍ WC OSSPO (398/2009 Sb.)									
	MATERIÁL: NEREZ LESK		NOUZOVÉ VOLÁNÍ – SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO+TLAČÍTKO ZRUŠENÍ		1					dodávka EL
			PEVNÉ MADLO NA DVEŘÍCH VE VÝŠI 800–900MM		1					
			PEVNÉ MADLO WC VE VÝŠI 780MM		1					
	M.Č. 1.19		SKLOPNÉ MADLO S DRŽÁKEM PAPIRU VE VÝŠI 780MM		1					
			ZAVĚŠENÉ WC PRO INVALIDY h: +0,460		1					dodávka ZTI
			PLOCHÉ UMYVADLO š. max 550mm, horní hrana h: +0,800mm		1					dodávka ZTI
			SVISLÉ MADLO U UMYVADLA DÉLKY min.500MM		1					
			2X DVOJHÁČKY NA ODĚVY ve v– max. 1200mm nad podl.		1					
			ZRCADLO 600/800mm ZABUDOVANÉ V OBKLADU		1					
			ZÁVĚSNÝ MÝDELNÍK(TEKUTÉ MÝDLO) ve v +0,8–1,0		1					
			ZÁVĚSNÝ MÝDELNÍK(DESINFEKCE) ve v +0,8–1,0		1					
			ZASOBNÍK PAPIROVÝCH UTĚREK ve v +1,0		1					
			ZÁVĚSNÝ ODPADKOVÝ KOŠ		1					
			ZÁVĚSNÝ WC KARTÁČ S ODKAP. NÁDOBOU – SKLO		1					
	VYBAVENÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PACIENTŮ									
	MATERIÁL: NEREZ LESK		NOUZOVÉ VOLÁNÍ – SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO+TLAČÍTKO ZRUŠENÍ		1					dodávka EL
			PEVNÉ MADLO NA DVEŘÍCH VE VÝŠI 800–900MM		1					
			PEVNÉ MADLO TVARU L U WC délka: 500+700mm h: +0,800		1					
	M.Č. 1.17		ZAVĚŠENÉ WC h: +0,460		1					dodávka ZTI
			KONZOLA S KRYTEM PRO TOALETNÍ PAPIR ve v 0,60–0,70		1					
			ZÁVĚSNÝ WC KARTÁČ S ODKAP. NÁDOBOU – SKLO		1					
			ZÁVĚSNÝ ODPADKOVÝ KOŠ		1					
			UMYVADLO š. 600mm, horní hrana h: +0,800mm		1					dodávka ZTI
			PEVNÉ MADLO TVARU L U UMYVADLA délka: 500+700mm h: +0,800		1					
			SKLOPNÉ SEDÁTKO(min.450/450mm) SE ZVÝŠENOU NOSNOSTÍ (min. 150kg) ve výšce +0,46(sedací plocha)		1					
			SPRCHOVÁ RŮŽICE RUČNÍ – PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ umístit na opačné stěně než sedátko, 0,6m od rohu		1					dodávka ZTI
			PEVNÉ MADLO TVARU L U SPRCHY délka: 500+700mm h: +0,800		1					
			2x DOJHÁČKY NA ODĚVY ve v– max. 1200mm nad podl.		2					
			ZRCADLO 600/800mm ZABUDOVANÉ V OBKLADU		1					
			ZÁVĚSNÝ MÝDELNÍK(TEKUTÉ MÝDLO) ve v +0,8–1,0		1					
			ZÁVĚSNÝ MÝDELNÍK(DESINFEKCE) ve v +0,8–1,0		1					
			ZASOBNÍK PAPIROVÝCH UTĚREK ve v +1,0		1					

TABULKY

OSTATNÍ VÝROBKY

POL.	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	EXTERIÉR	CELK.	POZNÁMKY
	VYBAVENÍ SPRCH A WC PERSONÁLU									
			ZAVĚŠENÉ WC		2					dodávka ZTI
	MATERIÁL: NEREZ LESK		KONZOLA S KRYTEM PRO TOALETNÍ PAPIR ve v 0,60–0,70		2					
	SPRCHY m.č. 1.34 a 1.35, 1.44 a 1.45		ZÁVĚSNÝ WC KARTÁČ S ODKAP. NÁDOBOU – SKLO		2					
	WC m.č. 1.15 a 1.16, 1.36 a 1.37		ZÁVĚSNÝ ODPADKOVÝ KOŠ		4					
			UMYVADLO š. 600mm		4					dodávka ZTI
			2x DOJHÁČKY NA ODĚVY ve v– max. 1200mm nad podl.		4					
			ZRCADLO 600/800mm ZABUDOVANÉ V OBKLADU		4					
			ZÁVĚSNÝ MÝDELNÍK(TEKUTÉ MÝDLO) ve v +0,8–1,0		4					
			ZÁVĚSNÝ MÝDELNÍK(DESINFEKCE) ve v +0,8–1,0		4					
			ZASOBNÍK PAPIROVÝCH UTĚREK ve v +1,0		4					
	VYBAVENÍ WC (PACIENTI)									
			ZAVĚŠENÉ WC		2					dodávka ZTI
	MATERIÁL: NEREZ LESK		KONZOLA S KRYTEM PRO TOALETNÍ PAPIR		2					
			ZÁVĚSNÝ WC KARTÁČ S ODKAP. NÁDOBOU – SKLO		2					
			ZÁVĚSNÝ ODPADKOVÝ KOŠ		2					
			UMYVADLO š. 600mm		2					dodávka ZTI
			PISOÁR		1					dodávka ZTI
	m.č. 1.08–1.10, 1.11–1.12		2x DOJHÁČKY NA ODĚVY		3					
			ZRCADLO 600/800mm ZABUDOVANÉ V OBKLADU		2					
			ZÁVĚSNÝ MÝDELNÍK(TEKUTÉ MÝDLO)		2					
			ZÁVĚSNÝ MÝDELNÍK(DESINFEKCE)		2					
			ZASOBNÍK PAPIROVÝCH UTĚREK		2					
	SPRCHOVÝ ZÁVĚS (M.Č. 1.17)		KOLEJNICOVÝ SYSTÉM MATERIÁL: DRÁŽKOVANÉ HLINÍKOVÉ PROFILY ELOX VČETNĚ STROPNÍCH NASTAVITELNÝCH DRŽÁKŮ (kotveno do stropu) + ADAPTÉR PODHLEDU + ZATOČENÍ PROFILU DÉLKA ZÁVĚSOVÉ TYČE: 1,8 bm ZÁVĚS – PRATELNÝ 60°C, NEHOŘLAVÝ – ODOLNÝ DEZINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM – ANTIBAKTERIÁLNÍ, DERMATOLOGICKY NEZÁVADNÝ VÝŠKA ZÁVĚSU min. 1750mm (VÝŠKA ZÁVĚSU NAD ZEMÍ 100 MM) BARVA ZÁVĚSU: BĚŽOVÁ (odstíny např KRÉMOVÁ, CHAMPAGNE, apod.) ŠÍŘKA ZÁVĚSU: 2,2 bm vč. OK (2x10ks)		1				1 ks	