

SKLADBY KONSTRUKCÍ ÚPRAVY STĚN

O 04

ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA + OCHRANNÝ NÁTĚR

- SILIKON AKRYLÁTOVÝ LAK BEZBARVÝ POLOMATNÝ (NÁHRADA OBKLADU)
- APLIKOVAT PENETRACI + 3 VRSTVY
- VNITŘNÍ DISPERZNÍ MALBA Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ, OTĚRUVZDORNÁ, VYSOCE OMYVATELNÁ BARVA BILÁ
- OMÍTKA VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ DVOUVRSTVÁ Z HOTOVÝCH SMĚSÍ

O 05

SANAČNÍ OMÍTKA 1.PP

- MALBA, KTERÁ NEBRÁNÍ ODPAŘOVÁNÍ VODY (silikátový nátěr)
- JEMNÁ SANAČNÍ OMÍTKA 3–4 MM
- JÁDROVÁ SANAČNÍ OMÍTKY 20 MM
- PODHOZ POPŘÍPADĚ VYROVNÁVACÍ VRSTVA (1 mm tloušťky = 1 den schnutí), 10 mm
- PENETRACE odolná vůči působení solí
- OKLEPANÝ A OČIŠTĚNÝ PLOCH ZDIVA, PROŠKRÁBNUTÍ SPAR DO HLoubKY 20 MM
- SANAČNÍ OMÍTKOVÝ SYSTÉM BUDE SPLŇOVAT POŽADAVEK WTA 2–9–04 ZPRACOVÁNÍ BUDE PROVEDENO, DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCE.

OBKLAD ZA UMYVADLEM

KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMYVADLY –
formát 200/200MM POLOMAT
VÝŠKA OBKLADU 1400mm
KERAMICKÝ OBKLAD BUDE ZALOŽEN 100MM NAD ÚROVNÍ VINYLové PODLAHY
(V PŘÍPADĚ KERAMICKÝCH PODLAH – BUDE OBKLAD ZALOŽEN nad keramickou dlažbou)

POZN.:

- NAROŽI A KOUTY A KONCOVÉ PRVKY ŘEŠENY S POUŽITÍM NEREZOVÝCH PRAVOUHLÝCH LIŠT
- MATERIAL: KARTAČOVANÁ NEREZ