

TABULKY
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POL.	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	EXTERIÉR	CELK.	POZNÁMKY
			KOVOVÉ SCHODIŠTĚ DO 1.PP OCELOVÉ SCHODIŠTĚ VČ. ZÁBRADLÍ A KOTVENÍ NOSNÁ KONSTRUKCE VÁLCOVANÉ PROFILY NÁŠLAPNÉ PRVKY POROŠOŠT V RÁMU – STUPNĚ ZÁBRADLÍ – TRUBKA (SAMOSTATNĚ KOTVENÉ DO STĚNY) ZÁBRADLÍ DEMONTOVATELNÉ JACKLY VIZ. PŘÍLOHA Č.1	1					1	ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO
	HMOTNOST CELKEM: 520,56 kg									
			INTERIÉROVÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ ROZM.: 1400 x 1200 mm MATERIÁL: SYSTÉM ELOX. HLINIKOVÝCH PROFILŮ 17mm šířky 27mm VARIANTA NEHOŘLAVÉ –tř.rekce na oheň: Bfl-s1 OSAŽENÍ: ZAPUŠTĚNÁ výška min. 18mm VÝPLŇ: STRÍDAVÉ PRYŽOVÉ A TEXTILNÍ PÁSKY (obě ve variantě NEHOŘLAVÉ) ROZESTUPY MEZI PROFILY: max. 5,0mm		2				2	
			SKLENĚNÁ ZÁVĚSNÁ MARKÝZA KOTVENO DO OBVODOVÉ STĚNY NA ŽILETKY PŘÍPRAVENÉ PŘED MONTÁŽÍ KZS ROZMĚRY SKLA: 3x2400/1000mm SKLO – TYRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ VSG z ESG, MIN. TYP SKLA 88.2 – MIN. TŘ. BEZPEČNOSTI 3B3 SKLON: min. 10° (SAMOČISTIČÍ EFEKT), SKLO TĚSNĚNO (POUŽÍT SPOJ. LIŠTU) MATERIÁL KOTVÍCÍCH BODŮ – NEREZ (SKRYTÉ REKTIKIFICAČNÍ KOTVENÍ) NAVRŽEN TYPOVÝ VÝROBEK – NUTNO OVEŘIT ZATÍŽENÍ PRO II. KATEGORII SNĚHOVÉ OBLASTI (1,0kN/m2) VČETNĚ OKAPOVÉ HRANY (TYPOVÁ OKAPNÍČKA Z ELOX. AL)						3	