

SKLADBY KONSTRUKCÍ ÚPRAVY STĚN

Akce: list č. **10**

Nemocnice Třinec p.o., REHABILITACE
SO 01 stavební úpravy, nástavba a přístavba

O 05

OBKLAD ZA UMYVADLEM

KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMYVADLY –
formát 200/200MM POLOMAT
VÝŠKA OBKLADU 1400mm

KERAMICKÝ OBKLAD BUDE ZALOŽEN 100MM NAD ÚROVNÍ VINYLÓVÉ PODLAHY
(V PŘÍPADĚ KERAMICKÝCH PODLAH – BUDE OBKLAD ZALOŽEN nad keramickou dlažbou)

POZN.:

- NÁROŽÍ A KOUTY A KONCOVÉ PRVKY ŘEŠENY S POUŽITÍM NEREZOVÝCH PRAVOÚHLÝCH LIŠŤ
- MATERIÁL: KARTÁČOVANÁ NEREZ

O 06

SCHODIŠTĚ - DEKORATIVNÍ MALBA

- VODOU ŘEDITELNÝ POLOMATNÝ TRANSPARENTNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR (LAK) PRO ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI POVRCHU STĚNY PROTI OTĚRU A ODĚRU, VODĚ, ŠPÍNĚ, MASTNOTĚ, BĚŽNÝM DESINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM apod.
APLIKOVAT MINIMÁLNĚ 2 VRSTVY DO VÝŠKY 1200mm
 - MALÍŘSKÁ DEKORATIVNÍ TECHNIKA – SYTÁ BARVA odstín CIHLOVĚ ČERVENÁ (RAL 2010)
 - BATIKOVÁNÍ
 - TUPOVÁNÍ
 - ŠUMROVÁNÍ
 - OMÍTKA VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ DVOUVRSTVÁ Z HOTOVÝCH SMĚSÍ
- pozn. BAREVNĚ BUDOU UPRAVENY – STĚNY SCHODIŠTĚ (NÁSTUPNÍ RAMENO, MEZIPODESTA
– STĚNA MEZI HALOU A SKLADEM V 1.PP, 1.NP a 2.NP