

SKLADBY KONSTRUKCÍ ÚPRAVY STROPŮ - PODHLEDY

Akce: list č. **06**

Nemocnice Třinec p.o., REHABILITACE
SO 01 stavební úpravy, nástavba a přístavba

S 01

PODHLÉD SKLÁDANÝ MINERÁLNÍ modul 600 x 600mm

- KAZETY MINERÁLNÍ 600/600/15mm opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem barvy
HLADKÝ POVRCH – OMYVATELNÝ
DESKY VYJÍMATELNÉ, POLOZAPUŠTĚNÁ HRANA
Odolnost proti vlhkosti: až 95% RH
Odolnost proti ohni: A2-s1, d0 – v případě požadavku systémové řešení dle ČSN EN 13501-2
R/REI až 120 minut, EI až 30minut
tř. ISO 7 (dle ISO 14644-1), resp. třídy 10000 (dle US Fed. Std. 209E) bez zatěsnění akrylem
tř. ISO 4 (dle ISO 14644-1), resp. třídu 10 (dle US Fed. Std. 209E). se zatěsněním
Antibakteriální a fungicidní úprava
Odráživost světla: 92%
- ZÁVĚSY – VIDITELNÁ KONSTRUKCE Š. 15,0MM
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

S 02

PODHLÉD PLNOPLOŠNÝ POŽÁRNÍ nebo POŽÁRNÍ IMPREGNOVANÝ DESKY SDK RF (DF) nebo RFI (DFH2)

- VNITŘNÍ MALBA Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ – OTĚRUVZDORNÁ, OMYVATELNÁ,
BARVA: BÍLÁ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESEK SDK – SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ tř. Q3
 - zaplnění spár SDK desek
 - překrytí viditelných částí upevň. prostředků
 - tmelení najemno
 - širší tmelení spár a přetažení povrchu sádrovým tmelem pro konečnou úpravu
- PLNOPLOŠNÝ PODHLÉD SDK DESKY PROTIPOŽÁRNÍ na požadovanou požární odolnost

REI 30....	1x DF12,5	montážní profily á 500mm
REI 45...	1x DF15 nebo 2x DF12,5	montážní profily á 500mm
REI 60...	1x Ridurit 15 nebo 2x DF15	montážní profily á 400mm
- KOVOVÝ NOSNÝ A MONTÁŽNÍ PROFIL, tř. zatížení 30–50 kg/m²
- AKUSTICKÉ NAPOJENÍ NA STĚNU
- OŠETŘENÁ STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

S 02a

POŽÁRNÍ OPLÁŠTĚNÍ NOSNÝCH OCELOVÝCH K-CÍ - DESKY SDK RF (RFI)

- VNITŘNÍ MALBA Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ – OTĚRUVZDORNÁ, OMYVATELNÁ,
BARVA: dle barevného řešení
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESEK SDK – SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ tř. Q3
 - zaplnění spár SDK desek
 - překrytí viditelných částí upevň. prostředků
 - tmelení najemno
 - širší tmelení spár a přetažení povrchu sádrovým tmelem pro konečnou úpravu
- OBKLAD OCELOVÝCH PROFILŮ protipožárními deskami DF nebo deskami protipožárními impregnovanými (DFH2)
hrany opláštění natmelený ochranný ALU profil,
hrany napojení – profil R–UD
vzdálenost držáků max. 700mm u jednovrstvého obložení
max. 500mm u dvouvrstvého obkladu

R30....	1x DF 15
R45....	1x DF 18
R60....	1x DF 25 nebo 2x DF 12,5

 - SLOUPY– ČTYŘSTRANNÉ
 - VODOROVNÉ PRVKY – DVOU nebo TŘÍSTRANNÉ

S 03

PODHLÉD PLNOPLOŠNÝ IMPREGNOVANÝ DESKY SDK RBI (H2)

- VNITŘNÍ MALBA Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ – OTĚRUVZDORNÁ, OMYVATELNÁ,
BARVA: BÍLÁ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESEK SDK – SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ tř. Q3
 - zaplnění spár SDK desek
 - překrytí viditelných částí upevň. prostředků
 - tmelení najemno
 - širší tmelení spár a přetažení povrchu sádrovým tmelem pro konečnou úpravu
- SDK DESKY IMPREGNOVANÉ tl. 12,5mm
- KOVOVÝ NOSNÝ A MONTÁŽNÍ PROFIL, tř. zatížení 30–50 kg/m²
- AKUSTICKÉ NAPOJENÍ NA STĚNU
- OŠETŘENÁ STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE