

[illegible]

POZNÁMKA

Celkový instalovaný výkon: 39,20 kWp

3 ~ 50 Hz, 22 kV/IT

3 PEN ~ 50Hz, 230/400 V, TN-C

3 NPE ~ 50Hz, 230/400 V, TN-C-S

3 NPE ~ 50Hz, 230/400 V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3

- a) čl. 411.3.1 uzemnění pospojováním
- b) čl. 411.3.2 automatickým odpojením od zdroje při poruše

RAC 2	- Oceloplechová nástěnná rozvodnice minimálně IP44, třída reakce na oheň A1 popřípadě A2	- 1 ks
QM 01	- Vypínač 3-pól nastavitelný s podpěřovou cívkou	- 1 ks
FA 01	- Jistič 1-pólový, 4A	- 1 ks
FA 03	- Jistič 1-pólový, 16A	- 1 ks
FA 04	- Jistič 3-pólový, 16A	- 1 ks
FA 05	- Jistič 3-pólový, 2A	- 1 ks
FA 06	- Jistič 1-pólový, 4A	- 1 ks
FA 07	- Jistič 1-pólový, 50A	- 1 ks
FU 01	- Odpínač válcových pojistek	- 1 ks
	- Pojistková vložka 6A gG	- 3 ks
FU 02	- Odpínač válcových pojistek	- 1 ks
	- Pojistková vložka 32A gG	- 3 ks
KA1	- n-f ochrana, 230/230V	- 1 ks
KM01	- stykač, 60A + pomocný kontakt	- 1 ks
FV1	- Svodič bleskového proudu a přepětí typ 1	- 1 ks

