









ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Arch. Martin Janda		VYPRACOVAL Ing. Veronika Svobodová		<div>janda &amp; žezula</div> <div>architektonická kancelář</div> <div>Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm www.jzarchitekti.cz, tel. 558 631 134</div>			
INVESTOR Nemocnice ve Frýdku-Místku, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek							
AKCE  Pracoviště skiaskopického kompletu v pavilonu chirurgických oborů Nemocnice ve Frýdku-Místku				STUPEŇ PD		DZS	
				DATUM		únor 2022	
				FORMÁT		A4	
				MĚŘÍTKO			
ČÁST		Architektonicko–stavební řešení					
OBSAH  VÝPIS PRVKŮ a SKLADBY				ČÍSLO VÝKRESU  D1.1.07			

AKCE		NÁZEV	LIST																					
Pracoviště skiaskopického kompletu v pavilonu chirurgických oborů Nemocnice ve Frýdku-Místku		OKNA	1																					
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET (ks) / DÉLKA (m)																					
<div>Ok 1</div>	<div>STAVEBNÍ OTVOR: 1000x1000 mm POHLED Z INTERIÉRU, M 1:75</div> <div></div>	<div><u>HLINIKOVÉ OKNO</u> – Jednodílné, neotevíravé fixní</div> <div>konstrukční detaily: – jednodílný plastový rám s olověnou vložkou</div> <div>zasklení: – olovnaté sklo – celobvodová fixace skla</div> <div>– Parapet vnitřní postformingový</div>	<table><tr><td></td><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>L</td><td>–</td><td>–</td><td>1</td><td>–</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>P</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr></table> <div>Poznámky: – Rám okna musí být zabudován dle montážního postupu předepsaného výrobcem!</div>		1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM	L	–	–	1	–		1	P	–	–	–	–		–
	1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM																		
L	–	–	1	–		1																		
P	–	–	–	–		–																		
1																								

AKCE		NÁZEV	LIST																		
Pracoviště skiaskopického kompletu v pavilonu chirurgických oborů Nemocnice ve Frýdku-Místku		DVEŘE	2																		
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET (ks) / DÉLKA (m)																		
Dv1	<p>STAVEBNÍ OTVOR: 700x2020</p>  <p>M 1:75</p>	<p><u>DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ "60"</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Provedení plné, hladké s polodrážkou</li><li>Jednokřídle otočné v ocelové zárubni</li><li>Světlý rozměr dveří: standardní 600x1970mm</li><li>KŘÍDLLO tl. 40mm, dřevěný rám + MDF výplň</li><li>povrch. úprava: Dýha nebo CPL laminát</li><li>barva/dekor křídla: RAL 9006, MAT</li></ul> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</p> <p>–</p> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Nerezové rozetové klika–klika</li><li>WC zámek (WC)</li></ul> <p>ZÁRUBEŇ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ocelová zárubeň pro zeď tl.125mm</li><li>Barva RAL 9006</li></ul>	<table><tr><td></td><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>L</td><td>–</td><td>–</td><td>1</td><td>–</td><td>1</td></tr><tr><td>P</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr></table> <p>Poznámky:</p> <p>– Návrhy jsou doporučující, konečná volba (barva, dekor, kování apod.) ponechána na volbě investora.</p>		1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM	L	–	–	1	–	1	P	–	–	–	–	–
	1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM																
L	–	–	1	–	1																
P	–	–	–	–	–																
Dv2	<p>STAVEBNÍ OTVOR: 1400x2020</p> <p>POSUVNÉ DO KAPSY "60"</p>  <p>M 1:75</p>	<p><u>DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ "POSUVNÉ 60"</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Provedení plné, hladké</li><li>Jednokřídle, posuvné do kapsy</li><li>Světlý rozměr dveří: standardní 600x1970mm</li><li>KŘÍDLLO tl. 40mm, dřevěný rám + MDF výplň</li><li>povrch. úprava: Dýha nebo CPL laminát</li><li>barva/dekor křídla: RAL 9006, MAT</li></ul> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</p> <p>–</p> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Nerezové madlo–madlo</li><li>Bez zámku</li></ul> <p>ZÁRUBEŇ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Stavební pouzdro např. Norma Standard 705 od firmy JAP</li><li>Obložková pro zděné konstrukce – zeď tl.125mm</li><li>Barva RAL 9006</li></ul>	<table><tr><td></td><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>L=P</td><td>–</td><td>–</td><td>1</td><td>–</td><td>1</td></tr></table> <p>Poznámky:</p> <p>– Návrhy jsou doporučující, konečná volba (barva, dekor, kování apod.) ponechána na volbě investora.</p>		1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM	L=P	–	–	1	–	1						
	1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM																
L=P	–	–	1	–	1																
Dv3	<p>STAVEBNÍ OTVOR: 900x2020</p>  <p>M 1:75</p>	<p><u>DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ "80"</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Provedení plné, hladké s polodrážkou</li><li>Jednokřídle otočné v ocelové zárubni</li><li>Světlý rozměr dveří: standardní 800x1970mm</li><li>KŘÍDLLO tl. 40mm, dřevěný rám + MDF výplň</li><li>povrch. úprava: Dýha nebo CPL laminát</li><li>barva/dekor křídla: RAL 9006, MAT</li></ul> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</p> <p>–</p> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Nerezové rozetové klika–klika</li><li>Zámek elektronický (zaměstnanecká karta)</li></ul> <p>ZÁRUBEŇ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ocelová zárubeň pro zeď tl.125mm</li><li>Barva RAL 9006</li></ul>	<table><tr><td></td><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>L</td><td>–</td><td>–</td><td>1</td><td>–</td><td>1</td></tr><tr><td>P</td><td>–</td><td>–</td><td>1</td><td>–</td><td>1</td></tr></table> <p>Poznámky:</p> <p>– Návrhy jsou doporučující, konečná volba (barva, dekor, kování apod.) ponechána na volbě investora.</p>		1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM	L	–	–	1	–	1	P	–	–	1	–	1
	1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM																
L	–	–	1	–	1																
P	–	–	1	–	1																
Dv4	<p>STAVEBNÍ OTVOR: 1300x2020</p> <p>RTG</p>  <p>M 1:75</p>	<p><u>DVEŘE INTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ – RTG</u></p> <p>S OLOVĚNOU VLOŽKOU – Pb 2,5mm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Provedení plné, hladké s polodrážkou</li><li>Dvoukřídle otočné v ocelové zárubni</li><li>Světlý rozměr dveří: standardní 1200x1970mm</li><li>KŘÍDLLO ~tl.40mm, dřevěný rám +MDF výplň +Pb</li><li>povrch. úprava: Dýha nebo CPL laminát</li><li>barva/dekor křídla: RAL 9006, MAT</li></ul> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30-S200-C/DP3</p> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Závěs typ objektový, nerezový</li><li>Klika nerezová rozetová klika–klika</li><li>Zámek elektronický (zaměstnanecká karta)</li></ul> <p>ZÁRUBEŇ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>speciální kovové zárubně s ochranou proti RTG a protipožární ochranou, pro zeď tl.125mm</li><li>Barva RAL 9006</li></ul>	<table><tr><td></td><td>1PP</td><td>1NP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>L</td><td>–</td><td>–</td><td>1</td><td>–</td><td>1</td></tr><tr><td>P</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr></table> <p>Poznámky:</p> <p>– Zárubeň musí být zabudována dle montážního postupu předepsaného výrobcem!</p> <p>– Návrhy jsou doporučující, konečná volba (barva, dekor apod.) ponechána na volbě investora.</p>		1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM	L	–	–	1	–	1	P	–	–	–	–	–
	1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM																
L	–	–	1	–	1																
P	–	–	–	–	–																

AKCE		NÁZEV	LIST																					
Pracoviště skiaskopického kompletu v pavilonu chirurgických oborů Nemocnice ve Frýdku-Místku		DVEŘE	3																					
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET (ks) / DÉLKA (m)																					
<div>Dv5</div>	<div>STAVEBNÍ OTVOR: 900x2020</div> <div></div> <div>M 1:75</div>	<div><u>DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ – "80" RTG</u></div> <div>S OLOVĚNOU VLOŽKOU – Pb 2,5mm</div> <div>– Provedení plné, hladké s polodrážkou</div> <div>– Jednokřídle otočné v ocelové zárubni</div> <div>– Světlý rozměr dveří: standardní 800x1970mm</div> <div>– KŘÍDLO ~tl.40mm, dřevěný rám +MDF výplň +Pb</div> <div>– povrch. úprava: Dýha nebo CPL laminát</div> <div>– barva/dekor křídla: RAL 9006, MAT</div> <div> POŽÁRNÍ ODOLNOST: –</div> <div>KOVÁNÍ:</div> <div>– Závěs typ objektový, nerezový</div> <div>– Klika nerezová rozetová klika–klika</div> <div>– Zámek elektronický (zaměstnanecká karta) –2x</div> <div>– WC zámek (WC) –1x (POHOTOVOSTNÍ WC)</div> <div> ZÁRUBEŇ:</div> <div>– speciální kovové zárubně s ochranou proti RTG</div> <div>– pro zeď tl.125mm, Barva RAL 9006</div>	<table><tr><td></td><td>IPP</td><td>INP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>L</td><td>–</td><td>–</td><td>3</td><td>–</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>P</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr></table>		IPP	INP	2NP	3NP		CELKEM	L	–	–	3	–		3	P	–	–	–	–		–
				IPP	INP	2NP	3NP		CELKEM															
L	–	–	3	–		3																		
P	–	–	–	–		–																		
<div>Poznámky:</div> <div>– Zárubeň musí být zabudována dle montážního postupu předepsaného výrobcem!</div> <div>– Návrhy jsou doporučující, konečná volba (barva, dekor apod.) ponechána na volbě investora.</div>																								
<div>Dv6</div>	<div>STAVEBNÍ OTVOR: 1600x2020</div> <div></div> <div>M 1:75</div>	<div><u>DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ "POSUVNÉ 80" RTG</u></div> <div>S OLOVĚNOU VLOŽKOU – Pb 2,5mm</div> <div>– Provedení plné, hladké</div> <div>– Jednokřídle, posuvné do kapsy</div> <div>– Světlý rozměr dveří: standardní 800x1970mm</div> <div>– KŘÍDLO tl. 40mm, dřevěný rám +MDF výplň +Pb</div> <div>– povrch. úprava: Dýha nebo CPL laminát</div> <div>– barva/dekor křídla: RAL 9006, MAT</div> <div> POŽÁRNÍ ODOLNOST: –</div> <div>KOVÁNÍ:</div> <div>– Nerezové madlo–madlo</div> <div>– Bez zámku</div> <div> ZÁRUBEŇ:</div> <div>– Stavební pouzdro např. Norma Standard 705 od firmy JAP</div> <div>– speciální kovové zárubně s ochranou proti RTG</div> <div>– Obložka pro zeď tl.125mm</div> <div>– Barva RAL 9006</div>	<table><tr><td></td><td>IPP</td><td>INP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>L=P</td><td>–</td><td>–</td><td>1</td><td>–</td><td></td><td>1</td></tr></table>		IPP	INP	2NP	3NP		CELKEM	L=P	–	–	1	–		1							
				IPP	INP	2NP	3NP		CELKEM															
L=P	–	–	1	–		1																		
<div>Poznámky:</div> <div>– Zárubeň musí být zabudována dle montážního postupu předepsaného výrobcem!</div> <div>– Návrhy jsou doporučující, konečná volba (barva, dekor apod.) ponechána na volbě investora.</div>																								
<div>Dv7</div>	<div>STAVEBNÍ OTVOR: 900x2020</div> <div></div> <div>M 1:75</div>	<div><u>DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ "80"</u></div> <div>– Provedení plné, hladké s polodrážkou</div> <div>– Jednokřídle otočné v ocelové zárubni</div> <div>– Světlý rozměr dveří: standardní 800x1970mm</div> <div>– KŘÍDLO tl. 40mm, dřevěný rám + MDF výplň</div> <div>– povrch. úprava: Dýha nebo CPL laminát</div> <div>– barva/dekor křídla: RAL 9006, MAT</div> <div> POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30-S200-C/DP3</div> <div>KOVÁNÍ:</div> <div>– Nerezové rozetové klika–klika</div> <div>– Zámek obyčejný na klíč (BB)</div> <div> ZÁRUBEŇ:</div> <div>– Ocelová zárubeň protipožární pro zeď tl.125mm</div> <div>– Barva RAL 9006</div>	<table><tr><td></td><td>IPP</td><td>INP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>L</td><td>–</td><td>–</td><td>1</td><td>–</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>P</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr></table>		IPP	INP	2NP	3NP		CELKEM	L	–	–	1	–		1	P	–	–	–	–		–
				IPP	INP	2NP	3NP		CELKEM															
L	–	–	1	–		1																		
P	–	–	–	–		–																		
<div>Poznámky:</div> <div>– Zárubeň musí být zabudována dle montážního postupu předepsaného výrobcem!</div> <div>– Návrhy jsou doporučující, konečná volba (barva, dekor apod.) ponechána na volbě investora.</div>																								
<div>Dv8</div>	<div>STAVEBNÍ OTVOR: 1000x2020</div> <div></div> <div>M 1:75</div>	<div><u>DVEŘE INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ "90"</u></div> <div>– Provedení plné, hladké s polodrážkou</div> <div>– Jednokřídle otočné v ocelové zárubni</div> <div>– Světlý rozměr dveří: standardní 900x1970mm</div> <div>– KŘÍDLO tl. 40mm, dřevěný rám + MDF výplň</div> <div>– povrch. úprava: Dýha nebo CPL laminát</div> <div>– barva/dekor křídla: RAL 9006, MAT</div> <div> POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30-S200-C/DP3</div> <div>KOVÁNÍ:</div> <div>– Nerezové rozetové klika–klika</div> <div>– WC zámek (WC)</div> <div> ZÁRUBEŇ:</div> <div>– Ocelová zárubeň protipožární pro zeď tl.150mm</div> <div>– Barva RAL 9006</div>	<table><tr><td></td><td>IPP</td><td>INP</td><td>2NP</td><td>3NP</td><td></td><td>CELKEM</td></tr><tr><td>L</td><td>–</td><td>–</td><td>1</td><td>–</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>P</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td></td><td>–</td></tr></table>		IPP	INP	2NP	3NP		CELKEM	L	–	–	1	–		1	P	–	–	–	–		–
				IPP	INP	2NP	3NP		CELKEM															
L	–	–	1	–		1																		
P	–	–	–	–		–																		
<div>Poznámky:</div> <div>– Zárubeň musí být zabudována dle montážního postupu předepsaného výrobcem!</div> <div>– Dveře opatřit z vnitřní strany madlem</div> <div>– Návrhy jsou doporučující, konečná volba (barva, dekor apod.) ponechána na volbě investora.</div>																								



AKCE	NÁZEV	LIST
Pracoviště skiaskopického kompletu v pavilonu chirurgických oborů Nemocnice ve Frýdku-Místku	<b>SANITÁRNÍ VYBAVENÍ</b>	<b>5</b>

SCHÉMA	POPIS	POČET (ks) / DÉLKA (m)						
	UMYVADLO VELKÉ – 600x450mm umyvadlová stojánková baterie – chrom umyvadlový sifon	.	1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
		-	-	-	2	-		2
	WC ZÁVĚSNÉ – keramika PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽ SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO	.	1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
		-	-	-	1	-		1
	ZASOBNÍK TOALETNÍHO PAPIRU	.	1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
		-	-	-	2	-		2
	ZASOBNÍK NA MÝDLO	.	1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
		-	-	-	3	-		3
	ZRCADLO 500x700mm	.	1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
		-	-	-	3	-		3
	ZASOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ	.	1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
		-	-	-	3	-		3
	WC HANDICAP ZÁVĚSNÉ – keramika PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽ SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO	.	1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
		-	-	-	1	-		1
	UMYVADLO VELKÉ HANDICAP – umyvadlová stojánková baterie – chrom umyvadlový sifon	.	1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
		-	-	-	1	-		1

AKCE		NÁZEV					LIST						
Pracoviště skiaskopického kompletu v pavilonu chirurgických oborů Nemocnice ve Frýdku-Místku		TRUHLÁŘSKÉ PRVKY					6						
OZN.	SCHÉMA	POPIS					POČET (ks) / DÉLKA (m)						
⊕		<p>sestava skříněk s pracovní deskou a dřezem</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– pracovní deska, laminovaná DTD deska tl. min. 40mm ,oblá hrana – postforming</li><li>– dřez, dřezová baterie s vešk. přísl., sifon</li><li>– skřínky, šířka 1200mm a 600mm skřínka šuplíková</li><li>– horní skřínky</li><li>– dekor dle výběru investora</li></ul> <p>šířka celkem 1880mm</p>					.	1PP	1NP	2NP	3NP		CELKEM
							–	–	–	1	–		1
							</						

AKCE	NÁZEV	LIST
<b>Pracoviště skiaskopického kompletu v pavilonu chirurgických oborů Nemocnice ve Frýdku-Místku</b>	<b>SKLADBY</b>	<b>7</b>

OZN.	POPIS	PLOCHA (m <sup>2</sup> )
①	<p><u>ELEKTROSTATICKÁ PODLAHA</u></p> <p>KONZERVAČNÍ NÁTĚR např. typu STODIVERS P 110  ELEKTROSTATICKÁ PODLAHOVÁ KRYTINA např. typu STOFLOOR ESD RIGID WB 113  SYSTÉM SVODNÝCH ZEMNÍCH BODŮ PRO NAPOJENÍ PODLAHY NA UZEMNĚNÍ – VODIVÝ PÁSEK např. typu STIDIVERS LB 100  VYROVNÁVACÍ STĚRKA např. typu STOPOX WG 100 S PLNIVEM STOQUARTZ 0,1–0,5mm  PENETRACE např. typu STOPOX WG 100  očištěný a srovnaný podklad</p>	
②	<p><u>PVC/VINYLOVÁ PODLAHA</u></p> <p>VYNILOVÁ PODLAHA např. typu 1FLOOR V7  DISPERZNÍ LEPIDLO PRO LEPENÍ PVC DÍLCŮ BEZ ROZPOUŠTĚDEL např. typu WEBERFLOOR 4815  JEDNOSLOŽKOVÁ SAMONIVELAČNÍ HMOTA např. typu WEBERFLOOR 4160  PENETRACE – JEDNOSLOŽKOVÝ DISPERZNÍ NÁTĚR PRO SAVÉ PODKLADY POD SAMONIVEL. např. typu WEBERPODKLAD FLOOR  očištěný a srovnaný podklad</p>	
③	<p><u>KERAMICKÁ DLAŽBA</u></p> <p>SPÁROVACÍ PRÁŠKOVÁ HMOTA NA BÁZI ANORGANICKÝCH PLNIV např. typu WEBERCOLOR COMFORT  KERAMICKÝ OBKLAD – PROTISKLUZNÝ MIN. R10  FLEXIBILNÍ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY např. typu WEBER.FOR PROFIFLEX  PENETRACE – PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE např. typu WEBERPODKLAD A  očištěný a srovnaný podklad</p>	