

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- PROVEDENÍ:
DVEŘE VNITŘNÍ OTEVÍRAVÉ, PROVEDENÍ JAKO FALCOVÉ
- MATERIÁL:
DŘEVĚNÉ
 - POVRCH:
CPL LAMINÁT
 - ZÁMEK:
BEZPEČNOSTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA (FAB)
- DVEŘNÍ ZAVĚSY:
STANDART
- PŘECHODOVÉ LIŠTY:
HLINÍK PŘÍRODNÍ. MATNĚ ELOXOVANÝ, PŘECHODOVÁ LIŠTA VŽDY NA PODÉLNOU OSU

P O Z O R !!!

- PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM.
- PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVÍ
- DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST DVEŘÍ BEZ OHLEDU NA VELIKOST
- ATESTY: VÝROBKY BUDOU MÍT CERTIFIKÁTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001

polohový systém: S–JTSK
výškový systém: BpV
±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1NP

Tato dokumentace je určena pro realizaci stavby.
Projektant nenese odpovědnost při použití na jiný, než uvedený účel. Při jakémkoliv nesouladu projektu se skutečností nutno konzultovat s projektantem.

INVESTOR/CLIENT: ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Výškovická 2995/40, Zábřeh, 70030 Ostrava			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/GENERAL DESIGNER: STAV MORAVIA spol. s r.o Jirská 570/30, Ostrava 1, 702 00 IČ: 479 77 655			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/AUTHORIZED DESIGNER: ING. RADIM ŠUBA ČKAIT – OBOR IP00 – Č. 1101477		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/CHIEF PROJECT ENGINEER: ING. ADAM FEIKUS TEL: (+420 733 746 292)	
		KRESLIL/DESIGNER: : ING. TOMÁŠ ŠAFRANEC ING. MARTIN MRVEČKA	
MÍSTO AKCE/REGION: Obec Karviná, p.č. 480/1, K. Ú. Ráj [663981]		STUPEŇ PD/LEVEL: DPS	
AKCE/PROJECT: STAVEBNÍ ÚPRAVY OPLACHOVNY A REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR NA BUDOVĚ VÝJEZDOVÉHO STANOVISŤE KARVINÁ		DATUM/DATE: 15. 01. 2021	
		FORMÁT VÝKRESU/FORMAT: 297 x 210	
STAV.OBJEKT/BUILD. OBJECT: SO 01 – VÝJEZDOVÉ STANOVISŤE		MĚŘITKO/SCALE: 1 : 50	
VÝKRES/DRAWING: VÝPISY PRVKŮ PSV – VNITŘNÍ DVEŘE		ČÁST DOKUM./PART: D.1.1.	Č. VÝKR./NUMBER: 08

POL.	POPIS	CELK. KS	POZNÁMKA
<div><div></div><div>1</div><div>D</div></div>	VNITŘNÍ DVEŘE DO OPLACHOVNY, ROZMĚR: 800 x 1970 MM – PLNÉ KŘÍDLO DVEŘE VČETNĚ NOVÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY, DVEŘE OSAZENY DO PŮVODNÍ OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU: 900 X 2020 MM ŠÍŘKA OSTĚNÍ: 500 MM DVEŘE PRAVÉ, VOD ODOLNÉ, ODOLNÉ PROTI STOJÍCÍ VOD , POVRCH. NAP . HPL, KONSTR. NAP DTD/PLAST	1	PRAVÉ
VÝPISY PSV – VNITŘNÍ DVEŘE			