

Specifikace stabilního vysokotlakého mycího agregátu, vč. příslušenství

Zdrojem vysokého tlaku bude horkovodní, stacionární, vysokotlaký agregát, který bude napojen na zdroj vody, přívod el. energie, komínové těleso a vysokotlaký rozvod z nerezavějící oceli, ukončený čtyřmi odběrními místy. Dvě odběrní místa budou vybavena navíjecími bubny, chemickými injektory pro možnost přísávání chemických přípravků, VT hadicemi 10 m, VT pistolemi, pracovními nástavci o délce 1050 mm, mycími kartáči s přírodním vlasem a držákem příslušenství z nerezavějící oceli. Dvě odběrní místa budou vybavena navíjecími bubny, VT hadicemi 10 m, VT pistolemi, pracovními nástavci o délce 1050 mm, tryskami pro tlakové mytí a držákem příslušenství z nerezavějící oceli. Součástí dodávky budou dále, vícevrstvé komínové těleso, provedení CHNi tř. 17348, vnitřní vložka tl. 0,6 mm včetně revizní zprávy, dálkový spínač stroje v mycím boxu, revizní zpráva elektro, uvedení celého systému do provozu a zaučení obsluhy.

Vysokotlaký agregát

- Druh proudu: 3 Ph/400 V/50 Hz
- Příkon: 7,5 kW
- Pracovní tlak: 30-140 bar/3-14 MPa
- Průtok: 600-1200 l/hod
- Max. teplota: 155/80°C
- Spotřeba nafty max: 7,1 kg/hod
- Hmotnost max: 160 kg

Vybavení a příslušenství

- Podstavec stroje
- Vysokotlaký rozvod (nerezavějící ocel, bezešvé trubky) 40 b.m.
- Samonavíjecí buben na VT hadice 4 ks
- Vysokotlaká pistole 4 ks
- Pracovní nástavec 1050 mm 4 ks
- Tryska Power 4 ks
- VT hadice 10 m 4 ks
- Držák příslušenství z nerezavějící oceli 4 ks
- Mycí kartáč, přírodní vlasec 2 ks
- Chemický injektor včetně držáku chemií z nerezavějící oceli 2 ks
- Dálkový spínač stroje
- Vícevrstvé kom. těleso provedení CHNi tř.17348, vnitřní vložka tl.0,6 mm
- Doprava, montáž, revizní zprávy, uvedení do provozu, zaučení obsluhy



1 - ilustrační zobrazení mycího zařízení