



ROZVADĚČ:
Provedení: Plastová rozvodnice nástěnná
Typ: RZG-N-2528
Krytí: IP40/20
Rozměr : 362 x 436 x 104 mm (š x v x h)
Přívod a vývody: Shora
Instal. výkon: cca 2 kW

ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A DOPLNJUCÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed2.

Soustava : 3 NPE AC 50Hz, 230/400V/TN-C-S

Vypracoval:	Podpis:	Forsing projekt s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá Pověřovací 1263/66 (CZ7847721)	Číslo zakázky:	-
Lubomír PROKOP			Datum:	01/2023
Zodpovědný projektant:	Podpis:		Dokumentace dle :	PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyl. č.499/2006Sb.
ING. JOSEF BRÉZINA			Měřtko:	-
Odběratel:			ozn. př. / číslo výkresu :	D.1.1.b)
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace				E-103
Místo:				
budova "X16" v areálu nemocnice				
Akce:				
STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY p.č.7699 V AREÁLU NEMOCNICE VE FM PRO UMÍSTĚNÍ ŠKOLICÍHO CENTRA				
Obsah:				
ROZVADĚČ R-1				