

## Specifikace stabilního vysokotlakého mycího agregátu, vč. příslušenství

Zdrojem vysokého tlaku bude horkovodní, stacionární, vysokotlaký agregát, který bude napojen na zdroj vody, přívod el. energie, komínové těleso a vysokotlaký rozvod z nerezavějící oceli, ukončený čtyřmi odběrními místy.

Vysokotlaký agregát bude na vysokotlaký rozvod (z bezešvých nerez trubek) napojen VT hadicí. Vysokotlaký rozvod povede po stěně ke stropu a povede dále průchodem ve stěně pod strop a dále přes chodbu do mycího boxu, kde bude rozdělen do dvou větví. Vysokotlaké vedení bude tepelně izolováno. Větev č.1 bude vedena na pravou stranu místnosti myčky. Rozvod v myčce bude rozdělen na dvě větve. Na každé straně budou zrcadlově proti sobě ve výšce cca 2,5 m osazena dvě odběrní místa. Všechny 4 odběrná místa budou vybavena samonavíjecími bubny s VT hadicemi 10 m, VT pistolemi, pracovními nástavci o délce 1050 mm a držákem příslušenství z nerezavějící oceli. Dvě odběrná místa budou navíc doplněna o pěnovací nástavec s rychlospojkou a mycím kartáčem s rychlospojkou.

Součástí dodávky budou dále, vícevrstvé komínové těleso, provedení CHNi tř. 17348, vnitřní vložka tl. 0,6 mm včetně revizní zprávy, dálkový spínač stroje v mycím boxu, revizní zpráva elektro, uvedení celého systému do provozu a zaučení obsluhy.

### Vysokotlaký agregát

- Druh proudu: 3 Ph/400 V/50 Hz
- Příkon: 7,5 kW
- Pracovní tlak: 30-140 bar/3-14 MPa
- Průtok: 600-1200 l/hod
- Max. teplota: 155/80°C
- Spotřeba nafty max: 7,1 kg/hod
- Hmotnost max: 160 kg
- Palivová nádrž včetně **připojení k agregátu**

### Vybavení a příslušenství

- Podstavec stroje
- Vysokotlaký rozvod (nerezavějící ocel, bezešvé trubky) 40 b.m.
  - **Tepelná izolace 40 b.m.**
  - **Kulový uzavírací ventil 4 ks**
  - **„L“ 7 ks**
  - **„T“ 3 ks**
- Samonavíjecí buben na VT hadice s otočným držákem na stěnu 4 ks
- Vysokotlaká pistole 4 ks
- Pracovní nástavec 1050 mm 4 ks
- Tryska vysokotlaká 4 ks
- VT hadice 10 m 4 ks
- Držák příslušenství z nerezavějící oceli 4 ks
- Mycí kartáč, přírodní vlasec s rychlospojkou 2 ks
- **Tryska s pěnovacím nástavcem s rychlospojkou 2 ks**
- Dálkový spínač stroje
- Vícevrstvé kom. těleso provedení CHNi tř.17348, vnitřní vložka tl.0,6 mm
  - přerušovač tahu spalin
- Doprava, montáž, revizní zprávy, uvedení do provozu, zaučení obsluhy



1 - ilustrační zobrazení mycího zařízení