

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	DRUH PODLAHY
201	CHODBA	7.19	KERAMICKÁ DLAŽBA
202	WC	1.44	PVC
203	EXPO 3	11.43	PVC
204	KOUPELNA	2.44	KERAMICKÁ DLAŽBA
205	KOMORA	1.06	PVC
206	EXPO 4	13.24	PVC
207	EXPO 5	22.99	PVC
208	EXPO 6	11.92	PVC

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE/VÝPLNĚ OTVORŮ
- NOVÉ KONSTRUKCE (PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH)
-KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
-VNITŘNÍ PARAPETY

BOURACÍ PRÁCE


- DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKY OKEN
- DŘEVĚNÁ DEŠTĚNÁ DVOJITÁ OKNA
- 4x DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OKNO NA SCHODIŠTI
- VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECHY
- OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍ ŘÍMSY NA ÚROVNI PODLAHY 2.NP

Oprava omítek

- VNĚJŠÍ:
- UVAŽOVANÉ OTLUČENÍ VNĚJŠÍCH OMÍTEK Z 15%
 - MECHANICKÉ ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV NÁTĚRŮ ŠPACHTLÍ
 - + OPLÁCHNUTÍ TLAKOVOU VODOU
 - DOPLNĚNÍ OTLUČENÝCH OMÍTEK VÁPENOCEMENTOVÝM ŠPRICEM, VÁPENOCEMENTOVOU JÁDROVOU A VRCHNÍ ŠTUKOVOU OMÍTKOU
 - VYPLNĚNÍ SPÁR, DOPLNĚNÍ ŘÍMS, PARAPETŮ A ŠTUKOVÝCH PRVKŮ
 - HLOUBKOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR VNĚJŠÍCH OMÍTEK
 - PROVEDENÍ NÁTĚRU VÁPENNOU FASÁDNÍ BARVOU ODOLNOU PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, NA BÁZI VÁPENNÉHO HYDRÁTU S PŘÍDAVKEM LNĚNÉHO OLEJE.
- BAREVNOST - OKROVÁ, ODSTÍN UPŘESNĚN INVESTOREM
- VNITŘNÍ:
- OPRAVENÍ OMÍTEK VNITŘNÍCH OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ PO VÝMĚNĚ VÝPLNÍ OTVORŮ A PARAPETNÍCH DESEK

POZNÁMKY:

- Montáž oken bude provedena v souladu s normou ČSN 74 6077. Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování.

AUTOR PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Tomáš Grygar projektant pozemních staveb +420 777 997 816 grygar.tomas@seznam.cz Vršovice 65, 747 61 Opava						
		-	Tomáš GRYGAR							
MÍSTO STAVBY	p. č. 2211/3, kat. ú. Opava-Předměstí			<div></div>						
INVESTOR	Slezská nemocnice v Opavě, p.o., Olomoucká 470/86, 74601 Opava									
AKCE: <div>PAVILON "W"</div> <div>- udržovací práce</div>			FORMÁT							
			DATUM			11/2021				
			STUPEŇ PD			-				
			ZAK. ČÍSLO	-						
NÁZEV VÝKRESU: <div>PŮDORYS 2.NP</div>			ČÍSLO KOPIE	1	2	3	4	5	6	7
			MĚŘÍTKO: <div>1:50</div>	ČÍSLO VÝKRESU: <div>Udr.pr.03</div>						