AKCE: **PAVILON "W" - udržovací práce**				VÝROBKY: **Plastové**					STRANA: **1/3**	VÝKRES: **7**
POL.	standard výrobku	SCHEMA -kresleno z exteriérové strany	POPIS	CELK.	PP	1P	2P	ST	ZASKLENÍ	BARVA
1 P	WINDEK PVC TREND STAR Číslo tech. standardu DEK 5163 samočinné větrání např. GECCO 4		PLASTOVÉ OKNO, 1140 x 570 mm, DVOUKŘÍDLOVÉ ŠTULPOVÉ, PRAVÉ KŘÍDLO DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, LEVÉ OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO A RÁMY MIN. 5-ti KOMOROVÉ ,Uf<=1,20W/m2.K SE SAMOČINNÝM ZABUDOVANÝM VĚTRÁNÍM VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA DTD BÍLÁ, šířka 370mm délka 1140mm	**1**	1				Izolační dvojsklo, čiré Ug=1,1 W/m2.K	Bílá
2 P	WINDEK PVC TREND STAR Číslo tech. standardu DEK 5163 samočinné větrání např. GECCO 4		PLASTOVÉ OKNO, 550 x 550 mm, JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ SKLÁPĚNÍ POMOCÍ PÁKOVÉHO OVLÁDAČE S TÁHLEM KŘÍDLO A RÁMY MIN. 5-ti KOMOROVÉ ,Uf<=1,20W/m2.K SE SAMOČINNÝM ZABUDOVANÝM VĚTRÁNÍM VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA DTD BÍLÁ, šířka 360mm délka 550mm	**1**	1				Izolační dvojsklo, čiré Ug=1,1 W/m2.K	Bílá
3 P	WINDEK PVC TREND STAR Číslo tech. standardu DEK 5163 samočinné větrání např. GECCO 4		PLASTOVÉ OKNO, 580 x 580 mm, JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ KŘÍDLO A RÁMY MIN. 5-ti KOMOROVÉ ,Uf<=1,20W/m2.K SE SAMOČINNÝM ZABUDOVANÝM VĚTRÁNÍM VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA DTD BÍLÁ, šířka 490mm délka 1x 750mm, 1x 600mm	**2**	2				Izolační dvojsklo, čiré Ug=1,1 W/m2.K	Bílá
4 P	WINDEK PVC TREND STAR Číslo tech. standardu DEK 5163 samočinné větrání např. GECCO 4		PLASTOVÉ OKNO, 550 x 600 mm, JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ KŘÍDLO A RÁMY MIN. 5-ti KOMOROVÉ ,Uf<=1,20W/m2.K SE SAMOČINNÝM ZABUDOVANÝM VĚTRÁNÍM VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA DTD BÍLÁ, šířka 370mm délka 550mm	**2**	2				Izolační dvojsklo, čiré Ug=1,1 W/m2.K	Bílá