

UPOZORNĚNÍ

- 1 – PŘED VÝROBOU, RESP. ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROVEDE VÝROBCE PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH PROVEDENÝCH OTVORŮ A DOTČENÝCH STAV. KONSTRUKCÍ PRO STANOVENÍ VÝROBNÍCH ROZMĚRŮ A KOORDINACI SE STAVBOU!
- 2 – UVÁDĚNÉ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY HRUBÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ, NIKOLI ROZMĚRY VÝROBNÍ.
- 3 – VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU.
- 4 – SPECIFIKACE KOVÁNÍ, TYPU SKLA PROSKLENÍ, TYPU DÝHY, LAKŮ A LAZUR APOD. UPŘESNIT PŘED VÝROBOU S INVESTOREM A ARCHITEKTEM STAVBY V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ DODAVATELSKOU DOKUMENTACI KE CHVÁLENÍ GP





HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. ZUZANA SÝKOROVÁ PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT, ČKA:05 238	AUTORIZACE / PODPIS <div></div>	
KONTAKT:	SLEZSKÁ 5/8, DOBROSLAVICE, 747 94 IČO: 14389355 sykorova.zu@gmail.com, +420 777 728 618		
ODP.PROJEKTANT:	ING. ARCH. ZUZANA SÝKOROVÁ		
PROJEKTANT:	ING. PAVEL NITRA		
VYPRACOVAL:	ING. PAVEL NITRA		
KONTROLOVAL:	ING. ARCH. ZUZANA SÝKOROVÁ		
NÁZEV STAVBY:	PŘESTAVBA PROSTOR OBJEKTU DOMOVA JISTOTY NA VÝJEZDOVÉ STANOVIŠTĚ ZZSMSK V BOHUMÍNĚ	Č.ZAKÁZKY:	ZS_20_2023
MÍSTO STAVBY:	POZEMEK PARC.Č. 1537/12, K.Ú. NOVÝ BOHUMÍN, OBEC BOHUMÍN	DATUM:	04 /2023
STAVEBNÍK:	ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝŠKOVICKÁ 2995/40, ZÁBŘEH, 700 30 OSTRAVA	STUPEŇ PD:	DSP
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01	FORMÁT (A4):	
ČÁST DOKUMENTACE:	D ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO:	
NÁZEV DOKUMENTU:	VÝPISY PRVKŮ	ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1 -106

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ





POZNÁMKA

1 – PŘED VÝROBOU, RESP. ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE PROVEDE
VÝROBCE PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH OTVORŮ A NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ




- TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI!
- PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO VŠECHNY KÓTY NA STAVBĚ OVĚŘIT!
- JEDNÁ SE O VÝKRES TVARU, NIKOLIV O DÍLENSKOU ČI VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JE PROTO NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY A MÍRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ;
 - VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY, ODSŤINY A SOUČÁSTI STAVBY A INTERIÉRU BUDOU UPŘESNĚNY V RÁMCI AD ARCHITEKTEM;
 - JE NEZBYTNÉ DODRŽET BAREVNÉ A TVAROVÉ ŘEŠENÍ PRVKŮ! PŘÍPADNÉ ZMĚNY VÝROBKU, BAREVNOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY JE TŘEBA MÍT ODSOUHLASENU SPOLEČNĚ ARCHITEKTEM A INVESTOREM;
- VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE BUDE PŘEDLOŽENA K REVIZI A ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM A INVESTOREM;
- VÝROBNÍ VÝKRESY A POSTUPY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM;
- KAŽDÝ VÝROBEK, BAREVNOST A POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE V RÁMCI AD ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM;
- ZHOTOVITEL ČI DODAVATEL JE ODBORNÁ FIRMA A JEJÍ CENOVÁ NABÍDKA MUSÍ ZAHRNOVAT VŠECHNY DETAILS, KTERÉ POPŘÍPADĚ NEJSOU UVEDENY V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, TAK ABY BYL VÝROBEK V BEZCHYBNÉM TECHNICKÉM PROVEDENÍ, PLNĚ FUNKČNÍ A SE SVOU UŽITNOU HODNOTOU;
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ V PŘÍPADĚ ROZPORŮ GRAFICKÉHO, MATERIÁLOVÉHO NEBO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ UPOZORNÍ ZAVČASU GENERÁLNÍ DODAVATEL PROJEKTANTA ZA ÚČELEM DOŘEŠENÍ ROZPORU Z DŮVODŮ ZAMEZENÍ VZNIKU PŘÍPADNÝCH VÍCEPRACÍ. NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE NEBUDE BRÁN ZŘETEL;
- VÝKRESOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ CELKOVÉHO DÍLA I PRO SPRÁVNÉ NACENĚNÍ CELÉ STAVBY!

OZN.	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ	
				Σ ks	
				L	P
V 01		<p>Popis, viz níže</p> <p>POZN. : POKUD BUDE NUTNO PRO NEDOSTATEČNÝ PROSTOR SNÍŽIT S.V. VRAT - POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA !</p>	<p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ: INTERIÉR : světle šedá EXTERIÉR : signální žlutá - dle stávající KOVÁNÍ : obecně NEREZ/HLINÍK</p>		1
V 02	- DTTO -				1
T 01		<p>DVEŘE PLNÉ VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR 800/1970 mm - PO : EW 30 DP3 - JEDNOKŘÍDLOVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, LEVÉ S POLODRÁŽKOU - MATERIÁL KŘÍDLA: HPL + OKOPOVÝ NEREZ PLECH 300 mm OBOUSTR. - ZÁRUBEŇ LISOVANÁ PLECHOVÁ DO ZDI TL. 150 mm - S PRAHEM - KOVÁNÍ: obecně NEREZ - KLIKA OBOUSTRANNĚ + SAMOZAVÍRAČ - VLOŽKA: FAB <p>ODSOUHLASIT V RÁMCI AD A S INVESTOREM</p>	<p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ: KŘÍDLO : SVĚTLE ŠEDÁ (cca. RAL 7044 ZÁRUBEŇ : - DTTO - KOVÁNÍ : NEREZ</p>	L	P
T 02		<p>DVEŘE PLNÉ VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVOUKŘÍDLÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR celkem 1200/2100mm - PO : EW 30 DP3 - DVOUKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, PRAVÉ S POLODRÁŽKOU - KŘÍDLA : přím. 900/2100, sekund. 300/2100 mm - MATERIÁL KŘÍDLA: HPL + OKOPOVÝ NEREZ PLECH 300 mm OBOUSTR. - ZÁRUBEŇ LISOVANÁ PLECHOVÁ DO ZDI TL. 150 mm - S PRAHEM - KOVÁNÍ: obecně NEREZ - KLIKA OBOUSTRANNĚ + SAMOZAVÍRAČ + STAVĚČE - VLOŽKA: FAB <p>ODSOUHLASIT V RÁMCI AD A S INVESTOREM</p>	<p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ: KŘÍDLO : SVĚTLE ŠEDÁ (cca. RAL 7044 ZÁRUBEŇ : - DTTO - KOVÁNÍ : NEREZ</p>		1
T 03		<p>DVEŘE PLNÉ VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR celkem 1200/2100mm - DVOUKŘÍDLÉ, HLADKÉ, PLNÉ, PRAVÉ S POLODRÁŽKOU - KŘÍDLA : přím. 900/2100, sekund. 300/2100 mm - MATERIÁL KŘÍDLA: LISOVANÝ PLECH - ZÁRUBEŇ LISOVANÁ PLECHOVÁ DO ZDI TL. 150 mm - S PRAHEM - KOVÁNÍ: obecně NEREZ - KLIKA : OBOUSTRANNĚ - VLOŽKA: FAB <p>ODSOUHLASIT V RÁMCI AD A S INVESTOREM</p>	<p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ: KŘÍDLO : SVĚTLE ŠEDÁ (cca. RAL 7044 ZÁRUBEŇ : - DTTO - KOVÁNÍ : NEREZ</p>		1

FINÁLNÍ PODOBU, BARVU, PROFILACI A OSAZENÍ KOVÁNÍM ODSOUHLASIT V RÁMCI AD S ARCHITEKTEM A S INVESTOREM

OZN.	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ	
				Σ ks	
				L	P
T 04		<p>DVEŘE PLNÉ VNITŘNÍ POSUVNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR 800/1970 mm - PLNÉ, BEZ POLODRÁŽKY - KŘÍDLA : 800/1970 - PŘÍZNANÝ POSUV - MATERIÁL KŘÍDLA: HPL + OKOPOVÝ NEREZ PLECH 300 mm OBOUSTR. - BEZ ZÁRUBNĚ, PŘÍZNANÝ KOVOVÝ POSUV, MECH. KOTVENÝ DO NADPARŽÍ, KAPOTOVANÝ - BEZ PRAHU, OSTĚNÍ OMÍTKA - KOVÁNÍ: obecně NEREZ - ÚCHYTKA PRO POSUV <p>ODSOUHLASIT V RÁMCI AD A S INVESTOREM</p>	<p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ: KŘÍDLO : SVĚTLÉ ŠEDÁ (cca. RAL 7044 ZÁRUBEŇ : - DTTO - KOVÁNÍ : NEREZ</p>		1
T 05		<p>DVEŘE PLNÉ VNITŘNÍ LEVÉ/PRAVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR 800/1970 mm - JEDNOKŘÍDLOVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU - MATERIÁL KŘÍDLA: HPL + OKOPOVÝ NEREZ PLECH 300 mm OBOUSTR. - ZÁRUBEŇ LISOVANÁ PLECHOVÁ DO ZDI TL. 150/125 mm - S PRAHEM - KOVÁNÍ: obecně NEREZ - KLIKA OBOUSTRANNĚ - VLOŽKA: DÓZICKÁ - 3 ks OPATŘIT VĚTRACÍ MŘÍŽKOU PRO VZT - VIZ PD VZT <p>ODSOUHLASIT V RÁMCI AD A S INVESTOREM</p>	<p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ: KŘÍDLO : SVĚTLÉ ŠEDÁ (cca. RAL 7044 ZÁRUBEŇ : - DTTO - KOVÁNÍ : NEREZ</p>	4	1
VZT		STÁVAJÍCÍ DVEŘE - 2x VZT MŘÍŽKA - VIZ PD VZT			2
T 06		<p>DVEŘE PLNÉ VNITŘNÍ LEVÉ/PRAVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR 700/1970 mm - JEDNOKŘÍDLOVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU - MATERIÁL KŘÍDLA: HPL + OKOPOVÝ NEREZ PLECH 300 mm OBOUSTR. - ZÁRUBEŇ LISOVANÁ PLECHOVÁ DO ZDI TL. 100 mm - S PRAHEM - KOVÁNÍ: obecně NEREZ - KLIKA OBOUSTRANNĚ - VLOŽKA: DÓZICKÁ event. PRO WC <p>ODSOUHLASIT V RÁMCI AD A S INVESTOREM</p>	<p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ: KŘÍDLO : SVĚTLÉ ŠEDÁ (cca. RAL 7044 ZÁRUBEŇ : - DTTO - KOVÁNÍ : NEREZ</p>		1
T 07		<p>SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA S DVEŘMI</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROZMĚR 1350/2100 mm (SPODNÍ MEZERA DO 100 mm) - SKLO BEZPEČNOSTNÍ, ANTICALC, S NEREZ KOTEVNÍMI PRVKY A TĚSNĚNÍM - VSTUPNÍ KŘÍDLO LEVÉ 750/2100 mm S TĚSNĚNÍM - NEREZOVÉ KOTVENÍ PRVKY (LIŠTA), PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ + TMEL - KOVÁNÍ A KOTEVNÍ PRVKY: obecně NEREZ - OBOUSTR. MADLO/ÚCHYTKA PRO OTEVÍRÁNÍ <p>ODSOUHLASIT V RÁMCI AD A S INVESTOREM</p>	<p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ: KŘÍDLO A PEVNÁ ČÁST : SKLO BEZP. KALENÉ ČIRÉ ANTICALC KOVÁNÍ : NEREZ</p>		1

FINÁLNÍ PODOBU, BARVU, PROFILACI A OSAZENÍ KOVÁNÍM ODSOUHLASIT V RÁMCI AD S ARCHITEKTEM A S INVESTOREM

OZN.	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ	
				Σ ks	
				L	P
T 08		SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA - DVEŘE - ROZMĚR 800/2050 mm (SPODNÍ MEZERA DO 100 mm) - SKLO BEZPEČNOSTNÍ, ANTICALC, S NEREZ KOTEVNÍMI PRVKY A TĚSNĚNÍM - VSTUPNÍ KŘÍDLO PRAVÉ 800/2050 mm S TĚSNĚNÍM - NEREZOVÉ KOTVENÍ PRVKY (LIŠTA), PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ + TMEL - KOVÁNÍ A KOTEVNÍ PRVKY: obecně NEREZ - OBOUSTR. MADLO/ÚCHYTKA PRO OTEVÍRÁNÍ ODSOUHLASIT V RÁMCI AD A S INVESTOREM	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: KŘÍDLO A PEVNÁ ČÁST : SKLO BEZP. KALENÉ ČIRÉ ANTICALC KOVÁNÍ : NEREZ		1
T 09	PRŮŘEZ DO STŘECHY - ROZMĚR 600/800 mm - TEPELNĚ IZOLAČNÍ (cca. 1,2 - 0,9 W/K-1m-2), DO SDK KONSTRUKCE - SKLÁDACÍ (TELESKOPICKÝ ŽEBŘÍK) - VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ (LÍMEC, TĚSNĚNÍ K PAROZÁBRANĚ, ...) ODSOUHLASIT V RÁMCI AD A S INVESTOREM		BAREVNÉ ŘEŠENÍ: INTERIÉR : BÍLÁ event. DŘEVO S LAKEM		1
T 10		DVEŘE PLNĚ VNITŘNÍ PRAVÉ - ROZMĚR 900/1970 mm - JEDNOKŘÍDLOVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, PRAVÉ - MATERIÁL KŘÍDLA: HPL + OKOPOVÝ NEREZ PLECH 300 mm OBOUSTR. - ZÁRUBEŇ LISOVANÁ PLECHOVÁ DO ZDI TL. 150 mm - BEZ PRAHU - KOVÁNÍ: obecně NEREZ - KLIKA OBOUSTRANNĚ - VLOŽKA: DÓZICKÁ/FAB - DLE INV - ZVÝŠENÁ ZÁTĚŽ VLHKOSTÍ Z m.č. 005 ODSOUHLASIT V RÁMCI AD A S INVESTOREM	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: KŘÍDLO : SVĚTLÉ ŠEDÁ (cca. RAL 7044 ZÁRUBEŇ : - DITO - KOVÁNÍ : NEREZ		1
	POZN. STÁVAJÍCÍ DVEŘE - PONECHÁVANÉ PRVKY cca. 8 ks PODROBIT KOMPLEXNÍ REPASI VČ. ZÁRUBNÍ (BARVA, ...) - DETAILNĚJI ŘEŠIT S INVESTOREM - ROZSAH (EVENT. VÝMĚNA) - PRVKY BĚHEM STAVBY OCHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM !				8

SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA V01

Kompletní provedení a dodávka včetně závěsných konstr.prvků


- počet denní cyklů otevř./zavř. 20, rychlost otevř./zavř. 190mm/s, odolnost proti větru tř.3, vodotěsnost tř.3, akustická izolace 22dB, Tepelný odpor 1,2 W/m²K.
- sekční s výsuvem nahoru pod pohled
- křídlo s prosvětlovacím pruhem v AL zasklívacím rámu výšky 750 mm, tepelně izolované, dveře otevíravé 940x1955 mm s nízkým prahem prahu, klika/klika a samozavírač
- PU sendvič s ocelovým pozinkovaným plechem - lakovaný RAL 3000. Ochrana proti prstů zvenku i zevnitř, těsnění překladu z EPDM
- zasklení - Dvojitá umělohmotná tabule, čirá, 26 mm s povrchem vysoce odolným proti poškrábání
- zárubeň rám systémová kovová, s boční ochranou proti vsunutí ruky, vyrobená z žárově pozinkovaného ocelového plechu, přišroubované vodící kolejnice a boční těsnění z EPDM.
- kování L pro nadpraží 220 mm - průjezdová výška 3095 mm
- hřídelový pohon, vč. jednotky s trojtlačítkem, odblokování lankem vč. stahovací tyče
- pohon 400 V, 50 Hz, třída ochrany IP 65, doba zapnutí (ED) 60%
- Mikroprocesorová řídicí jednotka pro impulsní provoz, v samostatné skříni, integrované fóliové tlačítko otevřít-zastavit-zavřít, miniaturní zámek, dvojitý 7segmentový displej, nastavitelná mezní síla
- světelná závora
- předsazená světelná závora
- 3 ks 4kanálových dálkových ovládačů

SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA V02


Kompletní provedení a dodávka včetně závěsných konstr.prvků:

- VRATA VHODNÁ DO MYČKY - CELKOVÁ KONSTRUKCE VRAT, VČ. NAPAJENÍ A ŘÍZENÍ BUDE CHRÁNĚNA PROTI TRYSKAJÍCÍ VODĚ TRYSKAJÍCÍ TRYSKOU
- počet denní cyklů otevř./zavř. 20, rychlost otevř./zavř. 190mm/s, odolnost proti větru tř.3, vodotěsnost tř.3, akustická izolace 22dB, Tepelný odpor 1,2 W/m²K.
- sekční s výsuvem nahoru pod pohled
- křídlo s prosvětlovacím pruhem v AL zasklívacím rámu výšky 750 mm, tepelně izolované, dveře otevíravé 940x1955 mm s nízkým prahem prahu, klika/klika a samozavírač
- PU sendvič s ocelovým pozinkovaným plechem - lakovaný RAL 3000. Ochrana proti prstů zvenku i zevnitř, těsnění překladu z EPDM
- zasklení - Dvojitá umělohmotná tabule, čirá, 26 mm s povrchem vysoce odolným proti poškrábání
- zárubeň rám systémová kovová, s boční ochranou proti vsunutí ruky, vyrobená z žárově pozinkovaného ocelového plechu, přišroubované vodicí kolejničky a boční těsnění z EPDM.
- kování L pro nadpraží 220 mm - průjezdová výška 3095 mm
- hřídelový pohon, vč. jednotky s trojtlačítkem, odblokování lankem vč. stahovací tyče
- pohon 400 V, 50 Hz, třída ochrany IP 65, doba zapnutí (ED) 60%
- Mikroprocesorová řídicí jednotka pro impulsní provoz, v samostatné skříni chráněné proti tryskající vodě, integrované fóliové tlačítko otevřít-zastavit-zavřít, miniaturní zámek, dvojitý 7segmentový displej, nastavitelná mezní síla
- světelná závora
- předsazená světelná závora
- 3 ks 4kanálových dálkových ovládačů

PŮDORYS 1:10



ČELNÍ POHLED 1:10



ILUSTRAČNÍ FOTO

124 - NEREZOVÝ STŮL S DVOJDŘEZEM - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE


- STŮL VYROBENÝ NA MÍRU - KONSTRUKCE: LEŠTĚNÁ NEREZ. OCEL (PLECH)
- VRCHNÍ DESKA: NEREZOVÝ PLECH tl. 2 mm S NEREZOVÝMI DVOJDŘEZEM
- 2 BOČNÍ SKŘÍNKY
- POLICE: PLINÁ, NEREZOVÝ PLECH tl. 2 mm

POZNÁMKA:

- VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY, ODSTŮNY A SOUČÁSTI INTERIÉRU BUDOU UPŘESNĚNY V RÁMCI AD ARCHITEKTEM
- JEDNA SE O VÝKRES TVARU, NIKOLIV O DÍLENSKOU ČI VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JE PROTO NUTNĚ VEŠKERÉ ROZMĚRY A MÍRY VZÍT
PŘÍMO NA STAVBĚ (ZEJMÉNA PRO VESTÁVENÝ NÁBYTEK). VÝROBNÍ VÝKRES A POSTUPY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VÝROBEK, BAREVNOST A POUŽITÍ ÚPRAVA BUDE V RÁMCI A.D. ODSOUHLAŠEN ARCHITEKTEM A INVESTOREM
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI ZJIŠTĚNÍ NEPŘEDPOKLÁDANÝCH SKUTEČNOSTÍ KONTAKTUITĚ ODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
- TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !!!

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. ZUZANA SÝKOROVÁ PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT, ČKA:05 238	
KONTAKT:	SLEZSKÁ 5/8, DOBROSLAVICE, 747 94 IČO: 14389355 sykorova.zu@gmail.com, +420 777 728 618	
ODP.PROJEKTANT:	ING. ARCH. ZUZANA SÝKOROVÁ	
PROJEKTANT:	ING. ARCH. ZUZANA SÝKOROVÁ	
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. ZUZANA SÝKOROVÁ	
KONTROLOVAL:	ING. ARCH. ZUZANA SÝKOROVÁ	

NÁZEV STAVBY:	PŘESTAVBA PROSTOR OBJEKTU DOMOVA JISTOTY NA VÝJEZDOVÉ STANOVISĚ ZZSMK V BOHUMÍNĚ	Č. ZAKÁZKY:	ZS_20_2023
MÍSTO STAVBY:	POZEMEK PARC.Č. 1537/12, K.Ú. NOVÝ BOHUMÍN, OBEC BOHUMÍN	DATUM:	04./2023
STAVEBNÍK:	ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE	STUPĚŇ PD:	DSP+DPS
STAVEBNÍ OBJEKT:	VÝŠKOVICKÁ 2995/40, ZÁŘEH, 700 30 OSTRAVA	FORMÁT (A4):	2
ČÁST DOKUMENTACE:	D 1.4.8 Vnitřní vybavení (interiér)	MĚŘÍTKO:	1:10
NÁZEV DOKUMENTU:	NEREZOVÝ STŮL S DVOJDŘEZEM (124)	ČÍSLO VÝKRESU:	D.4.8 -124



ILUSTRACIJ FOT

125 - NEREZOVÝ MULTIFUNKČNÍ DRŽÁK - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- DRŽÁK (SUŠÁK) VYKROJENÝ NA MÍRU - Z NEREZOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ 15 /15/12 (LEŠTĚNÁ NEREZ. OCEL)
SUŠÍČI TYČE PRŮM. 3 až 5mm (LEŠTĚNÁ NEREZ. OCEL)
KOTVENO DO ZDI NA ROZNAŠEČÍ PLECHY Z LEŠTĚNÉ NEREZ. OCELI, NA ŠROUBY DO HMOŽDINEK


POZNÁMKA:

- VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY, ODSTĚNY A SOULASTI INTERIÉRU BUDOU UPŘESNĚNY V RAMCI AŽ ARCHITEKTEM JEDNA SE O VKRĚS TVARU, NIKOLIV O DÍLENSKOU ČI VÝROBNÍ DOKUMENTACII, JE PROTO NUTNÉ VŠEKDE ROZMĚRY A MÍRY VZÍT PRIMO NA STAVBE (ZEJména PRO VESTÁVENÝ NÁBYTEK). VÝROBNÍ VKRĚS A POSTUPY KONSULTOVAT S PROJEKTANTEM VYROBEK, BAREVNOST A POVOCHOVÁ ÚPRAVA BUDE V RAMCI A.D. ODSOULÁSEN ARCHITEKTEM A INVESTOREM V PŘÍPADĚ NEASNOSTI ČI ZJISTĚNÍ NEPŘEDPOKLÁDANÝCH SKUTEČNOSTÍ KONTAKTUJE ODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA, TENTO VKRĚS NEAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACII !!!



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. ZUZANA SÝKOROVÁ PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT, ČKA:05 238
KONTAKT:	SLEZSKÁ 5/8, DOBROSLAVICE, 747 94 IČO : 14389335 sykorova.zu@gmail.com, +420 777 728 618
ODP. PROJEKTANT:	ING. ARCH. ZUZANA SÝKOROVÁ
PROJEKTANT:	ING. ARCH. ZUZANA SÝKOROVÁ
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. ZUZANA SÝKOROVÁ
KONTROLOVAL:	ING. ARCH. ZUZANA SÝKOROVÁ

NAZEV STAVBY:	PRĚSTAVBA PROSTOR OBJEKTU DOMOVA JISTOTY NA VÝJEZDOVÉ STANOVISĚ ZZSMŠK V BOHUMÍNĚ	Č. ZAKÁZKY:	ZS_20_2023
MÍSTO STAVBY:	POZEMEK PAR.C.Č. 1537/12, K.Ú. NOVÝ BOHUMÍN, OBEC BOHUMÍN	DATUM:	04./2023
STAVEBNÍK:	ZDRAVOTNICKÁ ZACHRANNÁ SLUŽBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE	STUPEŇ PD:	DSP+DPS
STAVEBNÍ OBJEKT:	VÝŠKOVICKÁ 2995/40, ZABŘEH, 700 30 OSTRAVA	FORMÁT (A4):	2
ČÁST DOKUMENTACE:	SO 01	MĚŘITKO:	1:10
NAZEV DOKUMENTU:	D 1.4.8 VNITŘNÍ VYBAVENÍ (INTERIÉR)	ČÍSLO VÝKRESU:	D.4.8 -125
NEREZOVÝ MULTIFUNKČNÍ DRŽÁK (125)			

PŮDORYS 1:10



ČELNÍ POHLED 1:10



ILUSTRAČNÍ FOTO

126 - PŘÍSTAVNÝ NEREZOVÝ STŮL - MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE

- STŮL VYROBENÝ NA MÍRU Z LEŠTĚNÉÁ NEREZ. OCELI (PLECH)
- VRCHNÍ DESKA: NEREZOVÝ PLECH tl. 2 mm s LÍMCEM

POZNÁMKA:

- VŠECHNY NESPECIFIKOVANÉ MATERIÁLY, ODSTŮPNÝ A SOUČÁSTI INTERIÉRU BUDOU UPŘESNĚNY V RÁMCI AD ARCHITEKTEM
- JEDNA SE O VÝKRES TVARU, NIKOLIV O DÍLENSKOU ČI VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JE PROTO NUTNÉ VŠEČERÉ ROZMĚRY A MÍRY VZÍT PŘÍMO NA STAVBĚ (ZEJMÉNA PRO VESTÁVENÝ NÁBYTEK). VÝROBNÍ VÝKRES A POSTUPY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VÝROBEK, BAREVNOST A POKRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE V RÁMCI A.D. ODSOUHLAŠEN ARCHITEKTEM A INVESTOREM
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI ZJIŠTĚNÍ NEPŘEDPOKLÁDANÝCH SKUTEČNOSTÍ KONTAKTUITE ODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA.
- TENTO VÝKRES NENAHRADUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !!!

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. ZUZANA SÝKOROVÁ PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT, ČKA:05 238	
KONTAKT:	SLEZSKÁ 5/8, DOBROSLAVICE, 747 94 IČO : 14389355 sykorova.zu@gmail.com, +420 777 728 618	
ODP.PROJEKTANT:	ING. ARCH. ZUZANA SÝKOROVÁ	
PROJEKTANT:	ING. ARCH. ZUZANA SÝKOROVÁ	
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. ZUZANA SÝKOROVÁ	
KONTROLOVAL:	ING. ARCH. ZUZANA SÝKOROVÁ	

NÁZEV STAVBY:	PŘESTAVBA PROSTOR OBJEKTU DOMOVA JISTOTY NA VÝJEZDOVÉ STANOVÍŠTĚ ZZSMK V BOHUMÍNĚ	Č.ZAKÁZKY:	ZS_20_2023
MÍSTO STAVBY:	POZEMEK PARC.Č. 1537/12, K.Ú. NOVÝ BOHUMÍN, OBEC BOHUMÍN	DATUM:	04 /2023
STAVEBNÍK:	ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE	STUPĚŇ PD:	DSP+DPS
STAVEBNÍ OBJEKT:	VÝŠKOVICKÁ 2995/40, ZÁBŘEH, 700 30 OSTRAVA	FORMÁT (A4):	2
ČÁST DOKUMENTACE:	D 1.4.8 Vnitřní vybavení (interiér)	MĚŘÍTKO:	1:10
NÁZEV DOKUMENTU:	PŘÍSTAVNÝ NEREZOVÝ STŮL (126)	ČÍSLO VÝKRESU:	D.4.8 -126