

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz,mob.:+420 728 463 908	
Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša		
Investor: Nemocnice Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896				
Místo stavby: 736 01 Havířov, Nemocnice Havířov, p. o.			Formát	A4
Akce	Rekonstrukce lůžkové stanice chirurgie III. v nemocnici Havířov P.O.		Datum	4/2024
			Účel	DPS
			Č. zakázky	11.101/24
Část	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení		Měřítko	1:50
Obsah výkresu			Číslo paré	Č. výkresu
Specifikace podhledů				D.1.1.b_106

PO1

**MINERÁLNÍ KAZETOVÉ PODHLEDY PRO PODHLEDY DO VLHKÝCH PROSTORŮ S VYSOKÝM POŽADAVKEM NA HYGIENU**

Minerální kazetové podhledy 600x600mm, voděodolný povrch, barva bílá.

Závěsná antikorozní kovová konstrukce šířky 24mm, hlavní profily výšky 43mm, se zámkem, vertikální část konstrukce opatřena podélným prolisováním na hlavních i příčných profilech pro vyšší torzní pevnost, obvodový antikorozní L profil, barva bílá, antikorozní závěsný systém včetně příslušenství. Zkrácené profily a závěsné prvky je potřeba lokálně opatřit antikorozním nástřikem.

Každoročně se vyžaduje kontrola stavu stropního systému a v případě poškození jakéhokoliv komponentu je nutná výměna za nový kus.

PO2

**HYGIENICKÝ PODHLED S POŽADAVKEM NA BAKTERIOLOGICKOU ČISTOTU**

Minerální kazetové podhledy 600x600mm, laminovaný voděodolný povrch, barva bílá, aplikovaná i na hrany obsahující antimikrobiální a antifungující látku, která poskytuje ochranu vůči biologické kontaminaci (nejedná se o hygienický nástřik), akustická pohltivost

Závěsná kovová konstrukce 24mm, hlavní profily výšky 43mm se zámkem, vertikální část konstrukce opatřena podélným prolisováním na hlavních i příčných profilech pro vyšší torzní pevnost, obvodový stínový profil, barva bílá.

PO3

**HYGIENICKÝ PODHLED PRO ČISTÉ PROSTORY S AKUSTICKOU POHLTIVOSTÍ ČISTÉ CHODBY**

Minerální kazetové podhledy 600x600mm, laminovaný voděodolný povrch, laminovaný voděodolný povrch, barva bílá, aplikovaná i na hrany obsahující antimikrobiální a antifungující látku, která poskytuje ochranu vůči biologické kontaminaci (nejedná se o hygienický nástřik)

Závěsná kovová konstrukce 24mm, hlavní profily výšky 43mm se zámkem, vertikální část konstrukce opatřena podélným prolisováním na hlavních i příčných profilech pro vyšší torzní pevnost, obvodový stínový profil, barva bílá.