







Novostavba střediska krizového řzení - Objekt záchranné služby s heliportem (ZS)
v areálu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov

LIST:

1

 RAL 9007
šedý hliník - metalíza

| OZN. | SCHÉMA | POPIS | INP | STR | CE |
|--------|--|--|-----|-----|----|
| D 1 | STAVEBNÍ OTVOR: 900x2050 OTEVÍRÁVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 800/1970 PLNÉ, HPL LAMINÁT BARVA ŠEDÁ bez požární odolnosti  | OTEVÍRÁVÉ DVEŘE - INTERIÉROVÉ - Provedení z HPL laminátu barva ŠEDÁ - bezprahové provedení - Světlý průchodný rozměr dveří: min.800x2000mm - koe křídla:voštinová deska - barva/dekor křídla: RAL 9007 PRAVÉ | 3 | - | 3 |
| | | LEVÉ KOVÁNÍ: - klika/klika - bezpečnostní zámek ZÁRUBEŇ: - Rámová, ocelová, zárubeň musí být zabudována do stavby dle montážního postupu předepsaného výrobcem - Barva/dekor: RAL 9007 | 4 | - | 4 |
| | | | | | |
| D 2 | STAVEBNÍ OTVOR: 900x2050 OTEVÍRÁVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 800/1970 PLNÉ, HPL LAMINÁT BARVA ŠEDÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW3 - DP3-C DVEŘE VYBAVENÉ SAMOZAVÍRAČEM, INTEGROVANÝ V KŘÍDLÉ  | OTEVÍRÁVÉ DVEŘE - INTERIÉROVÉ - Provedení z HPL laminátu barva ŠEDÁ - bezprahové provedení - Světlý průchodný rozměr dveří: min.800x2000mm - koe křídla:voštinová deska - barva/dekor křídla: RAL 9007 - POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30 - DP3-C PRAVÉ | 9 | - | 9 |
| | | LEVÉ KOVÁNÍ: - klika/klika - bezpečnostní zámek ZÁRUBEŇ: - Rámová, ocelová, zárubeň musí být zabudována do stavby dle montážního postupu předepsaného výrobcem - Barva/dekor: RAL 9007 | 12 | - | 12 |
| | | | | | |
| D 3 | STAVEBNÍ OTVOR: 800x2050 OTEVÍRÁVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 700/1970 PLNÉ, HPL LAMINÁT BARVA ŠEDÁ  | OTEVÍRÁVÉ DVEŘE - INTERIÉROVÉ - Provedení z HPL laminátu barva ŠEDÁ - bezprahové provedení - Světlý průchodný rozměr dveří: min.800x2000mm - koe křídla:voštinová deska - barva/dekor křídla: RAL 9007 PRAVÉ | 5 | - | 5 |
| | | LEVÉ KOVÁNÍ: - klika/klika - WC zámek ZÁRUBEŇ: - Rámová, ocelová, zárubeň musí být zabudována do stavby dle montážního postupu předepsaného výrobcem - Barva/dekor: RAL 9007 | 3 | - | 3 |
| | | | | | |
| D 4 | STAVEBNÍ OTVOR: 900x2050 POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 800/1970 PLNÉ, HPL LAMINÁT BARVA ŠEDÁ  | POSUVNÉ DVEŘE - INTERIÉROVÉ - Provedení z HPL laminátu barva ŠEDÁ - bezprahové provedení - Světlý průchodný rozměr dveří: min.800x2000mm - koe křídla:voštinová deska - barva/dekor křídla: RAL 9007 | 2 | - | 2 |
| | | KOVÁNÍ: - oliva/oliva ZÁRUBEŇ: - Rámová, ocelová, zárubeň musí být zabudována do stavby dle montážního postupu předepsaného výrobcem - Barva/dekor: RAL 9007 | | | |
| D 5 | STAVEBNÍ OTVOR: 1000x2050 OTEVÍRÁVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 900/1970 PLNÉ, OCELOVÉ, BARVA ŠEDÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30 - DP3-C  | OTEVÍRÁVÉ DVEŘE - PRŮMYSLOVÉ - Provedení z ocelového plechu - provedení s prahem zabudovaným do podlahy - Světlý průchodný rozměr dveří: min.900x2000mm - koe křídla:ocelových plech v ocelovém rámu - barva/dekor křídla: RAL 9007 - POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30 DP3-C PRAVÉ | 1 | - | 1 |
| | | LEVÉ KOVÁNÍ: - klika/klika - bezpečnostní zámek ZÁRUBEŇ: - Rámová, ocelová, zárubeň musí být zabudována do stavby dle montážního postupu předepsaného výrobcem - Barva/dekor: RAL 9007 | 3 | - | 3 |
| | | | | | |