

AKCE: Novostavba střediska krizového řízení - Objekt záchranné služby s heliportem (ZS) v areálu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov			VNITŘNÍ DVEŘNÍ SYSTÉMY			LIST: 1		
SKLADEBNÝ ROZMĚR OKEN A DVEŘÍ UVEDENÝ VE VÝPISĚ NENÍ VÝROBNÍ ROZMĚR !! PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU NA STAVBĚ! SPOJ RÁMU OKNA/DVEŘÍ SE ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM MUSÍ BÝT PROVEDEN VZDUCHOTĚSNĚ A VODOTĚSNĚ! VE SPECIFIKACI OKEN NEJSOU ZAHRNUTY ZASTÍNOVACÍ DOPLŇKY A SÍTĚ PROTI HMYZU. DVEŘE OZNAČENÉ DP1 - C = BUDOU VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM						1NP	STŘECHA	CELKEM
OZN.	SCHÉMA	POPIS	1	-	1			
Dv 1	<div>STAVEBNÍ OTVOR: 3000x3000 POHLED Z EXTERIÉRU NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR!!!</div>	<div>VSTUPNÍ DVEŘE</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Provedení hliníkové s prosklením</li><li>- bezprahové provedení</li><li>- Horní nadsvětliková a postranní částí fixně zaskleny</li><li>- Světlý průchodný rozměr dveří: min.1600x2100mm</li><li>- kce křídla: Hliníkový profil</li><li>- barva/dekor křídla: RAL 9007</li><li>- příprava na elektronický zámek!!!!</li></ul> <div>ZASKLENÍ:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bezpečnostní sklo fixní</li></ul> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</div> <div>KOVÁNÍ:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Oboustanné madla + bezpečnostní zámek</li><li>- samozavírač</li></ul> <div>ZÁRUBEŇ:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rámová, hliníková, zárubeň musí být zabudována do stavby dle montážního postupu předepsaného výrobcem</li><li>- Barva/dekor: RAL 9007</li></ul>	1	-	1			
Dv 2	<div>STAVEBNÍ OTVOR : 1700x2200 POHLED Z EXTERIÉRU NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR!!!</div>	<div>VSTUPNÍ DVEŘE</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Provedení hliníkové s prosklením</li><li>- bezprahové provedení</li><li>- Horní nadsvětliková a postranní částí fixně zaskleny</li><li>- Světlý průchodný rozměr dveří: min.1600x2100mm</li><li>- kce křídla: Hliníkový profil</li><li>- barva/dekor křídla: RAL 9007</li><li>- příprava na elektronický zámek</li></ul> <div>ZASKLENÍ:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bezpečnostní sklo fixní</li></ul> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: - EW15 DP3-C</div> <div>KOVÁNÍ:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Oboustanné madla + bezpečnostní zámek</li><li>- samozavírač</li></ul> <div>ZÁRUBEŇ:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rámová, hliníková, zárubeň musí být zabudována do stavby dle montážního postupu předepsaného výrobcem</li><li>- Barva/dekor: RAL 9007</li></ul>	1	-	1			
Dv 3	<div>STAVEBNÍ OTVOR: 1700x2200 mm POHLED Z EXTERIÉRU NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR!!! DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW30 DP3-C VYBAVENY SAMOZAVÍRAČEM</div>	<div>VSTUPNÍ DVEŘE</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Provedení hliníkové s prosklením</li><li>- bezprahové provedení</li><li>- Horní nadsvětliková a postranní částí fixně zaskleny</li><li>- Světlý průchodný rozměr dveří: min.1600x2100mm</li><li>- kce křídla: Hliníkový profil</li><li>- barva/dekor křídla: RAL 9007</li><li>- příprava na elektronický zámek</li></ul> <div>ZASKLENÍ:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bezpečnostní sklo fixní</li></ul> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: - EW 30 dle PBR</div> <div>KOVÁNÍ:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Oboustanné madla + bezpečnostní zámek</li><li>- samozavírač</li></ul> <div>ZÁRUBEŇ:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rámová, hliníková, zárubeň musí být zabudována do stavby dle montážního postupu předepsaného výrobcem</li><li>- Barva/dekor: RAL 9007</li></ul>	1	-	1			
Dv 4	<div>STAVEBNÍ OTVOR: 1700x2200 mm POHLED Z EXTERIÉRU NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR!!! bez požadavku na požární odolnost</div>	<div>VSTUPNÍ DVEŘE</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Provedení hliníkové s prosklením</li><li>- bezprahové provedení</li><li>- Horní nadsvětliková a postranní částí fixně zaskleny</li><li>- Světlý průchodný rozměr dveří: min.1600x2100mm</li><li>- kce křídla: Hliníkový profil</li><li>- barva/dekor křídla: RAL 9007</li><li>- příprava na elektronický zámek</li></ul> <div>ZASKLENÍ:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bezpečnostní sklo fixní</li></ul> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</div> <div>KOVÁNÍ:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Oboustanné madla + bezpečnostní zámek</li><li>- samozavírač</li></ul> <div>ZÁRUBEŇ:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rámová, hliníková, zárubeň musí být zabudována do stavby dle montážního postupu předepsaného výrobcem</li><li>- Barva/dekor: RAL 9007</li></ul>	2	-	2			