



















AKCE:  
Novostavba střediska krizového řízení - Objekt záchranné služby s heliportem (ZS)  
v areálu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov

## KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

LIST:

1

SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKŮ UVEDENÝ VE VÝPISĚ NENÍ VÝROBNÍ ROZMĚR !! PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!

Ozn	Schéma	Popis	RŠ (mm)	Délka (m)	Počet (ks)
	 k oknu Ok1 A Ok2	<u>VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU dl. 1500 mm</u> - Pozinkovaný plech s poplastovanou povrchovou úpravou tl. 0,6 mm, včetně přípojovacích prostředků  - NUTNO zaměřit přímo na stavbě po osazení okna! - BARVA tmavě šedá, antracit	250	1,5	8
	 k oknu Ok3	<u>VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU</u> (šířka 750 mm, hloubka 170mm) - Pozinkovaný plech s poplastovanou povrchovou úpravou tl. 0,6 mm, včetně přípojovacích prostředků  - NUTNO zaměřit přímo na stavbě po osazení okna! - BARVA tmavě šedá, antracit	250	0,75	4
	 k oknu Ok4	<u>VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU dl. 1000mm</u> (šířka 1000 mm, hloubka 170mm) - Pozinkovaný plech s poplastovanou povrchovou úpravou tl. 0,6 mm, včetně přípojovacích prostředků  - NUTNO zaměřit přímo na stavbě po osazení okna! - BARVA tmavě šedá, antracit	250	1,0	5
	 k oknu Ok6	<u>VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU dl 2000 mm</u> (šířka 2000 mm, hloubka 170mm) - Pozinkovaný plech s poplastovanou povrchovou úpravou tl. 0,6 mm, včetně přípojovacích prostředků  - NUTNO zaměřit přímo na stavbě po osazení okna! - BARVA tmavě šedá, antracit	250	2,0	1
	 k oknu Ok6 a Ok7	<u>VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU dl 4000 mm</u> (šířka 4000 mm, hloubka 170mm) - Pozinkovaný plech s poplastovanou povrchovou úpravou tl. 0,6 mm, včetně přípojovacích prostředků  - NUTNO zaměřit přímo na stavbě po osazení okna! - BARVA tmavě šedá, antracit	250	4,0	5
	 atika střechy	<u>VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY</u> (DÉLKA 23,5 m, ŠÍŘKA 300mm) - Pozinkovaný plech s poplastovanou povrchovou úpravou tl. 0,6 mm, včetně přípojovacích prostředků  - NUTNO zaměřit přímo na stavbě po osazení okna! - BARVA tmavě šedá, antracit	250	23,5	1
		<u>PODSTŘEŠNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ</u> D = 150mm  - Pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,6 mm - BARVA tmavě šedá, antracit	330	12,7	6
		<u>PODSTŘEŠNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ</u> D = 150mm  - Pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,6 mm - BARVA tmavě šedá, antracit	330	16,8	6
		<u>PODSTŘEŠNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ</u> D = 150mm  - Pozinkovaný lakovaný plech tl. 0,6 mm - BARVA tmavě šedá, antracit	330	5,7	6