



POKUD JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV VÝROBKU, NEBO VÝROBCE JE UVEDEN POUZE JAKO PŘÍKLAD PRO STANOVENÍ STANDARDU. UVEDENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZVU NEVYLUČUJE POUŽITÍ JINÉHO VÝROBKU SE STEJNÝMI, NEBO KVALITATIVNĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

Zodp. projektant		Kontroloval	Vypracoval	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 IČ: 06369201, DIČ: CZ06369201 El. Krásnohorská 321, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00536188, email: amunpro.cz, M: +420 728 463 908	
Ing. Michal Klimša		Ing. Michal Klimša	Jana Kozelková		
Investor: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorská 321, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00536188					
Místo stavby: Frýdek				Formát	A4
Akce: Rekonstrukce dětského oddělení část DIP				Datum	11/2024
				Účel	DPS
				Č. zakázky	11.113/2024
Část: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení				Měřítko	1:50
Obsah výkresu:				Číslo paré	Č. výkresu
Výpis plastových výrobků					D.1.1.b - 106c



PLASTOVÉ VÝROBKY

ZAKÁZ. ČÍSLO: 11.113/2024

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA–ROZMĚR–POPIS	5NP	6NP	CELKEM	NATĚR	SKLO	JINÉ
P1	 POHLED EXTERIÉR	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1800x1800mm, PARAPET 1800mm OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ BEZ SLOUPKU, SYMETRICKÉ OKNO OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, UZAMYKATELNÉ KOVÁNÍ OKNO SJEDNOTIT SE STÁVAJÍCÍMI SKLO ČIRÉ UD ≤ 0,90 W/m2K, S IZOLAČNÍ TROJSKLEM	2		2 KS		SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÝ VÝROBEK $U_w \leq 0,9W/m^2.K$ ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO, SKLO ČIRÉ	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT
P2		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 2500x1000mm, PARAPET 1000mm OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, UZAMYKATELNÉ KOVÁNÍ SKLO ČIRÉ	1		1 KS			
P3		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 2450x1000mm, PARAPET 1000mm OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, UZAMYKATELNÉ KOVÁNÍ SKLO ČIRÉ	2		2 KS			
P4		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1700x1000mm, PARAPET 1000mm OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, UZAMYKATELNÉ KOVÁNÍ SKLO ČIRÉ	1		1 KS			
P5		ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1550x1000mm, PARAPET 1000mm OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, UZAMYKATELNÉ KOVÁNÍ SKLO ČIRÉ	1		1 KS			
P6		PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ PARAPET S NOSEM PRO OKNO DL.1800mm OSAZENÉ VE STÁVAJÍCÍ ČÁSTI OBJEKTU ŠÍŘKA PARAPETU=200mm VČETNĚ PLASTOVÝCH KRYTEK	2		2 KS			
P7		Horní nárazové svodidlo s volně plovoucím krytem, jenž je opřený o tlumicí profil. S průběžným hliníkovým profilem. Vysoce odolné nárazové svodidlo výšky 203 mm. Spodní nízkoprofilový ochranný pás, pro ochranu stěn proti nárazům a škrábancům. z pevného materiálu stavebního lepidla. uchycení: silikonové lepidlo po celé délce	41,7 bm		41,7 bm			

PLASTOVÉ VÝROBKY

ZAKÁZ. ČÍSLO: 11.113/2024

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA–ROZMĚR–POPIS	5NP	6NP	CELKEM	NATĚŘ	SKLO	JINÉ
P8		 ROZMĚR 76x76x1800 MM ÚHEL 90° OCHRANNÝ KRYT ROHŮ SE STRUKTUROVANÝM POVRCHEM S BAKTERICIDNÍ ÚPRAVOU PRO ČISTÉ PROSTORY vysoce odolný, povrchově montovaný kryt rohů šířce 76 mm s hliníkovou výztuží a volně plovoucím krytem.	19		19 KS			PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT
P9		OCHRANNÉ PLASTOVÉ PLÁTY STĚN PLÁT DO VÝŠKY 1000 MM VYSOCE ODOBNÁ OCHRANA PROTI NÁRAZU, POŠKRÁBÁNÍ A ODŘENÍ S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU PRO ČISTÉ PROSTORY SNADNÁ ÚDRŽBA, PRO DLOUHODOBOU OCHRANU BAREVNÁ SPECIFIKACE DLE INVESTORA		19,0 bm	19,0 bm			
P10		STŘEŠENÍ BEZÚDRŽBOVÝ VÝLEZ PRO NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR ROZMĚR OTVORU 660x1180mm, VÝKLOPNÝ MATERIÁL RÁMU – DŘEVO OPLECHOVÁNÍ – LAKOVANÝ HLINÍK SKLO ČIRÉ, PRŮSVITNÉ Otevření křídla až do úhlu 60°. Otevírání a zavírání křídla j použití plynových pístů, umožňující ponechání křídla v otevřené poloze.		1	1 KS			
P11		SVĚTLOVOD JE URČEN DO PÁLENÉ STŘEŠNÍ KRYTINY ROZMĚR SVĚTLOVODU ø550, DÉLKA 3,5m SOUČÁSTÍ SVĚTLOVODU JE VENKOVNÍ MODUL, TUBUS SVĚTLOVODU, VNITŘNÍ DIFUZÉR STŘEŠNÍ MODUL: –POLYURETANOVÉ LEMOVÁNÍ –TVRZENÉ ZASKLENÍ TUBUS SVĚTLOVODU: –PEVNÝ HLINÍKOVÝ TUBUS S VYSOKOREFLEXNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU VNITŘNÍ STRANY –TUBUS VĚST VE SKLONU PRO PROPOJENÍ STŘEŠNÍHO MODULU A VNITŘNÍHO DIFUZORU VNITŘNÍ DIFUZÉR: –PLASTOVÝ INTERIÉROVÝ DIFUZÉR BÍLÉ BARVY –KRUHOVÝ TVAR DIFUZÉRU		1	1 KS			
P12	 POHLED EXTERIÉR	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 2400x1800mm, PARAPET 1800mm OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ BEZ SLOUPKU, SYMETRICKÉ OKNO OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, UZAMYKATELNÉ KOVÁNÍ OKNO SJEDNOTIT SE STÁVAJÍCIMI SKLO ČIRÉ UD ≤ 0,90 W/m2K, S IZOLAČNÍ TROJSKLEM	1		1 KS			