

POL.	SCHÉMA		SKLADY	CELKEM	POPIS
			1.NP		
T1			1	1	VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 2000/2180 mm S 2 KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI 2x900/2100 mm S CELOOBBVODOVÝM KOVÁNÍM, VÍCEKOMOROVÝ PROFIL KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ 900/2100 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BARVA BÍLÁ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, NEREZ - PANIKOVÉ KOVÁNÍ - NDU DLE ČSN EN 179 HODNOTA SOUČiniteLE PROSTUPU TEPLA PRO CELOU STĚNU $U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, HODNOTA VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI $R_w = 32 \text{ dB}$
T2			1	1	VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA 1780/2180 mm S 2 KŘÍDLOVÝMI DVEŘMI 2x800/2100 mm S CELOOBBVODOVÝM KOVÁNÍM, VÍCEKOMOROVÝ PROFIL KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ 900/2100 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BARVA BÍLÁ ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, NEREZ - PANIKOVÉ KOVÁNÍ - NDU DLE ČSN EN 179 HODNOTA SOUČiniteLE PROSTUPU TEPLA PRO CELOU STĚNU $U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, HODNOTA VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI $R_w = 32 \text{ dB}$
T3			2	2	VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE VELIKOST: 1800/2000 mm POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ KŘÍDLA OTOČNÁ, POVRCH KŘÍDLA: FÓLIE, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ, NÁTĚR ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA
T4		PRAVÉ	3	3	VNITŘNÍ DVEŘE VELIKOST: 800/1970 mm POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ KŘÍDLA OTOČNÁ, POVRCH KŘÍDLA: FÓLIE, BARVA BÍLÁ ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ ZÁMEK: BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA
		LEVÉ			