



## VÝPIS OCELI

OZN.	PROFIL	DÉLKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	POČET KUSŮ	DÉLKA CELKEM (M)	HMOTN. kg/m	CELKOVÁ HMOTNOST kg
V1	I80	1690	42	2	3,38	5,94	20,1
V2	I80	500	42	1	0,5	5,94	2,97
HMOTNOST CELKEM (KG)							23,07
REZERVA NA PROSTŘIH, SVÁRY, SPOJE ATD. (KG) 10%							25,4

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- OTRYSKÁNÍ NA STUPEŇ SA 2,5
- 1x ZÁKLADNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR TL.0,040 MM
- 2x VRCHNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR TL.2x0,040 MM

## POZNÁMKA

- OCELOVÝ RÁM BUDE PROVEDEN PŘESNĚ DLE POSTUPU UVEDENÉHO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ STATICKÉHO VÝPOČTU!
- ROZNÁŠECÍ PLOTNY BUDOU OSAZENY NA STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ PÁSY NA VYROVNANOU VRSTVU BETONOVÉ MAZANINY.
- TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTEROU ZAJISTÍ DODAVATEL ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ.
- PŘED VYPRACOVÁNÍM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE SE MUSÍ OVĚŘIT DEKLAROVANÉ ROZMĚRY A KÓTY ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ.
- OCELOVOU KONSTRUKCI JE NUTNÉ CHRÁNIT PROTI ÚČINKŮM POŽÁRU.

ZPRACOVATEL	<b>ING. ZBYNĚK SVOBODA</b> Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1103495 +420 775 694 000, zb.svoboda@email.cz U TRANSFORMÁTORU 391/22, 747 17 DARKOVICE IČO: 01202553	ČÍSLO PARÉ	
OBJEDNATEL	<b>SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, příspěvková organizace</b> Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava IČO: 47813750, DIČ:CZ47813750		
NÁZEV AKCE: <b>PAVILON K - VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY</b> MÍSTO STAVBY: <b>AREÁL SLEZKÉ NEMOCNICE OPAVA, UL.OLOMOUCKÁ 470/86, OPAVA, PŘEDMĚSTÍ</b> OBSAH VÝKRESU: <b>OCELOVÝ RÁM POD ZS V Č.M. 204</b>		STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	210x297
		DATUM	11/2019
		ZAKÁZKA Č.	1919
		MĚŘÍTKO	1:50
		REVIZE	-
		ČÍSLO VÝKRESU <b>D.1.1b)-22</b>	