



PŮDORYS



ŘEZ



VÝPIS OCELI

OZN.	PROFIL	DĚLKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	POČET KUSŮ	DĚLKA CELKEM (M)	HMOTN. kg/m	CELKOVÁ HMOTNOST kg
N6	I300	4670	125	2	9,34	54,2	506,3
N6	I300	4570	125	2	9,14	54,2	495,4
P1	PÁSOVINA 80x6	250	80	20	5,0	3,77	18,85
S1	100x100x5	3920	100	8	31,36	13,97	438,1
S2	100x100x5	200	100	4	0,8	13,97	11,2
P2	ŠIROKÁ OCEL 300x12	250	300	4	1,0	28,26	28,26
HMOTNOST CELKEM (KG)					1498,11		
REZERVA NA PROSTŘIH, SVÁRY, SPOJE ATD. (KG) 10%					1648		

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- OTRYSKÁNÍ NA STUPEŇ SA 2,5
- 1x ZÁKLADNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR TL.0,040 MM
- 2x VRCHNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR TL.2x0,040 MM

POZNÁMKA

- OCELOVÝ RÁM BUDE PROVEDEN PŘESNĚ DLE POSTUPU UVEDENÉHO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ STATICKÉHO VÝPOČTU!
- ROZNÁŠECÍ PLOTNY BUDOU OSAZENY NA STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ PÁSY NA VYROVNANOU VRSTVU BETONOVÉ MAZANINY.
- TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTEROU ZAJISTÍ DODAVATEL ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ.
- PŘED VYPRACOVÁNÍM DÍLENSKÉ DOKUMETACE SE MUSÍ OVĚŘIT DEKLAROVANÉ ROZMĚRY A KÓTY ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ.
- OCELOVOU KONSTRUKCI JE NUTNÉ CHRÁNIT PROTI ÚČINKŮM POŽÁRU.

ZPRACOVATEL	ING. ZBYNĚK SVOBODA Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1103495 +420 775 694 000, zb.svoboda@email.cz U TRANSFORMÁTORU 391/22, 747 17 DARKOVICE IČO: 01202553	ČÍSLO PARÉ	
OBJEDNATEL	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, příspěvková organizace Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava IČO: 47813750, DIČ:CZ47813750		
NÁZEV AKCE: PAVILON K - VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTO STAVBY: AREÁL SLEZKÉ NEMOCNICE OPAVA, UL.OLOMOUCKÁ 470/86, OPAVA, PŘEDMĚSTÍ OBSAH VÝKRESU: OCELOVÉ RÁMY N6 - SCHÉMA		STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	840x420
		DATUM	11/2019
		ZAKÁZKA Č.	1919
		MĚŘÍTKO	1:50
		REVIZE	-
		ČÍSLO VÝKRESU D.1.1b)-21	