












STAVEBNÍ ČÁST

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:	Forsing projekt s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1263/66 IČ:27847721	Číslo zakázky: —	
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:		Datum: 09/2020	
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace			Dokumentace dle : PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.	
Místo: pavilon "J" areálu nemovnice			Měřítko: 1:50	
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY J PRO UMÍSTĚNÍ ZUBNÍ AMBULANCE			ozn. př. / číslo výkresu : D.1.1.b)	
Obsah: VÝPIS PODROBNOSTÍ			105	

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
(T01)		DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 900x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ OBYČEJNÝ, 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, požární úzavěr dle PBR EW15 DP3-C (samozavírač), dveře do J2.02 opatřit zvukověizolačním čalouněním ze strany vyšetřovny ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 900x1970 DO ZAČIŠTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU o velikosti dle technologického předpisu výrobce, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.150mm, osadit po provedení konečných povrchových úprav stěn, požární úzavěr dle PBR (EW15 DP3-C)	1L 1P 1L 1P	barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad im.dřeva) barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá) před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !
(T02)		DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 800x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ OBYČEJNÝ, 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, požární úzavěr dle PBR EW15 DP3-C (samozavírač) ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 800x1970 DO ZAČIŠTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU o velikosti dle technologického předpisu výrobce, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.150mm, osadit po provedení konečných povrchových úprav stěn, požární úzavěr dle PBR (EW15 DP3-C)	1L 0P 1L 0P	barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad im.dřeva) barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá) před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !
(T03)		DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ 900x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ OBYČEJNÝ, 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 800x1970 DO ZAČIŠTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU o velikosti dle technologického předpisu výrobce, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku sdk s předpokládanou tl.100mm, osadit po provedení konečných povrchových úprav stěn,	1L 0P 1L 0P	barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad im.dřeva) barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá) před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !
(T04)		DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 900x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ OBYČEJNÝ, 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, dveře opatřit zvukověizolačním čalouněním ze strany vyšetřovny ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 900x1970 DO ZAČIŠTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU o velikosti dle technologického předpisu výrobce, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.350mm, osadit po provedení konečných povrchových úprav stěn,	0L 1P 0L 1P	barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad im.dřeva) barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá) před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
T05		DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 800x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ OBYČEJNÝ, 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 800x1970 DO ZAČIŠTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU o velikosti dle technologického předpisu výrobce, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.150mm, osadit po provedení konečných povrchových úprav stěn,	2L 0P 2L 0P	barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad im.dřeva) barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá) před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !
T06		DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 800x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, WC ZÁMEK odjistitelný, 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, madlo a úprava dle vyhl.č.398/2009 Sb. ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 800x1970 DO ZAČIŠTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU o velikosti dle technologického předpisu výrobce, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.150mm, osadit po provedení konečných povrchových úprav stěn	1L 0P 1L 0P	barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá) barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá) před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !
T07		DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 800x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ OBYČEJNÝ, 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 800x1970 DO ZAČIŠTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU o velikosti dle technologického předpisu výrobce, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.150mm, osadit po provedení konečných povrchových úprav stěn,	2L 0P 2L 0P	barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad im.dřeva) barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá) před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !
T08		DVEŘE S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 800x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ OBYČEJNÝ, ÚPRAVA DO VLHKA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ TYPU SHt 800x1970 PRO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE, S TĚSNĚNÍM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM, pro příčku s předpokládanou tl.75mm,	0L 1P 0L 1P	barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad im.dřeva) barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá) před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
T09		DVEŘE S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 700x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, WC ZÁMEK ODJISTITELNÝ, ÚPRAVA DO VLHKA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ TYPU SHt 700x1970 PRO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE, S TĚSNĚNÍM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM, pro příčku s předpokládanou tl.75mm,	OL 1P OL 1P	barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad im.dřeva) barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá) před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !
T10		DVEŘE S POLODRÁŽKOU JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 700x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, WC ZÁMEK ODJISTITELNÝ, ÚPRAVA DO VLHKA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ TYPU SHt 700x1970 PRO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE, S TĚSNĚNÍM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAKOVÁNÍM, pro příčku s předpokládanou tl.100mm,	OL 1P OL 1P	barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad im.dřeva) barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá) před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !
T11		DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ HLADKÉ 900x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KOULE, ZÁMEK VLOŽKOVÝ OBYČEJNÝ, 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, PROSKLENÍ 250x250mm Z ČIRÉHO SKLA ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 900x1970 DO ZAČISTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU o velikosti dle technologického předpisu výrobce, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.350mm, osadit po provedení konečných povrchových úprav stěn,	1L 0P 1L 0P	barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad im.dřeva) barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá) před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !
Z01		PLASTOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA 200x200 PRO REVIZE PROTIPOŽÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ	4	barva bílá před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
(P01)		DOPLNIT NOVÝ PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 6kg (27A) NA STĚNOVÝ DRŽÁK	2 x	pozice a druh viz. nové PBŘ
(P02)		STÁVAJÍCÍ HYDRANT REVIDOVAT DLE NOVÉHO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ. NOVĚ VÝMĚNA HADICE ZA NOVOU DL.25m STÁVAJÍCÍ DVÍŘKA A RÁM HYDRANTU OPATŘIT NOVÝM LAKOVÁNÍM S OZNAČENÍM A ZNAČKAMI	1 x	viz. nové PBŘ
(P03)		STÁVAJÍCÍ DVÍŘKA A RÁM ROZVADĚČE (cca 600x600) ODSTRANIT A OSADIT NOVÝ RÁM S DVÍŘKY V BÍLÉM LAKOVÁNÍ S OZNAČENÍM A ZNAČKAMI,	1 x	viz. nové PBŘ