

## OBECNÉ PARAMETRY DVEŘÍ

OZN. DP3

- RÁM KŘÍDLA LEPENÝ VRSTVENÝ PROFIL Z ŘEZIVA
- VÝPLŇ KŘÍDLA PLNÁ DTD DESKA + ZTUŽUJÍCÍ VNITŘNÍ RÁM
- OPLÁŠTĚNÍ HDF DESKAMI
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL 0,8mm RAL 1015 – KRÉMOVÁ
- CELKOVÁ TLOUŠŤKA KŘÍDLA MIN. 40,0MM
- 3 DVEŘNÍ ZÁVĚSY

OZN. DP1

- KONSTRUKCE OCEL. PLECHY TL. 1,2mm OBOUSTRANNĚ
- VÝPLŇ TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA + POŽÁRNÍ VÝPLŇ DLE POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- VÝZTUŽNÝ OCELOVÝ RÁM
- TLOUŠŤKA min. 43mm
- POVRCH POZINK + RAL: 1015 – KRÉMOVÁ

KOVÁNÍ

- MATERIÁL NEREZ MAT
- KOVÁNÍ SE ŠTÍTEM, ROZTEČ 90MM  
KLIKA S MÍRNÝM PROJUTÍM SMĚREM KE DVEŘÍM, PROMĚNLIVÝ PRŮŘEZ  
POZN. AUTORA.: NENACEŇOVAT typ Rostex Bravo, Jugo apod. – NEBUDE ODSOUHLASENO, NENACEŇOVAT HRANATÁ  
PROVEDENÍ – NEBUDE ODSOUHLASENO)  
ROZMÍSTĚNÍ KLIKA – KOULE POUZE V NÁVRHU – NUTNO ODSOUHLASIT UŽIVATELEM
- ZÁMEK FAB
- SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE – ROZSAH UPŘESNÍ INVESTOR
- VŠECHNY DVEŘE URČENÉ PRO VSTUP PACIENTA BEZ DOPROVODU BUDOU OPATŘENY NEREZ PŘÍDAVNÝM MADLEM  
v souladu s Vyhl. 398/2009 Sb.  
MADLO PŘES MAX. ŠÍŘKU DVEŘÍ, NA STRANĚ SE ZÁVĚSY  
DVEŘE V MÍSTĚ KOTVENÍ MADLA VYZTUŽENY  
VÝŠKA MADLA 800–900mm

- PŘECHODOVÝ PROFIL VYROVNÁVACÍ DVOUDÍLNÝ ŠROUBOVANÝ – ELOX. HLINÍK, BARVA STŘÍBRNÁ, VYROVNÁNÍ 7–17MM, ŠÍŘKA LIŠTY cca 45MM
- SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ, TYP SLIM S KOLEJNICÍ,  
v případě DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ SAMOZAVÍRAČ NA OBOU KŘÍDLECH SE ZPOŽDĚNÍM  
barva: STŘÍBRNÁ
- OCHRANA DVEŘÍ – viz schéma  
běžné dveře v centrálních chodbách: KRUHOVÁ VÝSEČ d=300/1400mm  
sociální zázemí pacientů v centrálních chodbách : POSTAVY MUŽ, ŽENA  
RAL barva ČERVENÁ – Paprika (30)

SKLO

- SKLO PROTIPOŽÁRNÍ MONOLITICKÉ  
BEZPEČNOSTNÍ SKLO  
– 1x VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ (44.4) 4\*folie PVB, TLOUŠŤKA 10MM, třída bezpečnosti P4A

POŽÁRNÍ SKLO

- ČIRÉ, POŽÁRNÍ ODOLNOST UPŘESNĚNA DLE PBŘ

SKLO NEPRŮHLEDNÉ

- MATOVANÉ VRSTVENÉ



DOPORUČENÝ TVAR KOVÁNÍ