



## TABULKY OSTATNÍ VÝROBKY

Akce: list č. 04

Nemocnice Třinec p.o., REHABILITACE  
 SO 01 stavební úpravy, nástavba a přístavba

POL.	SCHEMA	ROZMĚR – POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	EXTERIÉR	CELK.	POZNÁMKY
	<b>OCHRANNÝ SYSTÉM DVEŘÍ, STĚN, ROHŮ apod.</b>								DODÁVKA V bm – vč.15% ZTRATNÉ
	NÁSTĚNNÉ OCHRANNÉ PLÁTY A ROHY LEPENÉ DLE SCHÉMATU – TL. PLÁTU 0,8MM – STRUKTUROVANÝ POVRCH – BAREVNOST CIHLOVĚ ČERVENÁ PAPRIKA 30 (RAL 2010)	DVEŘE WC PACIENTŮ: POSTAVY MUŽ, ŽENA							
			MUŽ 1 1	1					
		DVEŘE HLAVNÍ CHODBY KRUHOVÁ VÝSEČ d=300/1400mm							
			JEDNOSTRANNĚ 4 18	7 20	8 20				
	NÁSTĚNNÉ OCHRANNÉ PLÁTY – TL. PLÁTU 3,0MM – STRUKTUROVANÝ POVRCH – BAREVNOST CIHLOVĚ ČERVENÁ PAPRIKA 30 (RAL 2010)	POKOJE PACIENTŮ STĚNY SE ZHLAVÍM LŮŽKA A STĚNA PROTĚJŠÍ 300mm – ÚROVEŇ ČELA POSTELE			182,0			<b>182,0bm</b>	
		150mm – NÁRAZOVÝ PÁS KOLEČEK POSTELE			182,0			<b>182,0bm</b>	
		HLAVNÍ CHODBA 150mm – NÁRAZOVÝ PÁS KOLEČEK POSTELE	53,0	101,5	106,5			<b>261,0bm</b>	
		CVIČEBNY, CHODBY (ČEKÁRNY) 300mm – PÁS V ÚROVNI OPĚREK ŽIDLÍ apod.	36,0	279,0	48,5			<b>363,5bm</b>	
		150mm – NÁRAZOVÝ PÁS KOLEČEK POSTELE		177,5	48,5			<b>226,0bm</b>	
	MADLO – HLINÍKOVÁ KOSTRA, AKRYLVINYLOVÝ KRYT – Ø max 40mm vč. kotvení systémovými leštěnými konzolami, zakončovacích prvků a prvků přechodových rohových VÝŠKA MADLA 850–900mm pozn.: ZA MADLEM BUDE STĚNA OŠETŘENA NÁTĚREM – viz v.č.21–SKLADBY KONSTRUKCÍ		53,0	101,5	106,5			<b>261 bm</b>	
	OCHRANA ROHŮ – AKRYLVINYLOVÝ ÚHELNIK LEPENÝ ŠÍŘKA KRYTU 50mm TL. MATERIÁLU 3,0mm OCHRANA DO VÝŠKY 1,5M (výrobní délka 1ks 3,0m) UPRAVENY VŠECHNY ROHY V CHODBÁCH, ROHY V POKOJÍCH PACIENTŮ a CVIČEBNÁCH		6	69	41			<b>116 ks/1,5bm</b>	