

TABULKY ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Akce: list č. 02

Nemocnice Třinec p.o., REHABILITACE
 SO 01 stavební úpravy, nástavba a přístavba

POL.	SCHEMA	ROZMĚR	–	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	EXTERIÉR	CELK.	POZNÁMKY
z 05	VNITŘNÍ DILATACE										
	A/ PODLAHOVÁ DILATACE HLINÍKOVÝ DILATAČNÍ PROFIL S PRYŽOVOU VÝPLNÍ ŠÍŘKA SPÁRY: 35–80mm BARVA: ELOX. HLINÍK PŘÍRODNÍ, PRYŽ ŠEDÁ DĚLKA 1ks: 2,50bm				A/ PODLAHOVÁ – 2,50bm	2	2	2			15,0bm
	B/ STĚNOVÁ DILATACE HLINÍKOVÁ KRYCÍ LIŠTA VČ. SVORKY DO STĚNOVÉ DILATACE ŠÍŘKA SPÁRY: max. 35mm KRYCÍ ŠÍŘKA: max. 100mm BARVA: ELOX. HLINÍK PŘÍRODNÍ DĚLKA 1KS: 3,5bm				B/ STĚNOVÁ – 3,50bm	4	4	4			57,0bm
					STROPNÍ – 2,50bm	2	2	2			
z 06	OCELOVÁ KONSTRUKCE VZT JEDNOTKY NA STŘEŠE										
	CELKOVÁ HMOTNOST : 629,20 kg				VIZ V.Č. 32				1		1
z 07	OCELOVÁ KONSTRUKCE VZT JEDNOTKY NA STŘEŠE										
	TYPOVÝ NOSNÍKOVÝ SYSTÉM PRO LEHKOU APLIKACI NA PLOCHÝCH STŘECHÁCH SLOŽENÍ: 4x IZOLAČNÍ PODKLAD –PLSTĚNÝ 4x PATNÍ DESKA 345/345mm (3,05k/ks) 4x SPOJOVACÍ ČEP NOSNÍK h: 41,2mm– CELKOVÁ DĚLKA: 3,50bm MONTÁŽNÍ MATERIÁL							1		1	MOŽNO NAHRADIT ATYPICKÝM VÝROBKEM – PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI
z 08	PLYNOTĚSNÝ POCHŮZÍ POKLOP										
	MATERIÁL: TVÁRNÁ LITINA ROZMĚR: min. 600/600MM (vnější rozměr) STAVEBNÍ VÝŠKA: 50mm ZÁTĚŽ: min. B125								1	1	