



## TABULKY

### ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Akce: list č. **01**

**Nemocnice Třinec p.o., REHABILITACE**  
**SO 01 stavební úpravy, nástavba a přístavba**

| POL.            | SCHEMA                                                                                                                                   | ROZMĚR – POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.PP        | 1.NP | 2.NP | STŘECHA | EXTERIÉR | CELK. | POZNÁMKY                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|---------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <div>z 01</div> | <div></div>                                             | <div><b>INTERIÉROVÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ</b><br/>ROZM.: 1700 x 1200 mm<br/>MATERIÁL: SYSTÉM ELOX. HLINÍKOVÝCH PROFILŮ 17mm šířky 27mm<br/>VARIANTA NEHOŘLAVÉ – tř.rekce na oheň: Bfl–s1<br/>OSAZENÍ: ZAPUŠTĚNÁ výška min. 18mm<br/>VÝPLŇ: STŘÍDAVĚ PRYŽOVÉ A TEXTILNÍ PÁSKY<br/>(obě ve variantě NEHOŘLAVÉ)<br/>ROZESTUPY MEZI PROFILY: max. 5,0mm</div>                 | 1           |      |      |         |          | 1     | <div>ZATÍŽENÍ do 5,5t/100cm2<br/><br/>VHODNÉ PRO POJEZD VOZÍKŮ S PACIENTY</div> |
| <div>z 02</div> | <div><div>NÁVRH SYSTÉMU ZÁBRADLÍ</div><div></div></div> | <div><b>ZÁBRADLÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ</b><br/>ZÁBRADLÍ VÝŠKA 1000mm<br/>NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ – MADLO, SLOUPKY, SKLENĚNÁ VÝPLŇ,<br/>KOTVENA DO ÚCHYTŮ PRO SKLO 4ks/DÍL<br/>SKLO – VRSTVENÉ S TABULEMI TVRZENÉHO SKLA<br/>8 + PVB 0,76 + 8 (88,2 ESG)<br/>MADLO – KRUHOVÝ PRŮŘEZ – Ø 38mm max(42mm)<br/>NEREZ LEŠTĚNÁ<br/>SLOUPKY – VČ SKRYTÉHO KOTVENÍ A MANŽETY</div> |             |      |      |         |          |       | <div>LEŠTĚNÁ NEREZ,<br/>BEZPEČNOSTNÍ SKLO<br/>KOMAXIT</div>                     |
|                 | HMOTNOST CELKEM: <b>440,0 kg</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VIZ V.Č. 31 |      |      |         |          |       |                                                                                 |
| <div>z 03</div> |                                                                                                                                          | <div><b>OCHRANNÉ MADLO PŘED PROSKLENOU FASÁDOU v souladu s Vyhl. 398/2009Sb.</b><br/>MADLO KOTVENÉ DO ZDIVA A NOSNÝCH PRVKŮ FASÁDY<br/>VE VÝŠCE 1100mm, VČ. KRYCÍCH MANŽET<br/>KRUHOVÝ PRŮŘEZ – Ø 38/3,0mm (max42mm)<br/>CELKOVÁ DĚLKA 2,40bm<br/>NEREZ LEŠTĚNÁ</div>                                                                                             | 1           | 1    | 1    |         |          | 3     | <div>LEŠTĚNÁ NEREZ,</div>                                                       |
|                 | HMOTNOST 1ks : <b>8,60 kg</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |      |         |          |       |                                                                                 |
| <div>z 04</div> |                                                                                                                                          | <div><b>OCHRANNÉ MADLO PŘED PROSKLENOU FASÁDOU v souladu s Vyhl. 398/2009Sb.</b><br/>MADLO KOTVENÉ DO ZDIVA A NOSNÝCH PRVKŮ FASÁDY<br/>VE VÝŠCE 1100mm, VČ. KRYCÍCH MANŽET<br/>KRUHOVÝ PRŮŘEZ – Ø 38/3,0mm (max42mm)<br/>CELKOVÁ DĚLKA 2,20bm<br/>NEREZ LEŠTĚNÁ</div>                                                                                             |             | 1    | 1    |         |          | 2     | <div>LEŠTĚNÁ NEREZ,<br/>NAVAZUJE NA MADLO ZÁBRADLÍ<br/>SCHODIŠTĚ</div>          |
|                 | HMOTNOST : <b>7,90 kg</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |      |         |          |       |                                                                                 |