


TABULKY ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POL.	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	EXTERIÉR	CELK.	POZNÁMKY
z 12	<div></div> <div>SKLENĚNÁ ZÁVĚSNÁ MARKÝZA KOTVENO DO OBVODOVÉ STĚNY NA ŽILETKY PŘIPRAVENÉ PŘED MONTÁŽÍ KZS ROZMĚRY SKLA: 2x 1400/1000mm, 1x 2000/1000mm SKLO – TVRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ VSG z ESG, MIN. TYP SKLA 88.2 – MIN. TŘ. BEZPEČNOSTI 3B3 SKLON: min. 10° (SAMOČISTÍCÍ EFEKT), SKLO TĚSNĚNO (POUŽÍT SPOJ. LIŠTU) MATERIÁL KOTVICÍCH BODŮ – NEREZ (SKRYTÉ REKTIFIKAČNÍ KOTVENÍ) NAVRŽEN TYPOVÝ VÝROBEK – NUTNO OVEŘIT ZATÍŽENÍ PRO II. KATEGORII SNĚHOVÉ OBLASTI (1,0kN/m2) VČETNĚ OKAPOVÉ HRANY (TYPOVÁ OKAPNÍČKA Z ELOX. AL)</div>	šířka A1: 1400mm	2						2	TYPOVÝ VÝROBEK – PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ
		šířka A2: 2000mm	1						1	
	<div>OTOČNÁ TELESKOPICKÁ ZÁSTĚNA NEREZOVÁ TELESKOPICKÁ ZÁSTĚNA S MOŽNOSTÍ ZASUNUTÍ DO SEBE A OTOČENÍ KE STĚNĚ – TELESKOP VÝKYVNÝ DO STRANY NASTAVITELNÁ DÉLKA 850–2100mm ZÁVĚSY Z ANTIBAKTERIÁLNÍHO MATERIÁLU, NEHOŘLAVÉ, ŠÍŘE 2300mm VČETNĚ STĚNOVÉHO DRŽÁKU A KOTVICÍHO MATERIÁLU</div>								14	
	<div>LANKOVÝ SYSTÉM - VEDENÍ POPÍNAVÝCH ROSTLIN LANKOVÁ TRELAŽ PRO ZAZELENĚNÍ VENKOVNÍ STĚNY – DISTANČNÍ PODPĚRY V HORNÍ ČÁSTI – KOTVENÍ DO ZEMĚ POMOCÍ NEREZOVÝCH KOLÍKŮ – VYPNUTÍ LANEK ±4mm POMOCÍ MATIC A ŠROUBOVANÝCH TERMINÁLŮ V HORNÍ ČÁSTI – FIXACE LANKA POMOCÍ ZARÁŽEK NA SPODNÍ STRANĚ KONZOLE NAVRŽEN TYPOVÝ VÝROBEK</div>						7	7		