

ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE

V1 - OBVODOVÁ STĚNA - BĚŽNÁ



V2 - VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA



PRVKY STROPNÍ KONSTRUKCE

OZN.	TYP	ROZMĚR (mm)	POČET	POZNÁMKA
a	PŘEDPJATÝ STROPNÍ PANEL	1200/6000/200	39	
c	PŘEDPJATÝ STROPNÍ PANEL	600/6000/200	3	
e	PŘEDPJATÝ STROPNÍ PANEL	1200/2650/165	23	
f	STROPNÍ PANEL DUTINOVÝ	1200/2400/150	2	UŽITNÉ ZATÍŽENÍ 4,0kN/m2 STROP VÝTAHOVÉ ŠACHTY
h	PŘEDPJATÝ STROPNÍ PANEL	1200/3800/200	2	
m	STROPNÍ DESKA DUTINOVÁ	300/1800/100	16	UŽITNÉ ZATÍŽENÍ 4,0kN/m2 ULOŽENO NA VÝMĚNY
n	STROPNÍ PANEL DUTINOVÝ	600/3600/100	1	UŽITNÉ ZATÍŽENÍ 4,0kN/m2
o	STROPNÍ DESKA PLNÁ	300/750/70	5	ULOŽENO NA VÝMĚNY
OCELOVÁ VÝMĚNA 3	1x I 180	délka: 6,0m	hm.jedn.: 131,4kg hm.celkem: 262,8kg	2	
OCELOVÁ VÝMĚNA 4	1x HEB 100	délka: 2,45m	hm.jedn.: 50,00kg hm.celkem: 100,0kg	2	
VĚNCOVÝ NOSNÍK 3	1x HEB 240	délka: 5,80m	hm.jedn.: 482,6kg hm.celkem: 482,6kg	1	

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ STROPNÍ DÍLCE BUDOU ULOŽENY DO MALTOVÉHO LOŽE (MVC) tl. 15mm
- DÉLKA ULOŽENÍ DÍLCŮ 100 – 150 mm
- V PŘÍPADĚ UMOŽNĚNÍ DODAVATELE PŘEDPJATÝCH PANELŮ JE MOŽNO UVEDENÉ DOBETONÁVKY NAHRADIT ZMĚNOU ŠÍŘKY PANELU
- TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS – viz SKLADBA STROPU 1.PP
- VEŠKERÉ DOBETONÁVKY DO h: 200mm – 2x KARI síť 100/100/6,0

± 0,000 = 338,400

STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ PODLAŽÍ (1.PP)

INVESTOR:	NEMOCNICE TŘINEC p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LIŠTNÁ TŘINEC 739 61	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ATELIÉR EMMET, s.r.o. Obláš 317/32, 746 01 Opava, CZ IČ 277 89 594 DIČ CZ 277 89 594
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: DOLNÍ LIŠTNÁ parc.č.: 562/9, 566/1		
PROJEKTANT PROFESE:	ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203	VÝTISK ČÍSLO:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VYPRACOVAL	ING. BLANKA LIČMANOVÁ		NEMOCNICE TŘINEC
STAVBA	**NEMOCNICE TŘINEC , p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy**	STUPEŇ PROJEKTU:	PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
		ZAK. ČÍSLO :	EM. 2020 - 196
		DATUM:	LEDEN 2021

D 1.01/2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

OBJEKT	**SO 01 • pavilon T - REHABILITACE**	Č.VÝKRESU: D1.01/2
NÁZEV VÝKRESU	**nový stav STROP 2.NP**	MĚŘÍTKO : 1: 100
		56